

SPECIFICAȚII TEHNICE RBI 100V

Sursă de iradiere – lampă ultravioletă ;

Confecționată din metal inoxidabil;

Fixare perete orizontal

Greutatea max 3,500 kg;

Sursa de energie electrică 220 -230 V; 50 Hz

Dimensiunile lungimea minim 700mmx120x120;

Numărul lămpilor – una;

Tipul iradierii – închis;

Puterea utilizată de 1 lămpi – 43W; Fără ozon;

Modul Plasma la rece

Lungimea unde 253,7 nm;

Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 120 m3 pe oră;

Nivelul de zgomot – 35 dB;

Termenul de exploatare a lămpii - 10800ore ;

Fara ballast electronic sau electromagnetic;

Dotat cronometru de evidenta a orelor de lucru;

Dotat cu modul cu timer; (+ telecomanda)

Destinat iradierii în prezenta personalului si pacienților;

Filtre -2 (la intrare si eșire);

Deține protecție de la scurt circuit si supratensiune;

Nivelul de protecție la electrocutare – Standard IEC 60601-1;

Tip de protecție la electrocutare – clasa I;

Cablu cu 3 fire de 3m (schuko)

Consum de energie - 50w

Recirculatorul este dotat cu orificiu placate cu sticla pentru vizualizarea funcționarii;

LOC UTILIZARE Încăperi medicale categoria I-4, este proiectat pentru lucru in prezenta personalului si bolnavilor.

Termenul de garanție anexate;

Set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă;

Produs in R.Moldova



PS producătorul deține dreptul exclusiv si poate modifica utilajul doar in beneficiu utilizatorului final.

