



MATTLATEX


ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА СТІЙКА ДО МИТТЯ


ТУ У 24.3-30425524-005:2005



 Не містить органічних розчинників, без запаху

 Володіє високою покривною здатністю

 Не перешкоджає «диханню поверхні»



НА ОСНОВІ
МІКРО-МАРМУРУ

СНІЖНО-БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ В СВІТЛІ КОЛЬОРИ
ВОДНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ
ПІГМЕНТНИМИ ПАСТАМИ
РУЧНИМ АБО МАШИНИМ
СПОСОБОМ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування стін і стель в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні та деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити та шпалери на паперовій, вінілової, флізелінової або скловолокнистої основі, всередині приміщення.

ВЛАСТИВОСТІ

Не містить крейди, в якості наповнювача використовується мікронізований мармур. Характеризується високою покривною здатністю та відмінною адгезією до поверхні що фарбується, не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху, легко наноситься не утворюючи патьоків і не розбризкуючись. Має високу зносостійкість, а також відмінну паропроникність, що забезпечує «дихання» стін. Утворює гладке матове білосніжне покриття стійке до стирання та миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
Зовнішній вигляд	Матова
Застосування	Для внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	120-140 г/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, мити не раніше ніж через 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Суміш ультра-білого пігменту та мікронізованого мармуру в водній дисперсії акрилового сополімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «1», тип «WB», норма з 01.01.2021 ≤ 75 г/л, фактичний вміст ≤ 75 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхня що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень.

Раніше не пофарбовані мінеральні поверхні повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою.

Безпосередньо перед застосуванням, фарбу слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від +5°C до +30°C і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендовано наносити не менше 2-х шарів фарби.

Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

