

SPECIFICAȚII TEHNICE

Linoleum medicinal, instalat la cheie, pentru Centrul de Intervenție Timpurie din cadrul IMSP Spitalul Raional Rezina

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.

Ofertantul va prezenta imagini ale bunurilor ce fac obiectul prezentei licitații pe paginile ce urmează tabelul dat]

Numărul procedurii de achiziție 21621532 din 21.05.2026

Obiectul achiziției: Linoleum medicinal instalat la cheie pentru CIT Rezina

| Denumirea bunurilor | Număr de unități | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Linoleum medicinal cu aplicare pe pereți h=10cm instalat la cheie (inclusiv nivelarea pardoselii) | 245 m ² | Ranger | Polonia | Unilin parte a grupului IVC Group | Linoleum medicinal cu următoarele specificații: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tip produs: Linoleum medicinal eterogen ▪ Grosime: minimum 2 mm; ▪ Strat de uzură: minimum 0,8 mm; ▪ Clasa de uzură: minimum 34/43; fără ftalați; ▪ Rezistență la abraziune: grup T sau echivalent; ▪ Cu strat superior de protecție, tip PUR sau echivalent; ▪ Cu proprietăți antibacteriene / bacteriostatice; ▪ Cu proprietăți antifungice; | Linoleum medicinal cu următoarele specificații: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tip produs: Linoleum medicinal eterogen ▪ Grosime: 2 mm; ▪ Strat de uzură: 0,8 mm; ▪ Clasa de uzură: minimum 34/43; ▪ Rezistență la abraziune: grup T ▪ strat superior de protecție, tip PUR Carapace ▪ Cu proprietăți antibacteriene / bacteriostatice; ▪ Cu proprietăți antifungice; | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezistent la substanțe chimice uzuale de curățare și dezinfectare; ▪ Rezistență la foc: minimum Cfl-s1 conform EN 13501-1; Bfl-s1 constituie avantaj; ▪ Emisii TVOC la 28 zile: < 0,05 mg/m³ conform EN 16516 sau standard echivalent; ▪ Gamă variată de culori, culoarea urmând a fi coordonată cu beneficiarul. <p>Instalarea la cheie va include minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pregătirea și nivelarea pardoselii; ▪ grunduirea suprafeței; ▪ montarea covorului PVC / linoleumului medicinal; ▪ aplicarea pe pereți sub formă de plintă sanitară, h = 10 cm; ▪ montarea profilului de scafă și a profilului de finisaj pentru plintă; ▪ sudarea rosturilor cu fir compatibil, la cald sau la rece; ▪ adezivii și materialele auxiliare necesare montării; ▪ transportarea materialelor; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezistent la substanțe chimice uzuale de curățare și dezinfectare; ▪ Rezistență la foc: minimum Bfl-s1 conform EN 13501-1 ▪ Emisii TVOC 0.76 mg/m³ conform EN 16516 ▪ Gamă variată de culori <p>Instalarea la cheie va include minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pregătirea și nivelarea pardoselii; ▪ grunduirea suprafeței; ▪ montarea covorului PVC / linoleumului medicinal; ▪ aplicarea pe pereți sub formă de plintă sanitară, h = 10 cm; ▪ montarea profilului de scafă și a profilului de finisaj pentru plintă; ▪ sudarea rosturilor cu fir compatibil, la cald sau la rece; ▪ adezivii și materialele auxiliare necesare montării; ▪ transportarea materialelor; | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ curățarea zonei după finalizarea lucrărilor. | curățarea zonei după finalizarea lucrărilor. | |
| | <p>Semnat: _____ Numele, Prenumele: Eni Victoria În calitate de: Administrator Ofertantul: MVC-PRIM SRL Adresa: Or. Calarasi, str. Mateevici 21</p> | | | | | | |