

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21080513</u> din <u>26.05.2023</u>
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 2 Vopsele							
2.1	Vopsea albă	Vopsea albă	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.2	Vopsea verde	Vopsea verde	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.3	Vopsea cafenie	Vopsea cafenie	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.	

					Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
2.4	Vopsea albastră	Vopsea albastră	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
2.5	Vopsea roșie	Vopsea roșie	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
2.6	Vopsea orange	Vopsea orange	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile

					subordonate DETS sectorul Ciocana	subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.7	Vopsea galbenă	Vopsea galbenă	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.8	Vopsea violetă	Vopsea violetă	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.9	Vopsea gri	Vopsea gri	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
2.10	Vopsea neagră	Vopsea neagră	Ucraina	Rolax	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidică; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7. Consum: 7- 12 m ² /l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14ore; Complet în max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	

					de uscare la atingere 4-5 ore; intre straturi: 12-14ore; Complet in max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	uscare la atingere 4-5 ore; intre straturi: 12-14ore; Complet in max.22-24 ore. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
Lotul 3 Diluant						
3.1	Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalaj 0,9L. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalaj 0,9L. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
Lotul 4 Ciment						
4.1	Ciment	Ciment	Moldova	Lafarge	GOST 10178-85 Ambalaj- saci 20kg - 40 kg. Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție in parte subordonată DETS sectorul Ciocana	GOST 10178-85 Ambalaj- saci 20kg - 40 kg. Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție in parte subordonată DETS sectorul Ciocana
Lotul 5 Amestec uscat						
5.1	Amestec uscat	Amestec uscat	Moldova	Orsanstil	Baza- Ipsos. Domeniul de utilizare- pentru lucrari la interior. Ambalaj- saci 20 kg - 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Baza- Ipsos. Domeniul de utilizare- pentru lucrari la interior. Ambalaj- saci 20 kg - 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
Lotul 6 Var						
6.1	Var	Var	România	Carmeuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor in saci de 20 kg. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție in parte.	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor in saci de 20 kg. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție in parte.
Lotul 7 Emulsie						
7.1	Emulsie interior	Emulsie interior	Ucraina	Rolax Matlutex	Ambalaj de la 5 kg pînă la 10 kg.Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete.Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 - 1,68 PH:8,0-10,0 cov MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic in construcție	Ambalaj de la 5 kg pînă la 10 kg.Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete.Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 - 1,68 PH:8,0-10,0 cov MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300. Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic in construcție
7.2	Emulsie exterior	Emulsie exterior	Ucraina	Rolax «Facade Super»	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să contină hidroemulsie acrilică cu calcită și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii. Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică. Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită. Suprafață vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică. Se aplică ușor; Densitate: 1,55 -	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să contină hidroemulsie acrilică cu calcită și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii. Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică. Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită. Suprafață vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică. Se aplică ușor; Densitate: 1,55 - 1,68 PH:8,0-

					1,68 PH:8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300. Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300. Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	
Lotul 8 Perii pentru vopsea și var							
8.1	Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea	China	Profmet	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-270buc lățimea 60 mm-270buc este recomandată pentru aplicații casnice și industriale. Să fie confecționată din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizată pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevăzut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facilă prin agatarea într-un suport.	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-270buc lățimea 60 mm-270buc este recomandată pentru aplicații casnice și industriale. Să fie confecționată din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizată pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevăzut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facilă prin agatarea într-un suport.	
8.2	Perie pentru var	Perie pentru var	China	Profmet	Pensula 170x70mm	Pensula 170x70mm	
Lotul 9 Nisip							
9.1	Nisip spălat pentru nisipieră	Nisip spălat pentru nisipieră	Moldova		Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
9.2	Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții	Moldova		Nisip pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior. Proprietăți: nu conține impurități; spălat.	Nisip pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior. Proprietăți: nu conține impurități; spălat.	
Lotul 10 Materiale pentru dezapezire							
10.1	Nisip pentru dezapezire	Nisip pentru dezapezire	Moldova		Nisip antiderapaj este utilizat în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 25 kg.	Nisip antiderapaj este utilizat în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 25 kg. Nisip cu sare 20/80	
10.2	Sare pentru dezapezire	Sare pentru dezapezire	Ucraina	Tincomert	Sare antiderapaj este utilizată în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este un produs chimic. Saci de 25kg.	Sare antiderapaj este utilizată în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este un produs chimic. Saci de 25kg.	
Lotul 11 Rulou							
11.1	Rulou cu mâner 18-25 cm	Rulou cu mâner 18-25 cm	China	Profmet	Rulou cu maner 25cm este destinată pentru vopselele emulsie și pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 18 mm.	Rulou cu maner 25cm este destinată pentru vopselele emulsie și pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 18 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: mun. Bălți, str. Traian 11