

Stație arhivare și diagnostic pentru X-ray mobil ItalRay, model: XFM

Soluție Software PACS	Compatibil cu X-ray mobil ItalRay, model: XFM		da
	Min. 1 cheie licențiată		Inclus
	Copatibil cu imagini		USG, X-Ray,CT, RMN, imagini de tomosinteză
	Bază de date pacienți		Inclus
	Măsurări		Distanță. Unghi., unghi Cobb, unghi displazie șold, raport
	Adnotări		da
	Export		CD/USB/DVD/ DICOM mail
	Import		CD/USB/DVD, (BMP, JPEG, TIFF, RAW)
	Rapoarte		Editare/Citire
	Printare DICOM		da
	Limba interfeței		Engleză, Rusă
Monitor	Tip medical		Da
	Dimensiune		21 inch
	Tip Matrice		IPS
	Rezoluție:		min. 1200x1600 pixeli
	Unghi de vizualizare:		min. 178° / 178°
	Luminozitate:		min. 800 cd/m ²
	Raport Contrast:		min. 1400:1
	Timp de răspuns:		min. 20 ms
Funcții	Sensor de prezență		Da
	Sensor de lumină		Da
	Reglarea automată a luminozității		Da
	Reglarea automată a temperaturii culorii		Da
Unitate de lucru	Cheie Windows 10 64 biti licențiat		Da
	RAM:		min. 16 GB; min. DDR 4
	HDD:		≥1 TB
	M2		≥ 240 GB
	CPU:		≥ 6 nuclee; min. generația 9, min. 4 GHz
	Video Cartelă:	compatibilă cu monitorul medical	da
	CD/DVD-RW	inclus	da
	UPS	Smart	Da, min. 600 VA
Cerințe generale			
Garanție		min. 24 luni	
Instruire utilizator		Da, română și rusă	
Manual de utilizare pentru Software PACS		Da	
Instalarea și conectarea la X-ray mobil ItalRay, model: XFM		Da	

Conducătorul grupului de lucru



Ludmila Bîrca