

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754052767838						
Obiectul achiziției: scaune rabatabile și fotolii de conducător						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Scaune rabatabile pentru disciplina Hematologie						
1.1 Scaun rabatabil cu brățară și măsura de scris pliantă destinat pentru sala de studii (Rând mijloc)	Academy LS-9082 YF	China	Leadcom Seating Co., Ltd	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 870÷900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 550÷600 mm. Distanța dintre axe 520÷530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 40÷50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțituri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, în matrice industrială. Va fi vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului va fi prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care va fi acoperit pe interior și exterior cu capace decorative din plastic cu d=90÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm și L=120mm. 3. Sezutul - (dim . – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) să fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Să fie executat	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 555 mm. Distanța dintre axe 520 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G=50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțituri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, în matrice industrială. Este vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului este prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care este acoperit pe interior și exterior cu capace decorative din plastic cu d=90mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm și L=120mm. 3. Sezutul - (dim . 445 mm x 465mm) este dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Este executat pe baza de placaj	

			pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H - 30÷50mm cu densitatea 28÷35kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr -un singur element. 4. Speteaza - (dim – 470÷480mm x 320÷370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 20÷30 mm și densitatea 28÷35 kg/m³, tapitata in aceiași stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 480÷ 500mm x 300÷305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm. Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și	cu grosimea de 15mm, acoperit cu poliuretan H - 40mm cu densitatea 28kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului este captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr -un singur element. 4. Speteaza - (dim – 470mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara este captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei este executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 30 mm și densitatea 28 kg/m³, tapitata in aceiași stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 485mm x 300mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16mm. Pe 2 parti este incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 750 mm. Valoarea ofertei include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi
--	--	--	---	--

				instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	
1.2 Stativ metalic cu targă perforată cu măsura de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	Academy LS-9081	China	Leadcom Seating Co., Ltd	Piciorul - (dimensiuni: L 190÷ 250 mm; H=780÷795mm; G=40÷50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,0÷1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul. 3. Masuta de scris - (dim – 480÷500mm x 300mm ÷305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 ÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea	Piciorul - (dimensiuni: L 190 mm; H=780mm; G=50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Este vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal - este executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul. 3. Masuta de scris - (dim – 485mm x 300mm), executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsutei de la podea 750 mm.	

				de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm. Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	Valoarea ofertei include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	
1.3. Scaun rabatabil cu brătară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	Academy LS-9083 YF	China	Leadcom Seating Co., Ltd	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 870÷900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 550÷600 mm. Distanța dintre axe 520÷530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 40÷50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr -o singura bucata, turnat din aliaj dur -aluminu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=90÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 3. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H30÷50mm cu densitatea 28÷35 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 4. Speteaza - (dim. – 470÷	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 555 mm. Distanța dintre axe 520 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G=50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr -o singura bucata, turnat din aliaj dur - aluminu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Este vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului este prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care este acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=90mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 3. Sezutul - (dim - 445mm x 465mm) este dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Este executat pe baza de placaj cu grosimea de 16mm, acoperit cu poliuretan H40mm cu densitatea 28 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 4. Speteaza - (dim. – 470mm x 370mm, compatibil cu șezutul),	

				480mm x 320÷370mm, compatibil cu șezutul), incorporata în corpul scaunului, în partea superioara și inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca și piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20÷30 mm și densitatea 28÷35kg/m3, tapițată în aceeași stofă ca și șezutul. Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	incorporata în corpul scaunului, în partea superioara și inferioara este captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca și piciorul. Baza spetezei este executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm și densitatea 28kg/m3, tapițată în aceeași stofă ca și șezutul. Valoarea ofertei include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Seminahin Dina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ____"CASA NOBILA TM" SRL_____

Adresa: ____mun.Chisinau, str.Puskin 44

