Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini referitor la "Achiziționarea contoarelor de uz casnic" - Numărul: CG-B-02/22

- Contoare de gaz noi și fără elemente reconstituite cu membrană BK pentru înregistrarea valorilor consumului de gaz metan, gaz de iluminat, propan și butan, conform DIN EN 437:2003 Gaze din prima până la a treia familie. Contorul este adecvat pentru măsurători interne dar și pentru hidrogen, azot, aer și gaze nobile. Producător HONEYWELL Elster GmbH;
- Perioada de livrare a cantităților enunțate va corespunde cu perioada din momentul semnării contractului până la data de 30 iulie 2022 până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;
- Bunurile livrate vor fi însoțite de documentele necesare pentru exploatarea contorului de gaz pe teritoriul Republicii Moldova conform cerințelor specificate în legislația actuală;
- Caracteristicile principale sunt elaborate și aplicate în conformitate cu standardul SR EN 1359;
- Aprobat după cerințele europene de tip MID emis de PTB;
- Contoarele sunt cu două racorduri verticale;
- Contoarele sunt concepute pentru a fi utilizate în aer atmosferic normal;
- Presiunea maximă de lucru a contoarelor este de 0,5 bar;
- Domeniul de temperatură standard este de: -10°C la +40°C dar la cerere se pot oferi alte temperaturi maximum admisibile de: -25°C la +60°C;
- Rezistența la foc (HTB) este până la 0,1 bar în conformitate cu SR EN 1359;
- Pentru vopsirea contoarelor este utilizată vopsea sub formă de pulbere de culoare gri RAL 7035;
- Garanția minimă este de 24 luni;
- Tehnologia indexului inteligent, Sistemul Chekker, Absolut-ENCODER și aplicații radio;
- Compensarea volumului în funcție de temperatură este asigurată mecanic;
- Nivel de zgomot foarte scăzut;
- Existența membranelor sintetice care asigură dimensiuni stabile în timpul funcționării;
- Standard: impuls magnetic, un senzor de impuls de joasă frecvență LF poate fi atașat I=0,01m³/puls;
- Echipat cu sistem de blocare pentru rotație inversă;
- Volumul ciclic 2 litri;
- Precizie de măsurare și fiabilitate;
- Fără suspiciune de contaminare (RPF=0,65);
- Domeniul de debit:
  G4: 0,04m³/h – 6m³/h;
  G6: 0,06m³/h – 10m³/h;
  G10: 0,1m³/h – 16m³/h;
  G16: 0,16m³/h – 25m³/h;
  G25: 0,25m³/h – 40m³/h;

Caracteristici	Q nom (m3/h)	Q max (m3/h)	Q min (m3/h)
Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T	4	6	0.04
Contor cu membrană cu termocompensator G-6T	6	10	0.06
Contor cu membrană cu termocompensator G-10T	10	16	0.1
Contor cu membrană cu termocompensator G-16T	16	25	0,16
Contor cu membrană cu termocompensator G-25T	25	40	0,25

Data completarii: 23.02.2022
Semnat
Nume/Prenune: Cirlan Dinu
Functia: director
Denumirea operatorului economic SRL"MULTIENERGO"

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "MULTIENERGO" IDNO 1004600063284 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU