

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr.6 ocds-b3wdp1-MD-1770196986557 din 04.02.2026
Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare (contoare de gaz)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea/entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 20 mm, L=110	Contoare cu termocompensator UG T G4 (DN25 L=110 mm)	Polonia	Apator Metrix SA	- Conform Caietului de sarcini - Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare; - aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-PTB001; - varianta de construcție cu două racorduri verticale; - sfera de utilizare – aer atmosferic normal; - presiune maximă de lucru 0,5 bar; - domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; - rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar; - construcția carcusei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere; - garanție – minimum 24 luni; - durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; - posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță; - echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; - echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție; - integrator mecanic de tip chekker sau analog; - echipate cu sisteme care asigură un nivel scăzut de zgomot; - echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul; - eroare la citire admisibilă: - în diapazonul: $Q_{min} \leq Q < 0,1 Q_{nom} \pm 3 \%$; - în diapazonul: $0,1 Q_{nom} \leq Q \leq Q_{max} \pm 1,5 \%$.	Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale Debit nominal, max., m³/h – 4,0 Debit maxim, max., m³/h – 6,0 Debit minim, min., m³/h – 0,04 Pragul de sensibilitate, max., m³/h – 0,005 Capacitatea maximă a camerelor de măsurare, dm³ – 1,20 Pierdere de presiune, max., Pa – 200 Limitele erorii relative admise, în domeniul, %: de la Qmin până la 0,1 Qmax: ± 3 de la 0,1 Qmax până la Qmax: $\pm 1,5$ Capacitatea dispozitivului de numărare, m³ – 99 999,999 Domeniul de temperatură de funcționare, °C – -25 ... +55 Condiții standard, tb, °C Masă, max., kg – 1,9 Distanța dintre axe, max., mm – 100 / 110 / 130 Dimensiunile filetului de racord, inch – DN15, DN20, DN25 Durata medie de exploatare, min. – 15 ani	SR EN 1359:1998 +A12006 „MID”No. DE14MI002PT003; DE-07MI002-PTB002 DE-07-MI002-PTB001;
Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 25 mm, L=110	Contoare cu termocompensator UG T G4 (DN25 L=110 mm)					

				Caracteristici	Q nom (m3/h)	Q max (m3/h)	Q min (m3/h)			
				Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T	4	6	0.04			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ceban Sergiu În calitate de: administrator;
Ofertantul: Satir-Com SRL Adresa: or Anenii Noi. Str. Chișinăului 6