

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744108994033						
Obiectul achiziției: Saltele, perne, păături și articole de lenjerie pentru pat						
Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 „Saltele ignifuge”						
Saltele ignifuge	SP70/190	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - să suporte o greutate de până la 110 kg; - să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanic ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; Grosime -10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - să suporte o greutate de până la 110 kg; - să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanic ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; Grosime -10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	SM 236:2004
Lotul nr. 2 „Păături”						

Pături	Armeisca	Ucraina	Iaraslav	Caracteristici de bază: - din semilână; - Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice. - Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m ² ; - Mărimea - 130x205 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	Caracteristici de bază: - din semilână; - Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice. - Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m ² ; - Mărimea - 130x205 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	GOST9382-78
Lotul nr. 3 „Pernă”						
Pernă	Pp-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Caracteristici de bază: - să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție; - umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată; - buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere; - țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m ² ; - Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru pernă: ☐ Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Grosime min. 10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	Caracteristici de bază: - să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție; - umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată; - buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere; - țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m ² ; - Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru pernă: ☐ Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Grosime min. 10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	SM STB 753:2008
Lotul nr. 4 „Față de pernă”						
Față de pernă	N-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Caracteristici de bază: - Față de pernă va fi compusă din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; Caracteristici fizice: ☐ Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. Desen geometric/abstracție; - Densitatea min. 135 gr/m ² ; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	Caracteristici de bază: - Față de pernă va fi compusă din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; Caracteristici fizice: ☐ Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. Desen geometric/abstracție; - Densitatea min. 135 gr/m ² ; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	SM235:2004 GOST 31307-2005

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa _____ În calitate de: Administrator
Ofertantul: __SRL COM TEX____ Adresa: _____ Comrat dubini 1/41____
