

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție comercială: 21009884. ID ocds-b3wdp1-MD-1562917208743.							Data: 12.08.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Utilaj medical de laborator.							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
9	33100000-1	Coagulometru portabil.	Coatron X Pro	Germania	Teco	Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm); •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică; •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate; •Volum de reacție: Minim 75µl, maxim 500µl; •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda; •Afişarea rezultatelor: Optional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml; •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP. Condiții de operare: •Temperatura: 18°C pana la 25°C; •Umiditate: < 80% umiditate relative. Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere); •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice; •1 x interfață RS232. Opțional se poate ataşa imprimanta termica, pipeta automată de start și scanner pentru cod de bare.	Coagulometru portabil. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare. Specificațiile tehnice se anexează.	ISO, CE.
32	33100000-1	Dozator automat 1-20-200mkl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor. Volum: reglabil 1-20-200mkl.	Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor. Volum: reglabil 20-200mkl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor c onform anunțului de participare.	ISO, CE.
33	33100000-1	Dozator automat 1-100-1000mkl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor. Volum: reglabil 1-100-1000mkl.	Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor. Volum: reglabil 100-1000mkl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare.	ISO, CE.
41	33100000-1		Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Utilizare: pentru lucrul în laborator. Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului.	Micropipetă monocanal, pentru lucrul în laborator cu volum reglabil 0,5-10µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare.	ISO, CE.
42	33100000-1	Micropipetă monocanal 200µl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Utilizare: pentru lucrul în laborator. Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200µl sau 20-200µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului.	Micropipetă monocanal, pentru lucrul în laborator de 20-200µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare.	ISO, CE.
43	33100000-1	Agitator magnetic cu timer.	MS-H-ProT	China	Dlab	Utilizare: pentru agitarea soluțiilor. Caracteristici: Placa de încălzire cu diametrul între 130 și 140mm, confectionată din oțel inoxidabil acoperit cu ceramic; Dimensiuni între 160 x 270 x 80 și 170 x 285 x 90mm. Frecvența de agitare pînă la 1500rpm. Încălzire reglabilă, maxim 340°C; Display tip LCD cu indicarea temperaturii, numărului de rotații/min. și afișarea semnului de alarmă dacă placa de încălzire are mai mult de 50°C. Înzestrat cu taimer și control integrat al temperaturii cu precizie de ±0,2°C printr-un termometru extern atașat la o bară verticală fixată în aparat; Puterea de 550 W; Alimentare de la priza de 220-240V; Livrare: Conform cerințelor procătorului; Garanție: 12-36luni.	Agitator magnetic cu timer. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare. Specificațiile tehnice se anexează.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 12.08.2019

Valabilitatea ofertei - 60 zile.