

## SCHEDA TECNICA

### STARLED5 NX

Classe di prodotto (EN 60601 - 2 - 41)	I
Alimentazione	100 - 240 VAC $\pm$ 10%
Consumo	75 W
Frequenza	50/60 Hz
Tecnologia	LED
Durata	50.000 ore circa
Illuminazione al centro, Ec @ 100 cm	130.000 lux (160.000 lux optional)
Regolazione luce	da 5 % a 100%
Temperatura colore, CCT	4.500 °K
Temperatura di colore variabile	da 3.700 °K a 4.700 °K continua (optional)
Indice di resa cromatica, Ra	95
Indice R <sub>9</sub>	> 90
Coordinate di cromaticità	x = 0.365 , y = 0.370
Dimensione del campo luminoso	24 - 33 cm
Distanza di lavoro focalizzabile	70 - 150 cm
Profondità di luce L1+ L2 (20%)	114 cm
Profondità di luce L1+ L2 (60%)	64 cm
Dimensioni, peso ed altri dati	
Peso del corpo lampada	12 kg
Diametro del corpo lampada	67 cm
Bracci per soffitti bassi (LCH)	Optional
Manipolo	Estraibile e sterilizzabile
Colore	Bianco RAL 9002

S.E. & O.



**ACEM SpA**  
**Divisione Medical Company**  
Via della Tecnica 29 - 40050 Argelato  
Bologna - ITALY  
Tel +39 051 721844 Fax +39 051 721855  
info@acem.it www.acem.it



Acem Medical Company è un marchio registrato Acem S.p.A. - ACEM tutti i diritti riservati  
ACEM si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche ivi contenute senza preavviso

Dep.STARLED5NX.IT rev.2016-02