

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1729583083994](#) din 22.10.2024

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2						
Unguent	Shell Gadus S5 V 100 2 (18 kg)	Suedia	SHELL	Unguent pe bază de litiu, pentru lubrifierea rulmenților cu role și motoare electrice, cu următoarele caracteristici tehnice: Consistența NLGI – 2; Sintetică; Penetrația 265-295; Punctul de picurare – 2600C; Vâscozitatea uleiului de bază 400C – 100; Vâscozitatea uleiului de bază 1000C – 14; Intervalul de temperatură – (-50... 150)0C.	Unguent pe bază de litiu, pentru lubrifierea rulmenților cu role și motoare electrice, cu următoarele caracteristici tehnice: Consistența NLGI – 2; Sintetică; Penetrația 265-295; Punctul de picurare – 2600C; Vâscozitatea uleiului de bază 400C – 100; Vâscozitatea uleiului de bază 1000C – 14; Intervalul de temperatură – (-50... 150)0C.	
Ulei	Shell Corena S4 R 46 (209 L)	Franța	SHELL	Ulei sintetic ISO VG 46, care este conceput pentru utilizarea în compresoare cu șurub, cu patele și altele: Grad de vâscozitatea ISO - 46; Vâscozitate cinematică la 40 °C – 46 mm ² /s...44 mm ² /s;	ISO 6743-3:2003(E) L-DAJ ISO VG 46 Ulei sintetic , care este conceput pentru utilizarea în compresoare cu șurub, cu patele și altele: Grad de vâscozitatea ISO - 46; Vâscozitate cinematică la 40 °C	

				Viscozitate cinematică la 100 °C – 7,2 mm ² /s...7,85 mm ² /s; Indice de vâscozitate – 127...137; Densitatea – 836 kg/m ³ ... 849 kg/m ³ ; Punctul de aprindere – 230°C... 264°C; Punctul de curgere - -45°C...-54°C;	– 46 mm ² /s...44 mm ² /s; Viscozitate cinematică la 100 °C – 7,2 mm ² /s...7,85 mm ² /s; Indice de vâscozitate – 127...137; Densitatea – 836 kg/m ³ ... 849 kg/m ³ ; Punctul de aprindere – 230°C... 264°C; Punctul de curgere - -45°C...-54°C;	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ceruța Mircea** În calitate de: **Manager în Comerț**

Ofertantul: **“Triumf-Unitried” SRL** Adresa: Chisinau, str. Arborilor 9/2

E-mail: **ceruta@triumf.md** Telefon (fix și mobil): **22 27 97 97, 069117081**