

Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 270120		
Cod	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Descriere	Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară	Da. Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel
Parametrul	Specificația	
Clasa autoclavului	Clasa B	Clasa B Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6
Construcția interioară	camera de sterilizare din oțel inox	Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Da. 304 Stainless
Exterior	metalic galvanizat sau oțel inox	Exterior metalic galvanizat . Da OM & TM Small Steam Sterilizers
Securitate la supraîncălzire	obligatoriu	Securitate la supraîncălzire Da. OM & TM Small Steam Sterilizers
Securitate la suprapresiune	obligatoriu	Securitate la suprapresiune Da. OM & TM Small Steam Sterilizers
Alarmer	acustică vizuală	Alarmer acustică vizuală Da. OM & TM Small Steam Sterilizers
Durata sterilizării reglabilă	obligatoriu	Durata sterilizării reglabilă Da. OM & TM Small Steam Sterilizers. pag. 8
Control	Microprocesor	Control Microprocesor Da. OM & TM Small Steam Sterilizers
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	obligatoriu	Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Da. OM & TM Small Steam Sterilizers
Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare	obligatoriu	Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare DA. OM & TM Small Steam Sterilizers
Suprafața exterioară	să nu se încălzească	Suprafața exterioară să nu se încălzească DA. OM & TM Small Steam Sterilizers
Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit	obligatoriu	Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit DA
Imprimantă	obligatoriu	Imprimantă DA
Afișaj	alfanumeric	Afișaj alfanumeric DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 4 pagina 7
Ciclu de sterilizare	Ciclu de presiune pozitivă	Ciclu de presiune pozitivă DA
Ciclu de vacuum	obligatoriu	Ciclu de vacuum DA
Pre și post vacuum	selectabil	Pre și post vacuum selectabil DA
Sistem de uscare	obligatoriu	Sistem de uscare DA
Facilități de setare	timp	timp DA
	temperatura	temperatura DA
	eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor	eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor DA
	racire rapidă	racire rapidă DA
Volum interior	26 - 40 L	29 litri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6
Precizie timp de sterilizare	1 min	Precizie timp de sterilizare 1 min DA
Rafturi	da, min. 4 tavi	Rafturi da, 4 tavi DA
Regimuri de sterilizare	minim 4 regimuri	Regimuri de sterilizare 7 regimuri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.1 pagina 12
Temperatura de sterilizare	121°C, 134°C	Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 1.4 pagina 2
Gama de temperatură	diapazon minim 105 - 134 grade C	Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C DA
Cicluri preprogramate	Sterilizare, uscare	Sterilizare, uscare DA
Înregistrator date	obligatoriu	Înregistrator date DA

Tip date	data	DA.
	timp	DA.
	temperatura	DA.
	presiune	DA.
Capacitatea rezervorului de apă	min. 4 l	Capacitatea rezervorului de apă 10 Litri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6
Alimentare	220V, 50 Hz	Alimentare 220V, 50 Hz DA, OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 8.5 pagina 19