



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MACONRUT"

IDNO: 1003604152660

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzari
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ NR. MAC/BAL – 6/20



OCpr-049

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatna, s. Balatna, R-n Giâdeni, Republica Moldova.

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+

5. Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:20210; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

6. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
Gh. Carp

7. Performanța declarată:

Caracteristici	6-20 mm	6-20 mm	6-20 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 90/10
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	f 2	f 0,5
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 35	LA 25	Sl ₂₀
Indice de formă, Categorie	Sl ₂₀	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Absorbția apei, %	-	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	F2		
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³			1,180



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "MACONRUT"**

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzani
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com
IDNO: 1003604152660



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL - 20/40

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatna, s. Balatna, R-n Glodeni, Republica Moldova.


4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+

5. Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

6. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatna la: 21.04.2021
Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	20-40 mm	20-40 mm	20-40 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate, Categorie	Gc 85/20	Gc 85-15	Gc 90/15
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	f 2	f 1
Rezistența la uzură, Categorie			
Rezistența la fragmentare, Categorie			
Indice de formă, Categorie			
Absorbția apei, %	Sl ₂₀		
Rezistența la îngheț deghet, Categorie	F2		
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	1,170		



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "MACONRUT"**

IDNO: 1003604152660

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzeni
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com



OCpr-049

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL - 40/80

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, căi rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminoase și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cartiera Balatna, s. Balatna, R-n Glodeni, Republica Moldova.

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+ Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

5. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Acastă declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatna la: 21.04.2021 Gh. Carp

7. Performanța declarată:

Caracteristici	40-80 mm	40-80 mm	40-80 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	Gc 85/20	Gc 85-15	Gc 90/15
Categorie	f1,5	f2	f1
Conținut de părți fine, Categorie	Rezistența la uzură,	Categorie	Rezistența la
Rezistența la	Fragmentare,	Categorie	Indice de formă,
Categorie	Absorbția apei, %	WA ₂	WA ₂
Rezistența la îngheț	dezechet, Categorie	F ₂	Densitatea reală
Densitatea reală	Densitatea reală în	Mg/m ³	stare uscată,
1,220			



www.certmatcon.md

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel. fix +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

ION-PUHA


Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-159-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-6 mm			0-20 mm			6-20 mm			20-40 mm			40-80 mm			0-40 mm			0-80 mm		
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85			G _A 90	G _A 85	G _A 90	G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 90/10	G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 90/15	G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 90/15	G _A 90	G _A 85	G _A 90	G _A 90	G _A 85	G _A 90
Conținut de părți fine, Categorie		f ₃			f ₃	f ₃	-	f _{1,5}	f ₂	f _{0,5}	f _{1,5}	f ₂	f ₁	f _{1,5}	f ₂	f ₁	f ₃	f ₃	-	f ₃	f ₃	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	-	-	-	-	-	M _{DE} 35			-			-			-	-	-	-	-	-
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	-	-	-	-	-	LA 25			-			-			-	-	-	-	-	-
Indice de formă, Categorie		-	-	-	-	-	-	SI ₂₀			SI ₂₀			SI ₂₀			SI ₂₀			SI ₂₀		
Absorbția apei, %/Categorie		-	-	-	6,60			-	WA _{21,2}	WA _{21,2}	-	WA _{21,2}	WA _{21,2}	-	WA _{21,2}	WA _{21,2}	-	-	-	-	-	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	-	-	-	-	F ₂			F ₂			F ₂			-	-	-	-	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,63			2,63			2,63			2,64			2,64			2,63			2,63		
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,172			1,075			1,180			1,170			1,425			1,425			1,564		

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 20.04.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



Director General
Ion PUHA

[Signature]



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MACONRUT" :

IDNO: 1003604152660
Republca Moldova,
raionul Edineț, s. Brinzeni
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com




DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ NR. MAC/BAL - 0/6

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidroalic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.
- Utilizări preconizate:** 1. Beton pentru construcții, căi rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidroalic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.
- Fabricant:** SRL MACONRUT, Cariera Balatina, s. Balatina, R-n Glodeni, Republica Moldova.
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței:** Sistem 2+
- Standard armonizat:** 1. SR EN 12620+A1:20210; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.
- Organism notificat:** Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCPR-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatina la: 21.04.2021

Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	0-6 mm	0-6 mm	0-6 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate, Categorie	G _f 85		
Conținut părți fine, Categorie	f3		
Rezistența la uzură, Categorie	-		
Rezistența la fragmentare, Categorie	-		
Indice de formă, Categorie	-		
Absorbția apei, %	-		
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	-		
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	1,172		

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MACONRUT".

IDNO: 1003604152660
 Republica Moldova,
 raionul Edineț, s. Brînzeni
 tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
 maconrut@gmail.com



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

NR. MAC/BAL – 0/40



Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminoase și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatina, s. Balatina, R-n Gloden, Republica Moldova.
Sistemul de evaluare și verificare a constantelor: Sistem 2+ Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.
Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
 Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
 Manager controlul producției în fabrică:
 s. Balatina la: 21.04.2021

Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	0-40 mm	0-40mm	0-40mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	Ga 90	Ga 85	Ga 90
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	f 3	-
Rezistența la uzură, Categorie	-	-	-
Rezistența la fragmentare, Categorie	-	-	-
Indice de formă, Categorie	-	-	SI ₂₀
Absorbția apei, %	-	-	-
Rezistența la îngheț	-	-	-
dezgheț, Categorie	-	-	-
Densitatea reală	-	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	-	-	1,425