


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1752064854680** din **15.07.2025**Obiectul de achiziție: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	CS-25V3G-B150AM2C	China	CHIGO	- Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare DA, obligatoriu; - Tip unitate-Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A++ / A+-I-+; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+180~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim - 15°~ +24°; - Compresor inverter - DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R32; - Culoarea albăobligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz/Ph) - 220/50/1; - Debit dc aer (m³ / h) - 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25; - Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)	Conditioner CHIGO CS-25V3G-B150AM2C (9000 BTU, Inverter) - Capacitate termică - 9000 BTU - Regim de lucru - răcire, încălzire, ventilare, uscare; - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clarificarea veche) - minim A++/ A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18° ~ +50°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim - 15° ~ +24°; - Compresor inverter - DA; - Agent frigorific - R32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V/Hz/Ph) - 220/50/1; - Debit de aer (m³/h) - 420; - Funcționare silențioasă – nivel de zgomot 25 dB; - Inclusiv Livrarea, Instalarea clasică, cu lucrări și materialele incluse, cu lungimea traseului frigorific până la 3m.	

Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	CS-35V3G-B150AM2C	China	CHIGO	Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A++/A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) minim +18° ~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim - 15° ~ +24°; - Compresor inverter - DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R32; - Culoarea albă obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz/Ph) - 220/50/1; - Debit de aer (m³ / h) - 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)	Conditioner CHIGO CS-35V3G-B150AM2C (12000 BTU, Inverter) - Capacitate termică - 12000 BTU - Regim de lucru - răcire, încălzire, ventilare, uscare; - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clarificarea veche) - minim A++/ A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18° ~ +50°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim - 15° ~ +24°; - Compresor inverter - DA; - Agent frigorific - R32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V/Hz/Ph) - 220/50/1; - Debit de aer (m³/h) - 560; - Funcționare silențioasă – nivel de zgomot 25 dB; Inclusiv Livrarea, Instalarea clasică, cu lucrări și materialele incluse, cu lungimea traseului frigorific până la 3m.	
---	-------------------	-------	-------	---	--	--

Semnat:  Numele, prenumele: **Martinov Iurie** În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**

