

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din „15”. 09.2021

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656686608634 din 22 iulie 2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Vopsea albă auto 9003	2 K Derocryl Lack finifsh GL	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 8+2 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea albastră auto 5002	2 K Derocryl Lack finifsh GL	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 8+2 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

				Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea bej auto 1014	2 K Derocryl Lack finifsh GL	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarbe n	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 8+2 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea neagră 9005	2 K Derocryl Lack finifsh GL	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarbe n	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 8+2 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea oranj 2008	2 K Derocryl Lack finifsh GL	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarbe n	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatare în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 8+2 L.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

				Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea albă simplă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea albastră simplă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea bej simplă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,

				in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea roșie simplă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea sură	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii,	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea gri metal	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea verde metal	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea cafenie metal	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase	Legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind

				(plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	substantele chimice
Vopsea galbenă metal	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Grund Alchidic pentru metal	Gama Color	RM	Cheton Grup	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 2.7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

Grund Exoxidic	2 k Deripox Protec ZP	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	<p>Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat.</p> <p>Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate.</p> <p>Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic.</p> <p>Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l.</p> <p>Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat.</p> <p>Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate.</p> <p>Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic.</p> <p>Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l.</p> <p>Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare.</p> <p>Ambalaj 31.5+3.5 kg</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Dizolvant pt grund epoxidic	Dizolvant pt grund epoxidic	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.	Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.	Conform specificațiilor tehnice
Dizolvant pentru vopsele	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Conform specificațiilor tehnice
Dizolvant	Dizolvant 650	RM	Cheton Grup	Tip 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Tip 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Conform specificațiilor tehnice
Dizolvant pentru vopsele auto acrilice	Dizolvant pentru vopsele auto acrilice	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	<p>Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate).</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>	<p>Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate).</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>	Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Chit cu fibră de sticlă	Chamaleon	Germania	Chamaleon	Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale.	Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale.	Legislația RM, HG 913

				<p>Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. <p>Ambalaj 1000 ml Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice</p>
Chit Universal	Chameleon universal	Germania	Chameleon	<p>Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 2 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice</p>
Material anticoroziv (mastică)	Body 999	Grecia	HB Body	<p>Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens și elastic, folosit pentru protecție anticorozivă și hidrofobă, sigilarea și etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibrații și agenți atmosferici. Aderența la metal, lemn, fibre sintetice și sticlă cu posibilități de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalaj 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens și elastic, folosit pentru protecție anticorozivă și hidrofobă, sigilarea și etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibrații și agenți atmosferici. Aderența la metal, lemn, fibre sintetice și sticlă cu posibilități de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalaj 1 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice</p>
Vopsea pe bază de apă (exterior + interior)	Gama Color Ultra Fasad	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Acrilică (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitatea 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane și Pereti folosită la interior/exterior, rezistentă la curățare umedă</p>	<p>Vopsea Acrilică (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitatea 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane și Pereti folosită la interior/exterior, rezistentă la curățare umedă</p>	ISO 11998

				conform ISO 11998 clasa2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20-40 min. Consum 11-13 kg per m2.Ambalaj 10-25 kg. Garanție - 12 luni.	conform ISO 11998 clasa2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20-40 min. Consum 150-250 g per m2. Ambalaj 12.6 kg. Garanție - 12 luni.	
Total loturi 1						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1