















Oferta tehnica si de pret din

"15" octombrie 2024

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem supraveghere video pentru anul 2024**

beneficiar: **MSP - Centrul de Sanatate Strasenii**  
amplasat pe adresa: **MD3701, MOLDOVA, Strășeni, mun.Strășeni, Str. Stefan cel Mare 105**  
persoana de contact: **023722862 Bahnanu Victor**

email: [cs.straseni.ap@mail.ru](mailto:cs.straseni.ap@mail.ru)

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
<b>Lotul 1</b>							
<b>Instalare supraveghere video la C.S. Staseni situat la adresa mun.Staseni str.Stefan cel Mare 105</b>							
DS-7632NXI-K2	 <p>NVR video recorder de rețea cu 32 de canale cu algoritmi de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței. Suport camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 256 Mbit/s. Bitrate de ieșire 160 Mbit/s. Protecție perimetru: Suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunilor umane sau vehiculelor într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Împingerea notificării de alarmă pe telefon. Recunoașterea feței: comparație imagini feței pe 4 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Biblioteca pentru până la 20.000 de persoane. Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN. Alarmă IN/OUT: 4/1, Audio IN/OUT: 1/1. 2 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 385x315x52mm. Alimentare 12V, 3,3 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!</p> 	buc.	1	7691,67	9230,00	7691,67	9230,00
DS-3E1309P-EI Switch PoE (8port+1uplink PoE Long distance)	 <p>Comutator PoE+ pentru monitorizare SMART desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100Mbps PoE + 1 port Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Visualizări topologia rețelei, afișaj starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încălzirea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dispozitiv, Visualizare live de la camere, Jurnal. Pinoutul cablului Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile PoE asigură transmiterea simultană a puterii prin 4 fire. Activarea modului Extindere prin IVMS. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 3,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare 48 VDC, 2,5 A. Dimensiuni 170x93x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p> 	buc.	1	1516,67	1820,00	1516,67	1820,00
NS-0318P-130 Switch PoE (16port+1x1000 Mbps+1x1000 Mbps SFP)	 <p>Porturile de la 1 la 16 acceptă standardul POE IEEE 802.3af/at, 10/100 Mbps + 1 port 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Capacitate de comutare 7,2 Gbps. În modul EXTEND și viteza de 10 Mbps, porturile de la 9 la 16 acceptă distanțe de transmisie de până la 250 de metri. Sarcina maximă pe port este de 30W. Putere de ieșire PoE 130 W. Porturile 1-8 acceptă transmisie cu 4 fire și sunt prioritare. Toate porturile acceptă protecție la trăsnet de 6 kV. Auto MDI/MDIX. Temperatura de funcționare -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Dimensiuni: 266x45x221mm. 2 ani garanție!</p> 	buc.	1	3304,17	3965,00	3304,17	3965,00
HDD 8Tb WD80PURX	 <p>HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!</p>	buc.	1	4279,17	5135,00	4279,17	5135,00
DS-2CD2163G2-41 IP Camera (EXIR 6Mpx 2.8mm)	 <p>Camera cilindrică Acusense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecție activă a perimetrului. Inteligență: detectarea intruziunilor umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Împingerea notificării de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului, detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunziș, păsări și alte animale. Rezoluție: 3200x1800, 6MP - 20 fps (2688x1520, 4MP - 25 fps). Matrix 1/2.8", sensibilitate 0.005 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 107°). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în substream). Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB cu funcție de iluminare IR de până la 80 m. Protecție la praf și umiditate IP67 Interval de temperatură de la -30°C la +60°C Dimensiuni: Ø105 x 293 mm.</p> 	buc.	6	2925,00	3510,00	17550,00	21060,00
DS-2CD2463G2-1 IP Camera (Cube 6Mpx 2.8mm)	 <p>Camera Cube Acusense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecție activă a interiorului. Inteligență: detectarea intruziunilor umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Împingerea notificării de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200x1800, 12,5 fps (2688x1520 - 4MP 25fps). Full-HD în timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codex audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codex de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm, unghi de vizualizare 107,8°. (True Zi/Noapte [CR]). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. 3 ani garanție!</p> 	buc.	14	1733,33	2080,00	24266,67	29120,00
Cutie de distribuție	 <p>Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic</p>	buc.	20	29,25	35,10	585,00	702,00
Cablu outdoor K103-B1(100) 4x2x0,48(UTP-cat 5E)(305)	 <p>UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48UC. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.</p>	m	305	7,58	9,10	2312,92	2775,50
DS-11N5EJED0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION	 <p>Cablu intern fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP Cat.5E cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 ± 0,01 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Bobina 305m în ambalaj individual de carton.</p>	m	305	4,06	4,88	1239,06	1486,88
Accesorii, materiale și unități de conectare / fixare		set	12	86,67	104,00	1040,00	1248,00
Lucrarile de montare, punerea în funcțiune și programare		serv.	1	15750,00	18900,00	15750,00	18900,00
<b>Total</b>						<b>79535,31</b>	<b>95442,38</b>

<b>Total pe oferta</b>						fara TVA	inclusiv TVA
						<b>79535,31</b>	<b>95442,38</b>

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;  
Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092