


Nr	Denumirea bunurilor	Cantitatea buc.	Descrierea	Schema
1	Balansor pentru copii 2-6 ani	4	Baza balansoarului-balancer trebuie să fie realizată dintr-o țevă metalică cu diametrul de cel puțin 40 mm. Suportul de balansare trebuie să fie din țevi metalice și să fie o structură mobilă, în articulație articulată. Un scaun cu un scaun din placaj rezistent la umezeală cu o grosime de cel puțin 15 mm. Mânerele balansierului trebuie să fie realizate dintr-o țevă metalică cu diametrul de cel puțin 20 mm. Dispozitivul de amortizare trebuie să fie din cauciuc cu o grosime de cel puțin 10 mm.	
2	Bancă fără spetează	14	Lățimea 40cm Lungimea 1m 50cm Înălțimea 50cm Banca de grădină ar trebui să fie o structură stabilă destinată recreerii și să fie formată dintr-un scaun montat pe un cadru metalic vopsit. Cadrul, realizat dintr-o țevă metalică profilată cu secțiunea de 40x25 mm, ar trebui să fie format din 2 picioare cu suport pentru scaun. Scaunul trebuie să fie din scanduri de lemn.	

3	Tablă pentru teren de joacă	4	Materiale placaj rezistent la umeditate, stâlpi din metal. Dimensiuni cu aproximatie: Lungime - 750 mm; Lăţime -217 mm; Înălţime -1493 mm	
4	Carusel cu 5 locuri	2	Material: Elementele metalice trebuie să fie vopsite cu pulbere sau galvanizate. Sudurile trebuie să fie netede şi să prevină rănirea utilizatorilor prin contact. Elementele structurale metalice nu trebuie să fie formate din mai multe părţi interconectate. Toate elementele de fixare trebuie să fie galvanizate, toate colţurile sunt rotunjite cu o rază de cel puţin 3 mm. Capetele ţevilor trebuie să fie închise. Placaj rezistent la umezeala de cel puțin gradul I, din furnir de mesteacan lustruit de rezistenta sporita la apa, lipit cu adeziv clasa de emisie E1 cu etansare preliminara (chit sau insertii) a defectelor lemnului natural. Materialele din lemn nu trebuie să aibă defecte de prelucrare la suprafaţă. dopuri din plastic pentru racorduri filetate. Golurile şi îmbinările dintre echipamentele nu ar trebui să permită blocarea	

			părților corpului și a îmbrăcăminții utilizatorilor. Designul trebuie să permită accesul unui adult în circumstanțe care necesită asistență din partea utilizatorului. Pentru a îmbunătăți calitatea și siguranța produselor, se pot face modificări documentației produsului. Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70cm pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.	
5	Căsuță de joacă	2	Dimensiuni cu aproximație: Lungime - 1230 mm.; Lățime -1400 mm.; Înălțime - 1600 mm. Casa foisor ar trebui să fie un design modular sustenabil de elemente de joacă și dezvoltare care să ofere copilului condiții confortabile în aer liber. Casa - foisor ar trebui să fie compus dintr-un turn cu acoperiș. La turn, cu o înălțime a platformei de minim 300 mm, trebuie atașate: abac, garduri din placaj cu margine superioară, o bancă.	

6	Topogan din inox 3+ ani	2	Lungime -2420 mm; Lățime -600 mm.; Înălțime -1715 mm Accesorii: -Scară, -Glisieră din oțel inoxidabil cu laturi, -Set de elemente de fixare pentru asamblare și betonare. Fixare: Se betonează în 6 locuri	
7	Complex de joacă pentru copii 3+ ani	1	Complex de joacă compus din 2 turnuri balcon, 2 panouri de protecție de tip „Balcon” , topogan spirala (aproximativ H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, topogan mare drept (aproximativ H=1,5m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale. Plasă de cățărare din frînghie armată, masă cu scaune, nisipire turn simplu, topogan drept (aproximativ H=1m)cu bară de protecție și 2 protecții laterale, scară, cățărătoare de tip „Perete de alpinism”,	
8	Nisipieră 3-6 ani	3	Nisipirea trebuie să fie o structură stabilă care să ofere copiilor un mediu confortabil pentru a se juca cu nisip în aer liber. Dimensiuni: Lungime:1345 mm, Lățime: 1250 mm, Înălțime: 330 mm	
9	Balansor pentru copii	2	Material: Placaj rezistent la umiditate. Materialele din	

	3-6 ani		lemn nu trebuie să aibă defecte de prelucrare la suprafață. Toate elementele de fixare trebuie să fie galvanizate, toate colțurile și marginile sunt rotunjite cu o rază de cel puțin 20 mm. Sudurile trebuie să fie netede și să prevină rănirea utilizatorilor prin contact. Elementele structurale metalice nu trebuie să fie formate din mai multe părți interconectate. Capetele țevelor trebuie să fie închise. Vopsele bicomponente și pulbere. Golurile și îmbinările dintre echipamentele nu ar trebui să permită blocarea părților corpului și a îmbrăcăminteii utilizatorilor.	
10	Balansor pe arc elicoidal 3-6 ani	2	Material: Placaj rezistent la umiditate de cel puțin gradul I, din furnir de mesteacan lustruit de rezistența sporită la apă, lipit între ele cu adeziv de pre-izolație (chit sau insertii) de defecte lemn naturale. Materialele din lemn nu trebuie să aibă defecte de prelucrare la suprafață. Toate elementele de fixare trebuie să fie galvanizate, toate colțurile și marginile sunt rotunjite cu o rază de cel puțin 20 mm. Sudurile trebuie să fie netede și să prevină rănirea utilizatorilor prin contact. Elementele structurale metalice nu trebuie să fie	

			formate din mai multe părți interconectate. Capetele țevelor trebuie să fie închise. Vopsele bicomponente și pulbere. Golurile și îmbinările dintre echipamentele nu ar trebui să permită blocării părților corpului și îmbrăcăminteii utilizatorilor. Designul trebuie să permită accesul unui adult în circumstanțe care necesită asistență din partea utilizatorului. Dimensiuni cu aproximație: Lungime 768 mm.; Lățime - 480 mm.; Înălțime - 909 mm.	
11	Nisipiera cu ciupearca 2-6 ani	1	Nisipiera cu ciupercă este realizată din placaj prelucrat si vopsit, rezistent la umiditate, țevile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Lungime: 1320 mm, Lățime: 1340 mm, Înălțime: 2085 mm	
12	Bisetca (Pavilion)	1	Construcția construită din carcasă metalică pilonii din profil metalic 50x50mm, cracasul constricției profil 40x25 podeaua din placaj rezistent la umeditate, protecții laterale jumătate din placaj rezistent la umeditate, acoperiș, scaun. Dimensiuni cu aproximatie Lungime - 4000-4200 mm.; Lățime - 2500-2700 mm	

13	Carusel cu 8 locuri	7	Caruselul pentru copii cu 8 locuri este confectionat din metal rezistent, acoperit cu un strat de polimer (smalt pulbere) cu 8 locuri din placaj rezistent la umezeala. Caruselul săpat și betonat. Cel puțin 70 cm.	
14	Balansor	5	Material: Placaj rezistent la umiditate. Materialele din lemn nu trebuie să aibă defecte de prelucrare la suprafață. Toate elementele de fixare trebuie să fie galvanizate, toate colțurile și marginile sunt rotunjite cu o rază de cel puțin 20 mm. Sudurile trebuie să fie netede și să prevină rănirea utilizatorilor prin contact. Elementele structurale metalice nu trebuie să fie formate din mai multe părți interconectate. Capetele țevelor trebuie să fie închise. Vopsele bicomponente și pulbere. Golurile și îmbinările dintre echipamentele nu ar trebui să permită blocarea părților corpului și a îmbrăcăminte	

Semnat:

Numele, Prenumele: Dobrioglo Stepan

În calitate de: Director

Ofertantul: Power Green

Adresa : or.Basarabeasca, srt.Puteiscaia 22

Telefon: 078789295

