

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА  
CERTIFICATE OF QUALITY**
**Наименование Бум.офсет с ООВ рул 100% 60 г/м2-А  
СТО 05711131-002-2014/СТО 05711131-002-2014**
**Изготовитель: Филиал АО "Группа "Илим" " в г. Коряжма  
Branch of JSC ILIM Group Koryazhma**

<b>Контракт (Договор) / Contract (Agreement)</b>	643/96789280/14109159
<b>Приложение / Addendum</b>	695444
<b>Грузополучатель / Consignee</b>	"Картнорд" СРЛ
<b>Жд накладная / Waybill number</b>	
<b>Вагон (контейнер/автомашина) / Wagon (container, car)</b>	52012614
<b>Номер БДМ / PM number</b>	БДМ 5
<b>Плотность / Substance</b>	60,00 г/м2
<b>Количество рулонов, шт</b>	31
<b>Общий вес брутто, кг</b>	12 907

Указанный в настоящем сертификате товар соответствует технической спецификации Компании и может быть отгружен грузополучателю контракта.

It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this certificate is in conformity with the technical certificate and/or conditions of the contract, and the goods may be shipped to consignee.

**Технические характеристики товара / Product Specifications**

№	Наименование показателей Properties	Ед. изм. units	Гарант Guarantee	Типичн Typical	Фактич Actual	Метод испыт Based on
10	Масса площадью 1 м2 Grammage	г/м2 g/m2	60+1/-3		Соотв. СТО	ГОСТ 13199 GOST 13199
20	Плотность без каландрирования Substance	г/см3 g/sm3	0,75-0,85		Соотв. СТО	ГОСТ 27015 GOST 27015
30	Влажность Moisture	%	4,0-5,5		Соотв. СТО	ГОСТ ISO 287 GOST ISO 287
40	Сопротивление излому Dreaking strength	чдп	>20		Соотв. СТО	ГОСТ 13525.2 GOST 13525.2
50	Непрозрачность Opacity	%	>80		Соотв. СТО	ГОСТ 8874 GOST 8874
60	Белизна Brightness	%	>100		Соотв. СТО	ГОСТ 30113 GOST 30113
70	Массовая доля золы Ash content	%	18-24		Соотв. СТО	ГОСТ 7629 GOST 7629
80	Сорность ч.с.на 1м2,разм.от0.1до0.5мм2 Dirtiness 0.1 - 0.5 mm2	с/м2 c/m2	<80		Соотв. СТО	ГОСТ 13525.4 GOST 13525.4
90	Прочность поверхности на выщипывание Picking	№ свечи №	>11		Соотв. СТО	ГОСТ P 55083 GOST P 55083
100	Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60) при одностороннем смачивании Cobb test 60	г/м2 g/m2	<30		Соотв. СТО	ГОСТ 12605 GOST 12605
110	Разрывная длина в машинном направл. для РП Breaking length MD	м m	>4800		Соотв. СТО	ГОСТ 30436 GOST 30436
120	Гладкость Smoothness	сек top	>30		Соотв. СТО	ГОСТ 12795 GOST 12795

**Сертификаты / Certificates:**

AT - 16169/0 ISO 9001:2008 ОТ 25.03.2015г.#AT - 02772/0 ISO 14001:2004 ОТ 25.03.2015 Г.#AT - 01456/0 BS OHSAS 18001:2007 ОТ 25.03.2015 Г.#ISEGA ОТ 20.12.2017 Г.#GFA-COC-001770 ОТ 21.07.2014 Г.#GFA-CW-001770 ОТ 21.07.2014 Г.

Кондиционирование образцов проводят в соответствии с ISO 187:1990 при относительной влажности(50+-2%) и температуре (23+-1С). Максимально допустимое отклонение по массе ±3%.

Conditioning of the samples is carried out in accordance with ISO 187:1990 at relative humidity of (50+-2%) and temperature of (23+-1C). Maximum basic weight tolerance ±3%.

Дата (Date): 19.11.18

По вопросам качества, пожалуйста, обращайтесь к Вашему контактному лицу в АО «Группа «Илим».  
For quality information please apply by phone or e-mail to your contact person in Ilim Group.