

MOL WO M 68

ulei alb medicinal



MOL WO M 68 este un produs pe bază de ulei mineral, de înaltă puritate, produs prin rafinarea în mai multe etape a uleiului alb. Nu conține compuși aromatici. Corespunde celor mai importante specificații privind uleiul alb, precum prevederile referitoare la Paraffinum liquidum din Farmacopeea europeană și Farmacopeea ungară, depășind cerințele de puritate cuprinse în standardele 172.878 și 178.3620(a) ale organismului american Food and Drug Administration (FDA). Produsul este de asemenea conform cu regulamentul nr. 10/2011/CE al Comisiei Europene privind materialele în contact cu produse alimentare.

Aplicatii



Fabricarea produselor farmaceutice

Fabricarea produselor cosmetice

Producția alimentelor

Utilaje care pot intra în contact cu produse alimentare

Compresoare pentru care gradul ridicat de curățenie este obligatoriu

Producția materialelor pentru ambalarea produselor alimentare

Caracteristici si Beneficii

Grad înalt de puritate

Neutru din punct de vedere chimic, corespunde cerințelor de puritate cele mai stricte

În cazul respectării instrucțiunilor nu dăunează sănătății în contactul direct cu organisme vii

Incolor, fără miros

Culoarea și mirosul produsului nu se modifică

Nu conține compuși aromatici

Utilizare sigură

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: ISO VG 68

KOSHER

HALAL

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

MOL WO M 68

ulei alb medicinal



Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Culoare (Saybolt)	+30
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,867
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	69,1
Viscozitate dinamică la 20 °C [mPa.s]	192
Punct de curgere [°C]	-12
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	250

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 24 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C