



VIPOIL MotoROil M-8B

Ulei motor

Uleiul de motor conceput din uleiuri minerale de calitate superioară cu aditivi avansați tehnologic care asigură nivelul de performanță API CB.

APLICATII

Conceput asigură o lubrifiere eficace a motoarelor în patru timpi, cu aprindere prin scânteie și prin comprimare cu admisie naturală sau cu supraalimentare medie, unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei API CB conform instrucțiunilor de exploatare

BENEFICII

Formularea pe baza de uleiuri rafinate de calitate înaltă și un pachet de aditivi performant, asigură o stabilitate termică bună, protecție sporită împotriva uzurii și a formării depunerilor, protecție îmbunătățită împotriva coroziunii și o fluiditate bună la temperaturi scăzute.

NORME

SAE 20
API CB

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	885
Viscozitate Cinematica @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	62
Viscozitate Cinematica @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	8,2
Indice de viscozitate		ASTM D2270	100
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	230
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-32
TBN		ASTM D2896	6

*Acele caracteristici sunt tipice producției actuale. Valorile proprietăților pot varia în timp.

Acest produs nu provoacă efecte adverse atunci când este folosit în scopurile propuse. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere.

VIPOIL SRL

14 Bulevardul Chimiei, Iasi, 700293 Romania
Tel: +4 (0) 232-254-153

www.vipoil.ro



VIPOIL MotoROil M10G2k

Ulei motor

Uleiul de motor conceput din uleiuri minerale de calitate superioară cu aditivi avansați tehnologic care asigură nivelul de performanță API CC.

APLICATII

Conceput asigură o lubrifiere eficientă a motoarelor în patru timpi, cu aprindere prin scânteie și prin comprimare cu admisie naturală sau cu supraalimentare medie, unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei API CC conform instrucțiunilor de exploatare

BENEFICII

Formularea pe baza de uleiuri rafinate de calitate înaltă și un pachet de aditivi performanți, asigură o stabilitate termică bună, protecție sporită împotriva uzurii și a formării depunerilor, protecție îmbunătățită împotriva coroziunii și o fluiditate bună la temperaturi scăzute.

NORME

SAE 30
API CC

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Viscozitate Cinematică @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	100
Viscozitate Cinematică @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	11
Indice de viscozitate		ASTM D2270	90
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	235
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-25
TBN		ASTM D2896	7

*Aceste caracteristici sunt tipice producției actuale. Valorile proprietăților pot varia în timp.

Acest produs nu provoacă efecte adverse atunci când este folosit în scopurile propuse. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere.

VIPOIL SRL

14 Bulevardul Chimiei, Iasi, 700293 Romania

Tel: +4 (0) 232-254-153

www.vipoil.ro



VIPOIL MotoROil M-10DM

Ulei motor

Uleiul de motor conceput din uleiuri minerale de calitate superioară cu aditivi avansați tehnologic care asigură nivelul de performanță API CD.

APLICATII

Conceput asigură o lubrifiere eficientă a motoarelor în patru timpi, cu aprindere prin scânteie și prin comprimare cu admisie naturală sau cu supraalimentare medie, unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei API CD conform instrucțiunilor de exploatare

BENEFICII

Formularea pe baza de uleiuri rafinate de calitate înaltă și un pachet de aditivi performanți, asigură o stabilitate termică bună, protecție sporită împotriva uzurii și a formării depunerilor, protecție îmbunătățită împotriva coroziunii și o fluiditate bună la temperaturi scăzute.

NORME

SAE	30
API	CD

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Viscozitate Cinematica @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	110
Viscozitate Cinematica @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	11,5
Indice de viscozitate		ASTM D2270	95
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	235
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-20
TBN		ASTM D2896	9

*Aceste caracteristici sunt tipice producției actuale. Valorile proprietăților pot varia în timp.

Acest produs nu provoacă efecte adverse atunci când este folosit în scopurile propuse. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere.

VIPOIL SRL

14 Bulevardul Chimiei, Iasi, 700293 Romania

Tel: +4 (0) 232-254-153

www.vipoil.ro