

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR**

prin procedura de achiziție: Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante: I.P.,CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md,
<https://cnsapsa.md/>;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator..
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	38000000-5	LOT 1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA)	bucată	2	Moara de pregătire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate (ușor detasabil de corpul utilajului, pentru curățare). Material proba :alimente uscate, duritate medie, oase, cereale, seminte, minerale etc. Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate Motor: min 1200W Viteza (rpm) 0- 30,000 Volum min 400 CC Capacitate min 1,5 L Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz Accesorii: cupa suplimentara, lame si cilindru complet metalic, chee de dezamblare, capac transparent pentru observarea materialului din interiorul cupei, capac pentru cantitati mici. Moara se livreaza cu toate accesoriile complete de operare.	64 000,00

2	38000000-5	LOT 2 Masina de tocat carne (<i>LÎPA</i>)	bucată	2	Putere maxima -2000 W Capacitate tocare , kg/ min -2,5 Functie revers Numar site, 3 buc Accesorii in set Material carcasa metal Materie tava - metal	6 000,00
3	38000000-5	LOT 3 Blender de laborator (<i>LÎPA</i>)	bucată	2	Blender Putere - 1- 2,0 kW Material bol - sticla rezistenta Capacitate 2-3 L Material lame – inox Trepte de viteza -3 Lame detasabile din oțel inoxidabil	5 000,00
4	38000000-5	LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (<i>LÎPA</i>)	bucată	20	Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda si magnet. Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si congelator Prevazut cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului Rezoluție :0,1°C Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă Temperatura interioara: -20 ... +50 ° C	25 000,00
5	38000000-5	LOT 5 Plita de masa electrica (<i>LÎPA</i>)	bucată	4	Material suprafata emailat, Numarul de arzatoare 2, Putere W-2000, Tipul elementului de incalzire spirala	12 000,00
6	38000000-5	LOT 6 Etuvă (<i>LÎPA</i>)	bucată	2	- Pentru uscarea probelor; - Pentru sterilizarea materialelor de laborator cu aer cald, - capacitate utilă de ≈ 80 – 100 litri; - finisaj exterior: oțel galvanizat; - interior: oțel inox; - izolație: fibră de sticlă; - rafturi: 2; - sistem de control al temperaturii; - setarea temperaturii digitală (domeniu ± 1°C); - domeniu de temperatură 40 - 300°C; - taimer auto start/ auto stop; - afișaj temperatură/ timp LED display; - alimentare 230V/ 50Hz; - circuit de siguranță la supraîncălzire; - cu semnal acustic	50 000,00
7	38000000-5	LOT 7 Lampă UV bactericidă (<i>LÎPA</i>)	bucată	6	Caracteristici: Utilizabile în microbiologie pentru decontaminarea aerului și a suprafețelor; Tipul de radiație: UV-C cu lungime de undă 254nm; Parametri: Lungime de undă ≈ 253,7 nm (UV-C), Putere lampă 30-55W, Intensitatea radiației min.1,5W/m2 la 1 m distanță, Suprafața de acoperire aproximativ 20m2 Timp de funcționare zilnic 30-60 min, Durata de viață a tubului UV 9000 ore, Cu certificat de conformitate și certificat de calitate de la producător,	10 000,00
8	38000000-5	LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (<i>LÎPA</i>)	bucată	1	TL-2 (-30...+70) gr.C, d= 1 gr.C	600,00
9	38000000-5	LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (<i>LÎPA</i>)	bucată	1	CHI-83 (+20...+200) gr.C, d=1 gr.C	600,00

10	38000000-5	LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (<i>LÎPA</i>)	bucată	1	Capacitatea maxima de cântarire: 400-500 g Diviziune: 0,001g (d); 0,01g (e); Reproductibilitate:0.001g Linearitate: ± 0.003 g Afisare pe display LCD Calibrare interna Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde Temperatura de lucru : +10+30°C; Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens) Se solicita ca balanta sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.	25 000,00
11	38000000-5	LOT 11 Agitatoare tip Vortex (<i>LÎPA</i>)	bucată	4	Agitator compact, universal, potrivit pentru aplicatiile ce implica vase mici si placi de microtitrare Display digital pentru afisarea timpului de agitare Cronometru cu functia de numaratoare inversa: 1 sec....999min Doua moduri de operare: - modul A (modul sigur cu detectarea atasamentului) – viteza maxima de minim 3000 rpm sa fie atinsa cu atasamentul standard pt tuburi cu diam pana la 50 mm, in modul contact; la utilizarea altor atasamente viteza sa poata fi de 1300 rpm - modul B (fara detectarea atasamentului) – este posibila o viteza de 3000 rpm cu toate atasamentele; stabil pe tot dom. vitezei; Posibilitatea de adaptare diverse	50 000,00
12	38000000-5	LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (<i>LÎPA</i>)	set	1	Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime, prin adăugarea unei valve pentru comutarea automată între 4 coloane. Piese vor fi compatibile cu sistemul Agilent HPLC 1260 Infinity II Prime, conectat la Ultivo TQ LC/MS. Setul va include: • Kit de modernizare a mecanismului de acționare a supapei pentru termostatul de coloane; • Valvă de selecție pentru 4 coloane (4 poziții/10 porturi); • Kit complet de capilare cu diametrul de 0.12 mm pentru conectarea selectorului de coloane și a coloanelor utilizate; • Ansamblu capac, tub și filtru de sticlă pentru sticlele de solvenți - set alcătuit din 4 buc. • Filtru de aspirație din oțel inox pentru solvent - set din 2 buc. Piese vor fi livrate noi, în ambalaj original de la producătorul echipamentului. Prezentarea bunurilor și confirmarea compatibilității va fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător. Obligatoriu furnizorul va prezenta Autorizația de la producătorul echipamentului și Certificatul de instruire a inginerului la uzina producătorului.	211 000,00

13	38000000-5	LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (<i>LÎPA</i>)	bucată	1	Baie de curățare cu ultrasunete și încălzire, cu reglare digitală a temperaturii și a timpului. Vas confecționat în totalitate din inox, prevăzut cu valvă pentru evacuarea lichidului. Capacitate: min. 9,5 L Frecvență: estimativ 37 kHz Putere de încălzire: estimativ 400 W Încălzire reglabilă în limite de 10-80°C Baie cu 5 moduri cu ultrasunete, posibilitatea de a salva până la 4 programe de curățare (Reglabile): - Dinamic: Combină modurile de impuls cu ultrasunete și de baie pentru a crește performanța generală de curățare. - Puls: Îndepărtează chiar și contaminările persistente printr-o distribuție a câmpului sonor pulsatoriu. - Sweep: Distribuție uniformă a puterii ultrasonice pentru majoritatea sarcinilor de curățare. - Eco: Pentru o curățare delicată cu funcționare silențioasă și pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului de curățare cu ultrasunete. - Degazare: Degazare rapidă a soluțiilor de curățare proaspăt preparate și a probelor (HPLC). Baie cu afișaj clar și ușor de citit, care arată toți parametrii relevanți, de exemplu, timpul de curățare rămas, temperatura setată/reală pentru o ajustare precisă.	29 000,00
14	38000000-5	LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (<i>LÎPA</i>)	set	1	Set valvă de înaltă presiune, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo, care va include următoarele componente: Set valvă cu 2 poziții/6 porturi, 600 bar - 1 kit; Teu CDS / conector tip T - 1 buc; Capilar din oțel inoxidabil, 0,12 × 105 mm - 4 buc; Set de fittinguri și ferule pentru 1/16", 10 bucăți/set - 1 kit. Piese vor fi livrate în ambalaj original de la producătorului echipamentului. Serviciile vor fi prestate de un reprezentant autorizat și certificat de producător.	46 800,00
15	38000000-5	LOT 15 Thermo-hygrometer (<i>LÎPA</i>)	bucată	6	Temperature range: -10°C~+50°C. (14~+122). - Humidity range: 10%~99%RH. - Resolution: temperature: 0.1°C(0.1), humidity: 1% RH. - Accuracy: temperature: ± 1°C(1.8), humidity: ± 5%RH (40%~80%). - Storage condition: -20°C~60°C, 20~80%RH	5 000,00
16	38000000-5	LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (<i>M.Manole,4</i>)	bucată	1	Material de inox Pentru semințe în containere mici. Diametrul exterior al tubului - 8 mm; Lungimea găurii - 25 mm; Latimea - 6 mm.	7 000,00
17	38000000-5	LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (<i>M.Manole,4</i>)	bucată	1	Material de inox. Camere cu deschidere simultană. Orificii partiționate. Prelevare de probe medii de cereale până la o adâncime de 2 m. Diametrul exterior al tubului - 14 mm; Lungimea găurii - 40 mm; Latimea - 10 mm.	7 000,00

18	38000000-5	LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4)	bucată	1	-Specificații ale lupei iluminate semi-deluxe cu braț flexibil, reglarea intensității luminii -sticlă opal blițuită pentru o transmisie uniformă și lină a luminii. -dimensiuni 84-1/2"L x 33"l x 11-1/2"Î -sistem echipat cu - Lupă iluminată cu braț flexibil Model semi-deluxe cu bază mobilă (L104SD+L104B) -mecanismul cu arc ascuns permite curățarea ușoară. -lentilă: Lentilă de înaltă calitate, special concepută, cu control al distorsiunii, dimensionată corect pentru vederea ambilor ochi (bioculară). -diametru liber 130 mm, lentilă 3.2D. --mărire a suprafeței de aproximativ 4 ori. -distanța de lucru sub montura obiectivului este de 250 mm, iar câmpul vizibil poate fi de până la 250 mm. -iluminare: Lumină fluorescentă circulară standard de 22 wați. -stativ: mecanism de echilibrare ascuns cu mișcare extrem de ușoară pentru a plasa obiectivul în poziția și orientarea corectă. Centrul obiectivului poate ajunge la 900 mm în fața axei monturii, cu o rotire de până la 360 de grade.	9 000,00
19	38000000-5	LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4)	bucată	3	Termometru, adaptor CA, sondă din oțel inoxidabil cu senzor RTD din platină. - înregistrare de date Traceable™ cu intervale de timp definite de utilizator. - interval de temperatură de la -90 la +105°C și o rezoluție de 0,01 și menține o precizie de ±0,25°C pe întregul interval de temperatură. - descărcarea datelor pe stick USB Indicatori de stare: Baterie descărcată, memorie plină, transfer de date USB și stare de alarmă activă	10 000,00
20	38000000-5	LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila -200 la +200 °C (M.Manole,4)	bucată	1	Precizie, acuratețe ±0.05 0C Rezoluție temperatură 0.01 °C Domeniu de măsurare temperatură (min.) - 200 °C Domeniu de măsurare temperatură (max.) +200 °C Sonda incorporabila in pachet cu termometru	4 000,00
21	38000000-5	LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc (M.Manole,4)	bucată	1	 Aria de actiune: 25 m² Tavă detașabilă și ușor de curățat Putere: 18 W Greutate: 600 g	600,00

22	38000000-5	LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4)	bucată	1	 Dulap 10 SD (30x40) pentru 10 sertare - Lățimea dulapului este de 44,5 cm, înălțimea de 80 cm și adâncimea de 35 cm.	3 500,00
23	38000000-5	LOT 23 Reșou electric (M.Manole,4)	bucată	3	-cu un arzător -spirala închisă	1 200,00
24	38000000-5	LOT 24 Morișca de laborator (M.Manole,4)	bucată	2	LZM p/u măcinarea produsului cu un cuțit rotativ din oțel. Caracteristici tehnice: • Timp de măcinare pentru o probă care cântărește 20 g 45 sec • Mod de operare ciclic 5 min de lucru pauză de 10 minute • Masa produsului măcinat nu mai mult de 50 g • Viteza de rotație cel puțin 23.000 rpm • Consumul de energie 230 W • Tensiune, frecvență, curent, V / Hz / A 220/50 / 1,0 • Dimensiuni generale,mm 140 x 205 Greutate 1,2 kg	4 000,00
25	38000000-5	LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4)	bucată	3	 -p/u climat control în camere de lucru -temperatură 0-50°C (precizie ±1 °C) -umiditate 30-75% (precizie ±3%) -consumul de energie-baterii 3×1,5V AAA -data,ceas -materialul corpului-plastic	3 000,00
26	38000000-5	LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4)	bucată	1	-maximal (20-200) °C	800,00
27	38000000-5	LOT 27 Balanța de laborator (M.Manole,4)	bucată	1	-Electronică -Tehnică 3,0-6,0kg Afisare pe display LCD Calibrare interna Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde Temperatura de lucru : +10+30°C; Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens)	4 000,00

					Se solicita ca balanta sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.	
28	38000000-5	LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4)	bucată	2	Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat. Material: Sticlă de înaltă calitate pentru lentile și corp metalic rezistent. Lumina: reglabila Clema de fixare pe masa pentru stabilitate. Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe.	2 900,00
29	38000000-5	LOT 29 Higrometru electronic (M.Manole,4)	bucată	3	Max-min thermo hygro & clock, cu baterie . Suport pliabil din spatele carcasei. Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă. Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal. Montare pe masă cât și pe perete.	3 000,00
30	38000000-5	LOT 30 Agitator (VORTEX) (LDSA)	bucată	1	Aparat destinat amestecării ușoare dar și intensă pentru tuburi 0,2-50ml Tip de mișcare: orbital, 4 mm Interval de viteză: 750 - 3000 rpm. Timp de accelerare: 3 s Capacitate tub: 1,5-50ml Afișare viteză: scară (min/max) Comutator: modul tactil/continuu	8 000,00
31	38000000-5	LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA)	bucată	1	Omogenizator de asemenea numit blender de laborator pentru volume de probă de la 50 la 400 ml. Mixerele de laborator oferă o amestecare și omogenizare rapidă și fiabilă a unei game largi de probe de testare a bacteriilor, în special potrivită pentru prepararea probelor de testare microbiană. Aparatele funcționează prin acțiunea unor palete reciproce duble asupra probei conținute într-o pungă de plastic sterilă. Conținerea sigură a probei în punga de plastic sterilă previne contaminarea încrucișată ,recuperare îmbunătățită a organismelor. Fără căldură, fără tratament de sterilizare,. Numărătoare inversă a timpului de procesare Setare programabilă a vitezei paletelor și a timpului. Volum -50-400 ml Turație 0-260 RPM/min 3 programe pentru controlul RPM Dimensiuni exterioare 45x21x24 Dimensiuni interioare 10x19x22	40 000,00
32	38000000-5	LOT 32 Agitator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA)	bucată	1	Agitator pentru agitare plăcilor planșetelor cu tip de mișcare- legănare cu înclinare. Intervalul de control al vitezei 1 - 100 RPM (Mișcare orbitală și reciprocă) (1) (2) Semnal sonor timer +	15 000,00

					Unghi de cotitură 0°–360° (creștere 30°) (Mișcare reciprocă) (2) Unghi de balansare 0°–5° (creștere 1°) (Mișcare Vibro) (3) Mecanism de acționare directă + Unghiul de înclinare a platformei fixe 7° Timp maxim de funcționare continuă 168 h Orbită 22 mm Sarcina maximă 1 kg Covorașul din silicon anti-alunecare este furnizat ca standard + Interval de setare a timpului pentru (1) (2) 0- 250 sec Interval de setare a timpului pentru (3) 0-5 sec Numărul de cicluri 0 - 125 ori Suprafata de lucru platforma 215x215 mm Dimensiuni generale (W×D×H) 235x235x140 mm Greutate 1,8 kg Curent de intrare/consum de energie 12 V, 380 mA / 4,6 W Alimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V	
33	38000000-5	LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (<i>LDSA</i>)	bucată	2	Plaque opaline de Prestigorous 255*18, 96 discuri ø 19mm. ROBIN S.A.S Setul include o bază plană din metacrilat pe care se sprigină o placă de sticlă și un mixer metacrilat transparent care permite să se execute 60,96,48,30 de mixaje de discuri	20 000,00
34	38000000-5	LOT 34 Rotor pentru centrifugă (<i>LDSA</i>)	bucată	1	A-2-DWP Swing-out Microplate Rotor with 2 Buckets Eppendorf Capacitate max.: 2 x 5 microplăci, 2 x 4 plăci de cultură, 2 x 2 plăci cu godeuri adânci sau 2 x 1 seturi de plăci de filtrare Înălțime maximă de încărcare: 89 mm Viteză max.: 3.700 rpm / 2.250 g	56 000,00
35	38000000-5	LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH ₃) în încăperi (<i>LDSA</i>)	bucată	4	Pentru măsurarea concentrației amoniacului în încăperi, portabil, Caracteristici ale produsului: Afîșaj Afîșaj LCD mai mare Tip de gaz Detector de gaz amoniac (NH₃) Interval de măsurare 0~100PPM Rezoluție 0.1PPM Eroare de bază: 0.5PPM Timp de răspuns: Mai puțin de 120 de secunde Timp de recuperare: Mai puțin de 120 de secunde Repetabilitate: Mai puțin de ± 1% Principiu de măsurare Principiu electrochimic, durată de viață de 2 ani Alarmă joasă / înaltă / Setare alarmă da Pentru alarmă: Alarmă dublă acustică, optică, se poate seta valoarea alarmei, un sunet de alarmă este împărțit în 80 dB Temperatură de funcționare:	16 000,00

					-20~ 50°C Umiditate de funcționare: <95%RH (Fără gel) Temperatură de depozitare: 0~40°C Greutate / Dimensiune produs: 170g / 181*63*30(mm) Sursă de alimentare Baterie li-ion de 3.7V Timp de funcționare continuă >60 ore	
36	38000000-5	LOT 36 Recirculator bactericid UV (<i>LDSA</i>)	bucată	4	Recirculator de aer, cu lămpi ”ozon free”, pentru spațiu 25-30 m3, cu support pe roti, 220V	56 000,00
37	38000000-5	LOT 37 Echipament pentru măsurarea concentrației bioxidului de carbon, temperatura și umiditatea în încăperi, portabil (<i>LDSA</i>)	bucată	4	pentru măsurarea concentrației bioxidului de carbon cu măsurarea concentrației max. de la 0,10% - 0,30% , temperatura de la 15 C -25 C și umiditatea de la 50% – 75% în încăperi, portabil ,pe baterii si 220V, display Sistem de operare: Universal Conectivitate: Wi-Fi Funcții: Conexiune wireless Material: ABS Interfață: 1 x USB-C Conținut pachet: 1 x Cablu USB Tehnologie: Smart Tip conectare: Cu fir Tip senzor: De temperatura + umiditate Utilizare: Interior Utilizat pentru Control termic	19 000,00
38	38000000-5	LOT 38 Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, (<i>str. Grenoble 128 U</i>)	bucată	1	clasa I, intervalul de măsurare 0,01-220 g, precizia 0,0001	62 000,00
39	38000000-5	LOT 39 Baie de apă ultrasonica, (<i>str. Grenoble 128 U</i>)	bucată	1	volum 6 L, încălzire max 80C, +-1C, 180W	30 000,00
40	38000000-5	LOT 40 Manometru cu element elastic OBM 1-100 (<i>str. Grenoble 128 U</i>)	bucată	1	Presiune 10 kg/cm ² (bar). Dimensiuni (L x W x H x Ø) 100 mm Filet de conectare M20×1,5. Amplasarea racordului: radial (de jos). Materialul carcasei: oțel. Materialul racordului: aliaj de cupru .	700,00
Valoarea estimativă totală						922 700,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru unul sau mai multe loturi,

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

Prestarea serviciilor de livrare se efectuează de către Prestator în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexează la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:

Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / 022 742-500;

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;

Mun. Chișinău, str. Grenoble 128 U/ 022 28 59 59, 079180374;

- a. Instalarea, punerea în funcțiune și testarea echipamentelor se efectuează de către furnizor, din contul acestuia, la sediile indicate la pct. 12.
- b. Furnizorul va asigura instruirea în limba română/rusă a minimum 4 operatori pentru fiecare echipament, la sediul beneficiarului, pe o perioadă de minimum 2 zile lucrătoare.
- c. După instalare și instruire, se va întocmi un Proces-verbal de punere în funcțiune și recepție, semnat de ambele părți.
- d. **GARANȚIE**

Garanția acoperă toate defecțiunile, cu excepția exploatării necorespunzătoare și a celor cauzate de forță majoră.

Pe perioada de garanție, furnizorul asigură, din contul său:

- ✓ Termenul de răspuns în cazul defecțiunilor – maxim 24 ore.
- ✓ Diagnosticarea defecțiunii în termen de 48 de ore de la solicitare;
- ✓ Remedierea defecțiunii în termen convenit cu beneficiarul;
- ✓ Toate piesele de schimb și manopera necesare;
- ✓ Deplasarea personalului de serviciu la sediul beneficiarului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

Personalul care va deservi echipamentul (mentenanță, reparație, etc) trebuie să dispună de:

1. Autorizare de la producător pentru tipul de echipament.
2. Certificat ce confirmă instruirea personalului la echipamentul dat. (după caz, pentru unele poziții din anunț

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligatoriu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatoriu

4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6	Certificat ce confirmă instruirea personalului la uzina producătorului sau la reprezentantul oficial;	1. Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial; 2. În cazul în care certificatul este emis într-o limbă de circulație internațională , acesta va fi însoțit de traducere autorizată în limba română .	Obligativ
7	Autorizare de la producător pentru tipul de echipament	Autorizare va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial;	Obligativ
8.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
9	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
10	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezintă doar la procedurile și pentru loturile unde se solicită pozițiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pe pozițiile care cad sub incidență)
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cât și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (11 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”
sau, după caz, se acceptă prezentarea acesteia conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 45 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat .

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru: GALBEN Anatolie _____