

Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7, iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nmarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21019381 din 21.02.2020										
Denumirea procedurii de achizitie: I.M./ASOCIATIA DE GOSPODARIE A SPATIILOR VERZI/ Email,vopsea,diluant,lac										
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standa	de	referin	ta
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Lot1									
44800000-8	Vopsea alba 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	Email Vopsea PF-115, culoarea alb Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii.Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI),daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator: fara impuritati. Caracteristici: material universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul,Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistenta la actiunile apei,uleiurilor si a detergentilor,suporta variatiile temperaturii de la -50°C pana la +60°C.Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii:pana la 24 ore(ultimul grad de uscare).Ambalaj:Garantie 12 luni de la data eliberarii.Consumul pentru acoperire intr-un strat:100-180gr m2	Email Vopsea PF-115,culoarea alb Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii.Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI),daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator: fara impuritati. Caracteristici: material universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul,Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistenta la actiunile apei,uleiurilor si a detergentilor,suporta variatiile temperaturii de la -50°C pana la +60°C.Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii:pana la 24 ore(ultimul grad de uscare).Ambalaj:Garantie 12 luni de la data eliberarii.Consumul pentru acoperire intr-un strat:100-180gr m2				
	Lot 2									



44800000-8	Vopsea gri sura 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115, gri, sura Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI)), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator: fara impuritati.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafete. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul, Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea, rezistenta la actiunile apei, uleiurilor si a detergentilor, suporta variatiile temperaturii de la -50°C pana la +60°C. Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii: pana la 24 ore (ultimul grad de uscare).</p> <p>Ambalaj: Garantie 12 luni de la data eliberarii. Consumul pentru acoperire intr-un: 100-180gr m2</p>
	Lot 3				
44800000-8	Vopsea galbena 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115, galbena. Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI)), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator: fara impuritati.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafete. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul, Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea, rezistenta la actiunile apei, uleiurilor si a detergentilor, suporta variatiile temperaturii de la -50°C pana la +60°C. Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii: pana la 24 ore (ultimul grad de uscare).</p> <p>Ambalaj: Garantie 12 luni de la data eliberarii. Consumul pentru acoperire intr-un: 100-180gr m2</p>
	Lot 4				



44800000-8	Vopsea rosie 2,7 kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115,rosie Vopseaua email universală alchida și rezistentă la intemperii.Compoziția sa chimică:fără compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI)),daunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător:fără impurități.</p> <p>Caracteristici:materiale universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.Adeziune perfectă cu lemnul și metalul,Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistență la acțiunile apei,uleiurilor și a detergenților,suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C.Rezistență înaltă a culorilor la ardere. Durată uscare:pană la 24 ore(ultimul grad de uscare). Ambalaj:Garantie 12 luni de la data eliberării.Consumul pentru acoperire intr-un:100-180gr m2</p>
	Lot 5				
44800000-8	Vopsea maro/cafenie 2,7 kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115,maro,cafeniu. Vopseaua email universală alchida și rezistentă la intemperii.Compoziția sa chimică:fără compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI)),daunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător:fără impurități.</p> <p>Caracteristici:materiale universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.Adeziune perfectă cu lemnul și metalul,Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistență la acțiunile apei,uleiurilor și a detergenților,suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C.Rezistență înaltă a culorilor la ardere. Durată uscare:pană la 24 ore(ultimul grad de uscare). Ambalaj:Garantie 12 luni de la data eliberării.Consumul pentru acoperire intr-un:100-180gr m2</p>
	Lot 6				



44800000-8	Vopsea verde 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115, verde Vopseaua email universală alchida și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI)), daunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător: fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul, Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea, rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C. Rezistență înaltă a culorilor la ardere. Durată uscarii: până la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garantează 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un: 100-180gr m2</p>
	Lot 7				
44800000-8	Vopsea albastră 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	<p>Email Vopsea PF-115, culoarea albastră Vopseaua email universală alchida și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI)), daunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător: fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul, Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea, rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C. Rezistență înaltă a culorilor la ardere. Durată uscarii: până la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garantează 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un: 100-180gr m2</p>
	Lot 8				



44800000-8	Vopsea neagra 2,7kg	Email PF-115	Md	Md	Email Vopsea PF-115, neagra. Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii.Compozitia sa chimica:fara compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI),daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator:fara impuritati. Caracteristici:materiale universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.Adeziune perfecta cu lemnul si metalul.Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistenta la actiunile apei,uleiurilor si a detergentilor,suporta variatii temperaturii de la -50°C pana la +60°C.Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii:pana la 24 ore(ultimul grad de eliberarii.Consumul pentru acoperire intr-un:100-180gr m2	Email Vopsea PF-115,neagra. Vopseaua email universala alchida si rezistenta la intemperii.Compozitia sa chimica:fara compusi de metale grele periculoase(plumb,cadmium,crom(VI),daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator:fara impuritati. Caracteristici:materiale universal,compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.Adeziune perfecta cu lemnul si metalul.Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea,rezistenta la actiunile apei,uleiurilor si a detergentilor,suporta variatii temperaturii de la -50°C pana la +60°C.Rezistenta inalta a culorilor la ardere. Durata uscarii:pana la 24 ore(ultimul grad de uscare). Ambalaj:Garantie 12 luni de la data eliberarii.Consumul pentru acoperire intr-un:100-180gr m2
	Lot 9					
44800000-8	Emulsie alba de apa interior	Emulsie alba de apa - Romanita	Md	Md	Conform standardelor producatorului	Emulsie alba de apa interior. Conform standardelor producatorului
44800000-8	Emulsie alba de apa exterior	Eurostil	Md	Md	Conform standardelor producatorului	Emulsie alba de apa exterior.Conform standardelor producatorului
	Lot 11					
44800000-8	Lac de iahnt p/u lemn incolor	Lac de iahnt p/u lemn incolor	Md	Md	Conform standardelor producatorului	Lac de iahnt p/u lemn incolor.Conform standardelor producatorului
	Lot 12					
44800000-8	Lac incolor	Lac incolor	Md	Md	Lac incolor pentru lucrari la interior si exterior.Se utilizeaza pentru acoperirea decorativa a suprafetelor exterioare din lemn(garduri,balustrate,banci de gradina)	Lac incolor pentru lucrari la interior si exterior.Se utilizeaza pentru acoperirea decorativa a suprafetelor exterioare din lemn(garduri,balustrate,banci de gradina)
	Lot 13					
44800000-8	Diluant White-Spirit 0.9	Diluant White-Spirit 0.9	Md	Md	White-Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei,emailurilor,grundurilor, si lacurilor alchidice.Se transporta si se pastreaza in ambalaj original inchis etans(0.9 L-1 st) In cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun diluant pentru vopsea email:Caracteristici principale:Reactie rapida.Consum	White-Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei,emailurilor,grundurilor, si lacurilor alchidice.Se transporta si se pastreaza in ambalaj original inchis etans(0.9 L-1 st) In cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun diluant pentru vopsea email:Caracteristici principale:Reactie rapida.Consum

2 "RESA S.R.L." Numele, Prenumele: Spatulat V In calitate de: Director
 Adresa: men.Chisinau or.Chisinau str.Starobul 15/2.

