

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21413155 din 05.05.2025

Obiectul achiziției: *Materiale de construcție pentru 2025 (repetat)*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Materiale de construcție						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	MP-75	MD	Knauf	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Euroton Lav	MD	Supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2%	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile:	Conform Standardelor RM

				Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Euroton Lav	MD	Supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Euroton Lav	MD	Supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la	Conform Standardelor RM

				de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	EXTREME PROTECTION	RO	Brilliant	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Conform Standardelor RM
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	EXTREME PROTECTION	RO	Brilliant	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Conform Standardelor RM
Colțar aluminiu	Colțar aluminiu	MD	Giro	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	Conform Standardelor RM

Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	Fuga	MD	Supraten	Baza: Ciment cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură: 1894 mm ³ ; Contrația: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25...0,5 kg/m ² ; Termen de valabilitate: 12...18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg.	Baza: Ciment cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură: 1894 mm ³ ; Contrația: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25...0,5 kg/m ² ; Termen de valabilitate: 12...18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg.	Conform Standardelor RM
Linoleum	Force	SB	Tarkett	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Conform Standardelor RM
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	MD	Harvaus	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	Conform Standardelor RM
Gips carton	Gips carton	RO	Rigips	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105
