

Numărul procedurii de 21464051 din 18.08. 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea tomberoanelor						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberoane 120L	Tomberoane	Germania	Sulo	Conform caietului de sarcini Garantie minim 36 luni	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulată: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita	

					sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur toberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat. Garantie 5 ani(60 luni)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1