

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21237426 din 13.06.2024
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice pentru IMSP SCBI Toma Ciorba

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 - Aparat de aer condiționat inclusiv montare:						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Zanussi ZACS/I- 09HPF/A22/	Zanussi	China	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă< Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter; Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru RM Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l; Elemente de fixare set 4	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă< Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter; Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru RM Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l; Elemente de fixare set 4	
Aparat de aer condiționat 12 000 BTU	Electrolux EACS/I- 12HF/N8_22Y invertor	Electrolux	China	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter; Culoare: Alba	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter; Culoare: Alba	

				<p>Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/-2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar; Traseu frigorific 31,5 m/l; Elemente de fixare set 7</p>	<p>Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/-2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar; Traseu frigorific 31,5 m/l; Elemente de fixare set 7</p>
Lotul 3 - Fier de călcat:					
Fier de călcat	Vitek VT-8307	China	VITEK	<p>Putere maximă consumată - W 2500 maxim, reglarea temperaturii mecanic, reglarea mecanică rotator, materialul tălpii aluminiu, capacitate rezervor de apă, ml 250-450 ml, volumul rezervorului (ml)270, regulator de aburi automat, situare orificiu de alimentare cu apa de sus, lungimea cablului de retea (m)1.9, modul de conectare la retea cu fir, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Putere maximă consumată - W 2500 maxim, reglarea temperaturii mecanic, reglarea mecanică rotator, materialul tălpii aluminiu, capacitate rezervor de apă, ml 250-450 ml, volumul rezervorului (ml)270, regulator de aburi automat, situare orificiu de alimentare cu apa de sus, lungimea cablului de retea (m)1.9, modul de conectare la retea cu fir, garanția, minim 24 luni</p>
Lotul 4 - Plită electrică de masă:					
Plită electrică de masă	Milano HP-1115W	China	Milano	<p>Putere termică, W 1500, număr arzătoare 1, elementul de încălzire spirala electrică,plasarea panoul de control fontală termostat, tip control mecanic, protecție împotriva supraîncălzirii, piciorușe cauciuc, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Putere termică, W 1500, număr arzătoare 1, elementul de încălzire spirala electrică,plasarea panoul de onrol fontală termostat, tip control mecanic, protecție împotriva supraîncălzirii, piciorușe cauciuc, garanția, minim 24 luni</p>
Lotul 5 - Fierbător de apă:					
Fierbător de apă	HM-2513	DE	Hoffman's electronics	<p>Capacitate, 1,7 L- 2,0 L, W 1800 – 2200, pornire,oprire, sistem de securitate: deconectare la fierbere și deconectare la</p>	<p>Capacitate, 1,7 L- 2,0 L, W 1800 – 2200, pornire,oprire, sistem de securitate: deconectare la fierbere și deconectare la</p>

				scoatere de pe support, garanția, minim 24 luni	scoatere de pe support, garanția, minim 24 luni	
Lotul 6 – Frigider cu congelator:						
Frigider cu congelator	Zanetti ST 145 Silver	China	HOMA	Frigider cu ghetarie aparte, volum.camerei frig. 1 70L-1 90L, volum ghetariei 30-45L, h-144-160cm , clasaA+++ , garanția, minim 24 luni	Frigider cu ghetarie aparte, volum.camerei frig. 1 70L-1 90L, volum ghetariei 30-45L, h-144-160cm , clasaA+++ , garanția, minim 24 luni	
Lotul 7 – Boiler:						
Boiler	Titanium HET 80	RU		Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapetă desiguranță,indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapetă desiguranță,indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant

Ofertantul: Quadrotech SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4/A, of. 117