

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din 18 mai 2021
	Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa ocds-b3wdp1-MD-1619552855001

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7		8
		Bunuri							
	Lot.3 BĂNCI ȘCOLARE								
39113600-3		Set bancă individuală cu scaun cu înălțime ajustabilă	MG 29-01 MG 25-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.		Bancă reglabilă pe înălțime. Dimensiuni: 700(mm)*500(mm) *H640/750 (mm). Structura: profil din oțel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm, îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute. Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei talpi dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF min 18mm, colțuri rotunjite. Bordura blatului si nisa pentru richizite scolare, formata prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotari: banca sa fie dotata cu poliță/sertar din plasă metalică sub blatul bancii, prins rigid de picioarele acesteia si formind o nisa cu inaltime 13-16cm. Partile laterale ale bancii sa fie dotate cu cite un cuier rezistent. Culoarea blatului: textura lem nuanta bej. Culoare structură: gri. Scaun ajustabil pe inaltime: Dimensiuni: 375(mm)*375(mm); H380/460(mm); Structura: teava din oțel cu profil oval, grosimea peretelui min1.5 mm, imbinate prin sudură argonica, vopsit		SM EN 1729-1

						electrostatic. Mecanism de reglare a înalțimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi din oțel profil oval cu dimensiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei talpi dotată cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelărilor pardoselei. Spatar și șezut din lemn stratificat de densitate înaltă pentru utilizare intensivă, formate ergonomic, curbate sub formele anatomice. Culoare pentru lemnul stratificat: textura lemn nuanțat bej. Culoare structură metal – gri.		
	Lot 4. Laborator fizică							
39180000-0		Laborator Fizică, Modulul profesorului	MG 09-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistentă la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativă ieșire : 0-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire:40A±5A, durată: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuă ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A;Sursa de curent continuu tensiune înaltă ieșire : 220V, 300V, 2 nivele.		ГОСТ 18607 – 93
39181000-4		Laborator Fizică, Modulul elevului, (set cu 2 locuri)	MG 09-03 MG 25-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC cu reglare pe înălțime; Componente: sursa de alimentare, aparate de măsură și control: - Indicator Led tensiune; - Indicator Led supraincercare; - Buton ON/OFF; - Indicator Tensiune intrare (0-30V); - Indicator Curent intrare (0-20A); - Indicator Tensiune alternativă ieșire (0-30V); - Selector Tensiune alternativă în intervalul 2V-30V; - Regulator Tensiune continuă; - Galvanometru (-30 - +30); - Microampermetru (0-200 microA); - Ampermetru (-0.2 – 0.6A, 1-3 A); - Voltmetru (1-3V, 5-15V). 2 Scaune laborator: profil elicoidal din oțel, imbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura		ГОСТ 18314 – 93

[illegible]

39100000-3	Laborator Chimie Modulul profesorului	MG 09-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.		Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare.		ГОСТ 18314 – 93
39100000-3	Laborator CHIMIE Modulul elevului, (2 locuri)	MG 09-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.		Dimensiuni: L – 1200mm; l – 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime		ГОСТ 18314 – 93
	TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA”S.R.L Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3, ap.70

