

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1777526401771 din 30.04.26
Obiectul achiziției:	Sistem control acces

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Achiziționarea sistemului control acces							
Lotul 1							
35100000-5	Terminal biometric multifactorial	DS-K1T342MX-E1	China	Hikvision	Terminal biometric multifactorial pentru acces și înregistrarea timpului de lucru pe baza recunoașterii faciale. Suportă integrarea cu sistemele IP de interfonie (apelarea abonaților de la terminal). Identificare după față, card, cod PIN. Obiectiv dublu cu unghi larg și rezoluție de 2 MP. Distanță de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Bază de date pentru 1.500 de fețe. Ecran tactil de 4,3', rezoluție 480×272 pixeli. Comunicație audio bidirecțională prin microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 3000 de carduri). Interfețe: LAN, 1 x RS-485, 1 x Wiegand, 1 x USB2.0.	Terminal biometric multifactorial pentru acces și înregistrarea timpului de lucru pe baza recunoașterii faciale. Suportă integrarea cu sistemele IP de interfonie (apelarea abonaților de la terminal). Identificare după față, card, cod PIN. Obiectiv dublu cu unghi larg și rezoluție de 2 MP. Distanță de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Bază de date pentru 1.500 de fețe. Ecran tactil de 4,3', rezoluție 480×272 pixeli. Comunicație audio bidirecțională prin microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 3000 de carduri).	Datasheet

					<p>Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție împotriva substituirii feței. Deschidere la distanță a ușii și vizualizare în timp real. Funcționează pe baza sistemului de operare Linux. Posibilitate de funcționare autonomă. Recunoașterea fețelor cu mască de protecție. Protecție împotriva substituirii feței. Conectarea încuietorii, butonului de ieșire și senzorului de poziție a ușii. Alimentare: DC 12V (1A), bloc de alimentare inclus, POE (la alimentarea de la POE este posibilă alimentarea simultană și a încuietorii ușii 12 VDC/1 A). Protecție împotriva prafului și umezelii conform standardului IP 65. Interval de funcționare de la - 30 °C la +60 °C. Dimensiuni: 91 × 181 × 25 mm. Garanție minim 3 ani</p>	<p>Interfețe: LAN, 1 x RS-485, 1 x Wiegand, 1 x USB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție împotriva substituirii feței. Deschidere la distanță a ușii și vizualizare în timp real. Funcționează pe baza sistemului de operare Linux. Posibilitate de funcționare autonomă. Recunoașterea fețelor cu mască de protecție. Protecție împotriva substituirii feței. Conectarea încuietorii, butonului de ieșire și senzorului de poziție a ușii. Alimentare: DC 12V (1A), bloc de alimentare inclus, POE (la alimentarea de la POE este posibilă alimentarea simultană și a încuietorii ușii 12 VDC/1 A). Protecție împotriva prafului și umezelii conform standardului IP 65. Interval de funcționare de la - 30 °C la +60 °C. Dimensiuni: 91 × 181 × 25 mm. Garanție 3 ani</p>	
Monitor tactil de minim 7 inch	DS-KH6350-WTE1	China	Hikvision	<p>Monitor tactil de minim 7 inch pentru interfon IP cu rame înguste ale ecranului. Rezoluție ecran: 1024x600. Interfețe de comunicare: LAN 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Difuzor și microfon încorporate cu suprimare a zgomotului și ecoului. Posibilitatea de apelare paralelă către telefon prin aplicație. Suport pentru comunicații audio între</p>	<p>Monitor tactil de 7 inch pentru interfon IP cu rame înguste ale ecranului. Rezoluție ecran: 1024x600. Interfețe de comunicare: LAN 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Difuzor și microfon încorporate cu suprimare a zgomotului și ecoului. Posibilitatea de apelare paralelă către telefon prin aplicație. Suport pentru</p>	Datasheet	

					<p>interfoane. Intrare/ieșire de alarmă - 8/2, RS-485 - 1.</p> <p>Memorie internă minim de 32 MB, suport pentru card SD de până la 128 GB, PoE / DC 12V (consum 8W).</p> <p>Dimensiuni 175×114×21 mm. Garanție minim 3 ani.</p>	<p>comunicații audio între interfoane. Intrare/ieșire de alarmă - 8/2, RS-485 - 1.</p> <p>Memorie internă de 32 MB, suport pentru card SD de până la 128 GB, PoE / DC 12V (consum 8W).</p> <p>Dimensiuni 175×114×21 mm. Garanție 3 ani.</p>	
	Buton fără contact	DS-K7P08	China	Hikvision	<p>Buton fără contact pentru deschiderea ușii, cu panou frontal din oțel inoxidabil. Indicator LED de stare: LED verde și albastru indică funcționarea/modul de așteptare. Montare încastrată. Temperatură de funcționare de la -20 °C la +55 °C. Alimentare 12 VCC.</p> <p>Dimensiuni: 86 × 86 × 16 mm. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Buton fără contact pentru deschiderea ușii, cu panou frontal din oțel inoxidabil. Indicator LED de stare: LED verde și albastru indică funcționarea/modul de așteptare. Montare încastrată. Temperatură de funcționare de la -20 °C la +55 °C. Alimentare 12 VCC.</p> <p>Dimensiuni: 86 × 86 × 16 mm. Garanție 2 ani.</p>	
	Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil	YB-500A	China	YLI Electronic	<p>Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil, forță de reținere 1000 kg. Normal deschisă (NO). Indicator integrat pentru starea ușii și temporizator pentru întârzierea închiderii ușii: 0,3,6 și 9 secunde. Distanța maximă de acționare 8 mm. Curent de lucru: 960 mA, în modul de așteptare: 180 mA. Alimentare 12 V.</p> <p>Dimensiuni 192x25x37 mm.</p>	<p>Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil, forță de reținere 1000 kg. Normal deschisă (NO). Indicator integrat pentru starea ușii și temporizator pentru întârzierea închiderii ușii: 0,3,6 și 9 secunde. Distanța maximă de acționare 8 mm. Curent de lucru: 960 mA, în modul de așteptare: 180 mA. Alimentare 12 V.</p> <p>Dimensiuni 192x25x37 mm.</p>	
	Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor	DS-K4DC104	China	Hikvision	<p>Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor cu greutatea între 60 și 85 kg și lățimea ≤ 1100 mm. Previne închiderea prea rapidă a</p>	<p>Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor cu greutatea între 60 și 85 kg și lățimea ≤ 1100 mm.</p>	

					<p>ușii și coliziunea dintre canat și toc. Forța de închidere EN4. Durata medie de funcționare până la defectare: până la 1 milion de cicluri. Unghiul de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghiul de închidere a ușii: de la 15 la 180°. Intervalul de temperatură: de la -30 la +50°C. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Previne închiderea prea rapidă a ușii și coliziunea dintre canat și toc. Forța de închidere EN4. Durata medie de funcționare până la defectare: până la 1 milion de cicluri. Unghiul de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghiul de închidere a ușii: de la 15 la 180°. Intervalul de temperatură: de la -30 la +50°C. Garanție 2 ani.</p>	
	Sursă de alimentare de rezervă	RIP 12V 5A	China	Azitrend	<p>Sursă de alimentare de rezervă fără întreruperi, cu impulsuri, 12V 5A, monocanal. Alimentare AC100 240V/50-60Hz, bornă, tensiune de ieșire DC12...14V/5A, bornă. Protecție împotriva supratensiunii, scurtcircuitului, suprasarcină de curent, precum și protecție la încărcarea/descărcarea bateriei. Carcasă din plastic cu capac. Dimensiuni: 210 x 155 x 90 mm</p>	<p>Sursă de alimentare de rezervă fără întreruperi, cu impulsuri, 12V 5A, monocanal. Alimentare AC100 240V/50-60Hz, bornă, tensiune de ieșire DC12...14V/5A, bornă. Protecție împotriva supratensiunii, scurtcircuitului, suprasarcină de curent, precum și protecție la încărcarea/descărcarea bateriei. Carcasă din plastic cu capac. Dimensiuni: 210 x 155 x 90 mm</p>	
	Baterie 12V, 7Ah	SG-1207	China	Q Group	<p>Baterie 12V, 7Ah de uz general VRLA (plumb-acid). Potrivită pentru sisteme de alimentare neîntreruptă, sisteme de securitate și incendiu, aparate medicale, iluminat de urgență etc. Acumulatorul este echipat cu plăci de înaltă performanță, calculate pentru o durată medie de viață de până la 5-10 ani</p>	<p>Baterie 12V, 7Ah de uz general VRLA (plumb-acid). Potrivită pentru sisteme de alimentare neîntreruptă, sisteme de securitate și incendiu, aparate medicale, iluminat de urgență etc. Acumulatorul este echipat cu plăci de înaltă performanță, calculate pentru o durată medie de viață de până la 5-10 ani la o temperatură de 25</p>	

					<p>la o temperatură de 25 °C. Viteză redusă de autodescărcare pentru o durată lungă de depozitare. Conform certificatelor de siguranță UL/CE, IEC, BS, JIS și standardelor europene. Dimensiuni: 151 x 94 x 65. Garanție minim 1 an.</p>	<p>°C. Viteză redusă de autodescărcare pentru o durată lungă de depozitare. Conform certificatelor de siguranță UL/CE, IEC, BS, JIS și standardelor europene. Dimensiuni: 151 x 94 x 65. Garanție 1 an.</p>	
	Controler de rețea pentru uși	DS-K2802	China	Hikvision	<p>Controler de rețea pentru uși în cutie metalică cu sursă de alimentare. Conectare a 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu acces bidirecțional). Funcționează cu terminale de recunoaștere facială și cititoare de amprente. Interfețe de comunicație TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente. 2 relee pentru uși și 2 relee de alarmă. Reed contact ×2, buton de ieșire ×2, intrare suplimentară ×2. Se aplică criptarea datelor, protecție împotriva accesului neautorizat, controlul de la distanță al ușilor, indicare LED. Suportă modul de funcționare online și offline. Control prin intermediul software-ului gratuite. Interval de funcționare de la -20° la 65°C. Dimensiuni: 285×237×69 mm. Garanție minim 3 ani.</p>	<p>Controler de rețea pentru uși în cutie metalică cu sursă de alimentare. Conectare a 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu acces bidirecțional). Funcționează cu terminale de recunoaștere facială și cititoare de amprente. Interfețe de comunicație TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente. 2 relee pentru uși și 2 relee de alarmă. Reed contact ×2, buton de ieșire ×2, intrare suplimentară ×2. Se aplică criptarea datelor, protecție împotriva accesului neautorizat, controlul de la distanță al ușilor, indicare LED. Suportă modul de funcționare online și offline. Control prin intermediul software-ului gratuite. Interval de funcționare de la -20° la 65°C. Dimensiuni: 285×237×69 mm. Garanție 3 ani.</p>	
	Cititor de tastatura	DS-K1107AMK Mifare	China	Hikvision	<p>Cititor de tastatură Mifare 13,56 MHz. Rază de citire până la 5 cm. Suportă</p>	<p>Cititor de tastatură Mifare 13,56 MHz. Rază de citire până la 5 cm. Suportă</p>	

					<p>protocoalele RS-485, Wiegand 26 și 34. Indicator LED. Model rezistent la intemperii IP65 (-20°C...+65°C), 115x44x22mm. Marcaj CE. Funcționează cu controlerele Sigur, Roger, Big Brother. Garanție minim 3 ani</p>	<p>protocoalele RS-485, Wiegand 26 și 34. Indicator LED. Model rezistent la intemperii IP65 (-20°C...+65°C), 115x44x22mm. Marcaj CE. Funcționează cu controlerele Sigur, Roger, Big Brother. Garanție 3 ani</p>	
	Buton de ieșire	PBK-815 (LED)	China	YLI Electronic	Buton de ieșire, metalic, antivandal, suprapus, cu iluminare LED! Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice sistem de control al accesului!)	Buton de ieșire, metalic, antivandal, suprapus, cu iluminare LED! Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice sistem de control al accesului!)	
	Cablu DS	DS-1LN6UTC0 Cablu UTP Cat.6E 4P CU	China	Hikvision	Cablu DS-1LN6UTC0	Cablu DS-1LN6UTC0 Cablu UTP Cat.6E 4P CU colac 305m	
	Cablu PVC	PVC 2x1,5	Ucraina	Odescablu	Cablu PVC 2x1,5	Cablu PVC 2x1,5, Cupru	
	Plastic Canal	Plastic Canal 25 x 16 x 2000	Turcia	-	Plastic Canal 25 x 16	Plastic Canal 25 x 16	
	Punte flexibilă	ABK-403B (trecere flexibila)	China	YLI Electronic	Punte flexibilă, protector pentru cablu din inox . Dimensiuni minime: 450Lx12Ø, Greutate minim: 90 gr	Punte flexibilă, protector pentru cablu din inox . Dimensiuni: 450Lx12Ø, Greutate: 90 gr	
	Cartelă magnetică de acces	FM11RF08-M RFID CARD (MF)	China	Hikvision	Cartelă magnetică de acces	Cartelă magnetică de acces. Card de proximitate format MIFARE (13.56MHz). Se utilizează în sistemele de control acces. Distanța de citire: 2.5 – 10 cm. Dimensiuni: 85.5 × 54 × 0.8 mm	
	Lucrări de montare și programare				Lucrări de montare și programare	Lucrări de montare și programare	

Ofertantul: PERIMETRU INTELIGENT SRL

În calitate de: Administrator

Numele, Prenumele: Cevca Alexandr Semnat _____