

Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. _____ din _____

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplăni solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplăni propusă de către ofertant | U/M | Cantitate | Preț unitar (fără TVA), lei | Preț unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de prestare |
|---|-----------|-----------------------------|---|---|----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lot 1. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv servicii de montare/instalare) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | NVR | NVR 16 canale IP capacitate camera de max 12MP cu compresie H.265+H.265/HE264 MPEG4/HEVC redare simultană 16 canale interfață GIG-E camera înalte rezoluție funcție panoramică (live, îngustare, redare, backup și acces la distanță prin rețea) protocoale video: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, SDP, SMP, NTP, DHCP, DNS IP Filter DDNS MMS FTP Server alarmare IP Search POP suport 1 port SATA III suport 12TB 2 porturi USB (1 x USB3.0 + 1 port USB2.0) RS-232 managerul intras și intras alarmă, PZ suport video VGA + HDMI senzor Informații controlul speed domotorilor cu mesaj direct pe imagine (D intelligent function - click on image) profesional (VX camera Smart) tehnologie direct setup senzor POS | DS-7616NX2-K1 NVR cu 16 canale cu algoritmi de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței. Suport pentru camere de până la 12 MP, binate de intrare 160 Mb/s, Bitrate de ieșire 30 Mb/s. Protecție perimetrală: suport pentru analiză video AccuSense pe 2 canale sau o rezoluție de până la 4MP. Reconstrucția instantanee unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport pentru Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Clădire inteligentă în zona selectată a videoclipului. Aplicații notificate alarme pe telefon. Detectarea feței: compararea imaginii feței pe o canal, captarea feței pe 1 canal, clădirea imaginii feței. Bibliotecă de plăci la 20.000 de persoane. Detectarea feței și protecția perimetrelor nu pot fi activate la același timp. Activarea unei funcții o va dezactiva pe cealaltă! Funcția ANR (recuperare automată a arborilor de pe codurile SD) Baza de date H.265/HE264/H.264, VCS (VCA1000). Compresie video H.265+H.265/HE264+H.264. Redare sincronă. Interfață: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN. Interfațare audio: 1/1, 1 HEDS SATA de până la 16 TB. Dimensiuni: 230x240x85mm. Alimentare: 12V, 1.5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție! | buc | 1 | 4024.04 | 4828.85 | 4024.04 | 4828.85 | |
| 1.2 | | MEMORIE | HDD 3.5"/6TB SATA-6GMB, 5760000001 Skyflow / WD Purple | WD60PURX HDD-uri specializate seria WD Purple, concepute pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7, capacitate 6TB, factor de formă 3.5", interfață SATA 6 Gb/s, ALFFiware și Advanced Format Technology, consum de energie 5.30 W (max.), dimensiune 101.6 mm x147 mm, greutate: 750 g. 3 ani garanție! | buc | 1 | 4239.38 | 5087.25 | 4239.38 | 5087.25 | |
| 1.3 | | CAMERE | Rezoluție video: 5 Megapixeli (2560 x 1920 pixeli) Distanța iluminată IR: 30 m / LED Smart IR Sensibilitate: 0.09 LUX (0 LUX cu IR pasiv) Funcții speciale: 3D DNR, G-Sync control, BLC, HLC, DWDR, detectare de mișcare, ROI, funcții FIS Lentilă fixă: 2.8 mm Unghi de vizualizare: 100° Distorsiune F2.0 Funcția DORI Distorsiune: 56 m Observare: 22.4 m Reconstrucție: 11.2 m Identificare: 5.6 m Compresie video: H.265+ Media Stream: SM (1-20FPS) SMB Stream: DM (1-20FPS) Bit Rate: 12K-64Kbps Rețea: RJ-45 Protocoale: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, ICMP, TLS, SSH Compatibilitate: ONVIF, SACS, API Compatibilitate smartphone: iOS, Android Alimentare: DC12V, PoE Consum: 4.2 W Temperatură de funcționare: -30°C până la +60°C Sensibilitate: 0.00100Mbps ~ 2 Gbit / 1000 Mbps Uplink Alimentare: Input : 110-240VAC 50-60Hz 5, 120W, Nivel Protecție : Suprasensibil : +KV - condiții obișnuite, Diferența Potențial : -1KV, Conexiuni Rețea: Porturi Rețea: 1-8 port : 10/100Mbps PoE Ethernet LAN port/WAN/LAN, 2-port : 10/100Mbps Ethernet WAN port, Distanța Transmitere: Standard (1-8 port) : 100m, Etanșă (1-8 port) : 200m, WAN/LAN port : 100m, Transmisie via Cablu Cat5e/6 standard, Senzor de mișcare: Standard: IEEE802.3i/10BASE-T, IEEE802.3u/10BASE-TX, IEEE802.3a Flow Control, IEEE802.3az, Media: 1536 Bytes, MAC address: 2K, Backplane bandwidth: 10Gbps, Power Over Ethernet: PoE Standard: IEEE802.3af/at, PoE Power Supply Type: End-Span(45+78), PoE Power Consumption: 45at Adaptive (every port). | DS-2CD8530G-I Cameră IP de exterior CMOS H.265+ de 5 megapixeli, generatie următoare. Rezoluție: 2560x1920/20fps (2560x1440, 4MP - 25fps) Inteligență artificială, zonă de interes (control sport) Media i2.7 Progressive Scan CMOS H.265+H.265/HE264+H.264 full dual, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, LENS: 2.8 mm (unghi de vedere 109°), Filter IR (True Day/Night IR), alimentare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V + 25% (PoE), PoE: 5W. Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Folosici cu suport DS-1280Z-XS (19166). 3 ani garanție! | buc | 12 | 1601.54 | 1921.85 | 19218.50 | 23602.20 | |
| 1.4 | | Switch | 1-8 port : 10/100Mbps PoE Ethernet LAN port/WAN/LAN, 2-port : 10/100Mbps Ethernet WAN port, Distanța Transmitere: Standard (1-8 port) : 100m, Etanșă (1-8 port) : 200m, WAN/LAN port : 100m, Transmisie via Cablu Cat5e/6 standard, Senzor de mișcare: Standard: IEEE802.3i/10BASE-T, IEEE802.3u/10BASE-TX, IEEE802.3a Flow Control, IEEE802.3az, Media: 1536 Bytes, MAC address: 2K, Backplane bandwidth: 10Gbps, Power Over Ethernet: PoE Standard: IEEE802.3af/at, PoE Power Supply Type: End-Span(45+78), PoE Power Consumption: 45at Adaptive (every port). | DS-3EB30HP-E Comutator PoE- pentru desktop. Transmiterea de date și senzor la 250m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Funcția maximă port este de 30 W. Funcția totală pe PoE este de 110 W. Protecție la incendiu 0kV. Lămine de bandă 3.6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare DC 40V, 1.2 port prioritar. Protecția specială pentru sisteme de supraveghere video. 3 ani garanție! | buc | 2 | 1305.46 | 1566.55 | 2610.92 | 3133.10 | |
| 1.5 | 3340000.7 | Ecran Tacil | Ecran tacil, LCD TFT de 7 inch, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 5 canale, Microfon și difuzor încorporate. Posibilitate de aplecare paralelă, Suport pentru comunicare audio între interfețele. Memorie de 128 Mb încorporată, suport card SD de până la 32 Gb, PoE / DC 12V. | DS-KH620-WTE1 Ecran tacil, LCD TFT de 7 inch, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 5 canale, Microfon și difuzor încorporate. Posibilitatea de aplecare paralelă cu un cost Hi-Connect! Suport pentru comunicare audio între interfețele. Lămine încorporate 128 Mb, suport card SD de până la 32Gb, PoE / DC 12V (consum 0W). Dimensiuni 180*140*22.4 mm. Sursa de alimentare cu net inclusă. 3 ani garanție! | buc | 1 | 2557.08 | 3068.5 | 2557.08 | 3068.50 | In decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Tezoreria de Stat |
| 1.6 | | Acces Terminal | Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe reconstrucția facială. Îngrijorare pe NVR. Suportul integrarea cu sisteme de interfon IP (apelați abonații de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de reconstrucție 0.3 - 2.0 m. Viteza de reconstrucție a feței < 0.2 sec. Bara pentru 1500 de persoane. Touch screen. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Căștile de carduri de acces Mifare încorporate (până la 1500 de carduri). Interfață: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, 1x/RS232. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschiderea ușii de la distanță și vizualizare în timp real. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicare TCP/IP, conexiune la cablu, butonul de ieșire și senzor de porție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C. | DS-K1T311AM Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe reconstrucția facială cu înțelegere profundă; îngrijorare pe NVR. Suportul integrarea cu sisteme de interfon IP (apelați abonații de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de reconstrucție 0.3 - 2.0 m. Viteza de reconstrucție a feței < 0.2 sec. Bara pentru 1500 de persoane. Touch screen. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Căștile de carduri de acces Mifare încorporate (până la 1500 de carduri). Interfață: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, Wiqnet 26 și 34, 1x/RS232. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschiderea ușii de la distanță și vizualizare live prin Hi-Connect. Lucrarea pe sisteme de operare Linux. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicare TCP/IP, Ethernet 5.0. Conexiune la cablu, butonul de ieșire și senzor de porție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C. 3 ani garanție! | buc | 2 | 3701.04 | 4441.25 | 7402.08 | 8882.50 | |
| 1.6 | | Lacata electromecanica | Lacata electromecanica - Bol. Cu bara legată. Durata de viață: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H | Blocare electromecanica - Bol. Șciucărea îngușă. Durata de viață: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H | buc | 2 | 775.83 | 931 | 1551.67 | 1862.00 | |
| 1.7 | | Legatura Flexibila | Legatura flexibila (ingustă), metal. Dimensiuni : 450Lx120 | Tranziție flexibilă (ingustă), metal. Dimensiuni : 450Lx80 Greutate: 0.08kg | buc | 2 | 205.83 | 247 | 411.67 | 494.00 | |
| 1.8 | | Amortizor hidraulic | Amortizor hidraulic de usc cu but. Se folosește la intrare, prevenirea incendiilor, evacuare și alte usc, pentru închiderea lor sigura. Utilizare comercială, MTBF 1.000.000 de cicluri. Funcția de back-check previne deschiderea bruscă, de exemplu în caz de vânt puternic sau curent de aer. Material carcasa: aliaj de aluminiu. Două viteze reglabile independent. Forța de închidere de la DIN3 la DIN6 (greutatea ușii de la 60 la 120 kg, lățime de la 950 la 1400 mm). Culoare alb, argintiu, maro. | Inchiderea ușii DS-K4DC105 asigură închiderea precisă și în timp util a ușilor cu o greutate de la 80 la 120 kg și ≤ 1200 mm lățime. Previne închiderea prea rapidă a ușii și ciocnirea cantărilor ușii cu tocul ușii. Forța de închidere ENS: MTBF până la 1 milion de cicluri. Unghi de față a ușii de la 0 la 15°. Unghi de închidere a ușii: 15 până la 180°. Interval de temperatură de la -30 la +50°C. 2 ani garanție! | buc | 2 | 740.21 | 888.25 | 1480.42 | 1776.50 | |
| | | Buton de ieșire | Buton de ieșire, metal, antivanandal. Durata de viață 500.000 deschis. Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS) | Buton de ieșire, metal, antivanandal, factura! Durata de viață 500.000 deschis Contacte N.O. Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS) | buc | 2 | 205.83 | 247 | 411.67 | 494.00 | |
| | | Conector | Conectori RJ45 | Conectori RJ45 | buc | 100 | 3.17 | 3.8 | 316.67 | 380.00 | |
| | | Cablu | FTP SE categorie cupru, cu tros, 4x2x1.0,51CU Ecranat, cu înveliș de aluminiu Bobina - 500m | Cablu FTP de categoria 5e, pentru exterior, ecranat, cu 4 perechi, cu conductori din cupru solid de 24 AWG (0,52 mm); manta - polietilena neagra, cablu toradat, bobina 305 m x 20...+75°C Transmisia semnalului IP - 140 de metri. Transmisia semnalului PoE - 130 de metri. | m | 1000 | 11.08 | 13.3 | 11083.33 | 13300.00 | |
| | | Cutie | Cutie de distribuție din plastic, 100x100 x 50 | Cutie de distribuție din plastic, 100x100 x 50 | buc | 14 | 39.58 | 47.5 | 554.17 | 665.00 | |
| | | Cutie | Cutie de distribuție din plastic, 400 x 350x120 | Cutie de distribuție din plastic, 400 x 350x120 | buc | 4 | 190.00 | 228 | 760.00 | 912.00 | |
| | | UTP | UTP SE categorie cupru 4x2x1.0,51CU | UTP SE categorie cupru 4x2x1.0,51CU | m | 100 | 6.33 | 7.6 | 633.33 | 760.00 | |
| 1.9 | | Servicii de cablu și setare | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv traseră de cablu) și punerea în funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic. | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv traseră de cablu) și punerea în funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic. | serviciu | 1 | 15880.00 | 19056 | 15880.00 | 19056.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7314.92 | 8764.90 | |