



Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1776924541887** din **06.05.2026**

Obiectul achiziției: Utilaj necesar pentru blocurile alimentare în instituțiile de educație din subordinea DETS sec.Centru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Malaxor pentru aluat cu tavă fixate	 <p>GH 30 TR 2V (7010141030E)</p>	Italia	Resto Italia	<p>Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac</p> <p>Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100</p>	<p>Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac</p> <p>Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 1,8 kW ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 32 litri ● Capacitate aluat: 25 kg ● Viteză: 2 trepte – 92 / 184 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni: 440×680×750 mm</p>	

				mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
Lotul 3					
Cuptor electric cu 4 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	 <p style="text-align: center;">09300419</p>	Olanda	Maxima	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: până 6 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 4 ● Distanța între niveluri: minim 74 mm ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (429x345 mm) 6 buc ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 589x590x709 mm Accesorii incluse în preț: ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 74 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L</p> <p>Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 6,4 kW ● Număr de niveluri: 4 ● Distanța între niveluri: 80 mm ● Temperatură de funcționare: 0 – 300 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: 600x400 mm 4 buc ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor: 834x796x570 mm.</p> <p>Accesorii incluse în preț: ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L</p> <p>Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>

<p>Cuptor electric cu 7 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse</p>	 <p>NEME72X</p>	<p>Italia</p>	<p>Giorik</p>	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 7 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530x325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 930x860x882 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 3 buc., H40 – 3 buc., H65 – 3 buc. ● Aluminiu: H20 – 7 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 12,6 kW ● Număr de niveluri: 7 ● Distanța între niveluri: 74 mm ● Temperatură de funcționare: 50 – 280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 și tăvi 600x400 mm ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor: 907x762x850 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 3 buc., H40 – 3 buc., H65 – 3 buc. ● Aluminiu: H20 – 7 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: 74 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	
<p>TOTAL</p>						

Semnat: **Electronic**

Numele, Prenumele: **Berco Mihail**

În calitate de: **Manager șef vânzări**

Ofertantul: **SC „Tiluana” SRL**

Adresa: **str. Alexandr Puskin 58**