

Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

INSTRUCȚIUNI PRIVIND IMPRIMAREA FORMULARULUI DECLARAȚIEI VAMALE ÎN DETALIU

Conform ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.346-0 din 24.12. 2009

(incl. anexa Anexa nr.2,3,4,5,6,7).

1. Imprimarea formularelor tipizate a declarației vamale în detaliu cu regim special se poate realiza de către tipografii la comanda IP "CTIF".

2. Formularele declarației vamale în detaliu se imprimă și se folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare procedurii vamale solicitate.

3. Formatul formularelor este de 210/297 mm cu o toleranță pe lungime și lățime în minus de maxim 5 mm și în plus de maxim 8 mm. Dimensiunile rubricilor se raportează la o unitate de măsură având ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală și o șesime dintr-un inch pe verticală. Casetele din cadrul rubricilor sînt dimensionate folosind ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.

4. (1) Formularele se imprimă pe hîrtie autocopiantă*, adezivă la cotor**. Un set de formulare reunește toate exemplarele declarației vamale în detaliu necesare unei proceduri vamale, lipite la cotor**. Proprietatea de autocopiere se referă la posibilitatea copierii unor date completate pe un exemplar al declarației vamale în detaliu pe exemplarul sau exemplarele consecutive ale unui set corespunzător procedurii vamale, fără ca aceasta să presupună intervenția directă asupra fiecărui exemplar.

(2) Proprietatea de autocopiere a hîrtiei este activă pentru unele cîmpuri de date ale declarației vamale și neutralizată*** în cazul altor cîmpuri de date; neutralizarea proprietății de autocopiere presupune imposibilitatea suprapunerii automate a unor date înscrise într-un cîmp sau rubrică a unui exemplar al declarației vamale pe un alt exemplar din set, plasat dedesubtul acestuia.

(3) Un cîmp de date este definit în mod distinct de una sau mai multe rubrici din declarația vamală în detaliu, grupate în funcție de caracteristicile comune ale informațiilor cuprinse în acestea.

(4) Identificarea cîmpurilor de date, precum și atribuirea sau neutralizarea funcției de autocopiere a hîrtiei se realizează potrivit datelor din tabelul anexă nr. 1 la prezentele norme și a instrucțiunilor de interpretare aferente acestuia.

5. Hîrtia* utilizată pentru imprimarea formularelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să aibă o greutate de cel puțin 40 g/m.p.;
- b) să fie suficient de opacă pentru ca indicațiile figurînd pe o față să nu afecteze lizibilitatea indicațiilor ce figurează pe cealaltă față;
- c) să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori șifonarea cu ușurință a formularelor;
- d) să asigure conservarea datelor înscrise pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării, cu excepția cazurilor în care, prin legi speciale, se prevede un termen mai mare pentru păstrarea documentelor;
- e) să fie de culoare albă; totuși, rubricile nr. 1 (fără caseta centrală) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima casetă situată la stînga) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 și 56, a exemplarelor nr. 1,4,5 și 7, au un fond verde ghilosat.

6. Pe toate exemplarele declarațiilor vamale, chenarul și denumirea rubricilor care figurează pe acestea trebuie să fie imprimate în culoare verde.

În partea dreaptă, pe verticală, exemplarele declarației vamale sînt imprimate cu o linie continuă sau/și discontinuă de culori diferite, astfel:

- exemplarul 1 : o linie continuă de culoare roșie;

- exemplarul 2 : o linie continuă de culoare verde;
- exemplarul 3 : o linie continuă de culoare galbenă;
- exemplarul 4 : o linie continuă de culoare albastră;
- exemplarul 5 : o linie discontinuă de culoare albastră;
- exemplarul 6 : o linie discontinuă de culoare roșie;
- exemplarul 7 : o linie discontinuă de culoare verde;
- exemplarul 8 : o linie discontinuă de culoare galbenă;
- exemplarul 1/6 : o linie continuă spre interiorul formularului și o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare roșie;
- exemplarul 2/7 : o linie continuă spre interiorul formularului și o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare verde;
- exemplarul 3/8 : o linie continuă spre interiorul formularului și o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare galbenă;
- exemplarul 4/5 : o linie continuă spre interiorul formularului și o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare albastră.

Linia continuă are o grosime de aproximativ 3 mm, iar linia discontinuă este realizată din pătrate cu laturi de 3 mm dispuse la o distanță de 3 mm între ele.

7. Formularele trebuie să fie prevăzute cu o mențiune care să indice numele și adresa persoanei care a efectuat imprimarea.

8. Formularele trebuie să aibă înscris și termenul de conservare a datelor înscrise în declarație, potrivit dispozițiilor de la punctul 5 lit. d) din prezentele norme.

9. Aplicarea codului de bare din litere și cifre (bar-digital) prin tehnologie ink-jet**** – per foi, un număr unic per un set.

10. Ambalarea produsului se face în conformitate cu standardul și modelul, cu hârtie de tip craft, cu etichetă însoțitoare.

11. Prezența obligatoriu elementului (elementelor) de protecție securizate***** la nivel de tipar.

Important: *din experiența anilor precedenți și conform feedback-ului consumătorilor finali și pentru a îndeplini cerințele p.9.3., Autoritatea contractantă recomandă (dar nu insistă la exclusivitatea și nu obligă) utilizarea următoarelor materii prime:*

**hârtie autocopiantă: reacto® Carbonless Paper (type CB, CFB, CF) of Koehler Paper Group;*

***adeziv la cotor: reacto ® Fanapart Glue of Koehler Paper Group;*

****soluție de neutralizare și testare: reacto® Desensitizing ink and CF Test spray of Koehler Paper Group.*

Important: *din experiența anilor precedenți și conform feedback-ului consumătorilor finali și pentru a îndeplini cerințele p.9.3., Autoritatea contractantă recomandă (dar nu insistă la exclusivitatea și nu obligă) utilizarea echipamentului de imprimarea bar-codului:*

*****cu rezoluție min. 600x600 dpi, și cu “drop volume” – până la 35 pL., cerneala tip – solvent base.*

Important: ******pentru protecția împotriva falsificării și pentru întărirea disciplinei în domeniul vamal, conform solicitărilor organelor de reglementare de stat și pentru a îndeplini cerințele p.9.3., Autoritatea contractantă obligă prezența obligatoriu elementului (elementelor) de protecție securizate la nivel de tipar ofset sau/și flexo sau/și silkscreen.*