

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1763468467307 din 18.11.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>ACHIZITIONAREA TESĂTURII CAMUFLATE „MULTICAM”, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE PENTRU ANUL 2026</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Țesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam”	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam”	China	SHAOXING BAITE TEXTILE CO LTD	Indicii calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip Rip Stop <i>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip Stop „Multicam” conform următoarelor caracteristici:</i> 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),% - bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă;	Indicii calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip Rip Stop <i>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip Stop „Multicam” conform următoarelor caracteristici:</i> 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),% -	

				2. Densitatea superficială, g/m² – 225 g/m² ± 3%; 3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0); * <i>la spălare</i> (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>Transpirației</i> (GOST 9733.6): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare uscată</i> (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare umedă</i> (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici</i> (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>rezistența vopsirii la călcarea cu aburi</i> (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc) - urzeală - ≥ 1000 N (kgc); - bătătură - ≥ 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală – ≥ 70 N;	bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă; 2. Densitatea superficială, g/m² – 225 g/m² ± 3%; 3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0); * <i>la spălare</i> (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>Transpirației</i> (GOST 9733.6): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare uscată</i> (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare umedă</i> (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici</i> (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>rezistența vopsirii la călcarea cu aburi</i> (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri;	
--	--	--	--	--	---	--

			- bătătură – ≥ 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală – ≥ 370 fire; - bătătură – ≥ 210 fire; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 3000 cicluri; 8. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - ≥ 8 9. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $\geq 70 \text{ dm}^3/\text{m}^2$; 10. Lățimea ruloului, cm – $148 \pm 3\%$. 11. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza și recepționa modelul de țesătură și tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante. La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru	4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc) - urzeală - ≥ 1000 N (kgc); - bătătură - ≥ 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală – ≥ 70 N; - bătătură – ≥ 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală – ≥ 370 fire; - bătătură – ≥ 210 fire; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 3000 cicluri; 8. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - ≥ 8 9. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $\geq 70 \text{ dm}^3/\text{m}^2$; 10. Lățimea ruloului, cm – $148 \pm 3\%$. 11. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza și recepționa modelul de țesătură și	
--	--	--	--	---	--

				raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată), certificate de conformitate și certifiat de igienă. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.04.2026.	tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante. La livrarea bunurilor materiale noi vom prezenta raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată), certificate de conformitate și certifiat de igienă. Livrarea se va efectua cu transportul nostru la Centrul echipament al Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.04.2026.	
Lotul 2						
Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă	Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă	China	SHAOXING BAITE TEXTILE CO LTD	Indicii calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii cu desen camuflat de tip Rip-Stop cu impregnare hidrofugă <i>Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă</i> tratată pentru a respinge apa, menținând astfel suprafața uscată și protejând purtătorul de umiditate. Totodată, tratamentele aplicate țesăturii să creeze o barieră de protecție la nivel molecular, care împiedică absorbția apei, dar permit în același timp trecerea	Indicii calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii cu desen camuflat de tip Rip-Stop cu impregnare hidrofugă <i>Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă</i> tratată pentru a respinge apa, menținând astfel suprafața uscată și protejând purtătorul de umiditate. Totodată, tratamentele aplicate țesăturii să creeze o barieră de protecție la	

				vaporilor de umiditate pentru a menține respirabilitatea. Tratament hidrofug care reduce tensiunea superficială a apei, făcând ca picăturile de apă să formeze perle și să alunece de pe suprafață. Prin aceste tratamente, țesătura hidrofugă solicitată pentru îmbrăcăminte specială să ofere confort și protecție la maxim, fiind ideală pentru utilizarea intensivă și fără de modificări a dimensiunilor după înmuiere. <i>Caracteristicile și proprietățile țesăturii, după cum urmează:</i> 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),% - Compoziția fibroasă a stratului exterior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a stratului interior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a membranei – polimer sau derivatele acestuia - 100 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 140 g/m² ± 3% 3. Rezistența vopsirii, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) * <i>la spălare</i> (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri;	nivel molecular, care împiedică absorbția apei, dar permit în același timp trecerea vaporilor de umiditate pentru a menține respirabilitatea. Tratament hidrofug care reduce tensiunea superficială a apei, făcând ca picăturile de apă să formeze perle și să alunece de pe suprafață. Prin aceste tratamente, țesătura hidrofugă solicitată pentru îmbrăcăminte specială să ofere confort și protecție la maxim, fiind ideală pentru utilizarea intensivă și fără de modificări a dimensiunilor după înmuiere. <i>Caracteristicile și proprietățile țesăturii, după cum urmează:</i> 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),% - Compoziția fibroasă a stratului exterior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a stratului interior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a membranei – polimer sau derivatele acestuia - 100 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 140 g/m² ± 3%	
--	--	--	--	--	---	--

				* <i>la interacțiunea apei distilate</i> (GOST 9733.5): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare uscată</i> (GOST 9733.27) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (SM SR EN ISO 13934-1:2016), N (kgc) - urzeală - ≥ 800 N (kgc); - bătătură - ≥ 650 N (kgc); 5. Impermeabilitate la apă (GOST 28486-90 pct. 3.9), mm col./apa, - ≥ 250; 6. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - ≥ 20 N; - bătătură - ≥ 25 N; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 7000 cicluri; 8. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $10 \text{ dm}^3/\text{m}^2$; 9. Lățimea ruloului, cm - 148 ± 3 %; 10. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. <i>Notă:</i> Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura, conform modelului aprobat de autoritatea contractantă.	3. Rezistența vopsirii, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) * <i>la spălare</i> (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la interacțiunea apei distilate</i> (GOST 9733.5): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * <i>la frecare uscată</i> (GOST 9733.27) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (SM SR EN ISO 13934-1:2016), N (kgc) - urzeală - ≥ 800 N (kgc); - bătătură - ≥ 650 N (kgc); 5. Impermeabilitate la apă (GOST 28486-90 pct. 3.9), mm col./apa, - ≥ 250; 6. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - ≥ 20 N; - bătătură - ≥ 25 N; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 7000 cicluri;	
--	--	--	--	--	---	--

				Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de țesătură și tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată), certificat de conformitate. Termen de livrare: până la 10.04.2026.	8. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $10 \text{ dm}^3/\text{m}^2$; 9. Lățimea ruloului, cm – 148 ± 3 %; 10. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. <i>Notă:</i> Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura, conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de țesătură și tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul nostru la Centrul echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea bunurilor materiale noi vom prezenta raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată), certificat de conformitate.	
--	--	--	--	--	--	--

					Termen de livrare: până la 10.04.2026.	
Total loturi 2						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

