

## SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637835255904

Data: 03.12.2021

Către: IMSP Spitalul Raional Drochia

Lot: 1,2

| Codul CPV  | Denumirea bunurilor                      | Mode-<br>lul artico-<br>lului | Țara de<br>origine | Producătorul       | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată   | Specificarea tehnică deplină propusă   | Standarde de referință |
|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1          | 2  | 3                             | 4                  | 5                  | 6  | 7  | 8                      |
| 09132000-3 | Benzină Premium 95<br>(carduri valorice) |                               | România            | Petrotel-Lukoil SA | - Cifra octanică, COR, min. 95;<br>- Aspect limpede și transparent   | - Cifra octanică research, COR - 97,3;<br>- Aspect limpede și transparent  | SM EN 228+A1:2017      |
| 09134200-9 | Motorină EURO 5<br>(carduri valorice)    |                               | Federația<br>Rusă  | Lukoil             | Aditivii din motorină nu trebuie să<br>conțină compuși ai metalelor și<br>fosforului.<br>- Cifra cetanică, min. 51,0<br>- Punct de inflamabilitate, min. 55°C<br>- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup><br>- Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s | Aditivii din motorină nu trebuie să<br>conțină compuși ai metalelor și<br>fosforului.<br>- Cifra cetanică: 54,1<br>- Punct de inflamabilitate în vas închis:<br>60°C<br>- Densitate la 15°C: 833,3 kg/m <sup>3</sup><br>- Viscositate la 40°C: 2,899 mm <sup>2</sup> /s<br>- Sulf - 6,5 mg/kg; | SM EN 590+A1:2017      |

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

