







Specificații tehnice




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]





Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1776842795155</u> din <u>22.04.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani</u>


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dulap Frigider cu o ușă 	79K4.07 NMV.00 	Turcia	Ozti	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu o ușă Material: inox AISI 430 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,17 kW / 220 V. Temperatura ambiantă până la + 43C Umiditate ambiantă până la %65. Gabarite externe (LxAxH): 700x810x2050 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu o ușă Material: inox AISI304 interior și inox AISI 430 exterior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134A, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1.	


				de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Putere electrică: 0,21 kW / 230 V. Temperatura ambientă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 654x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani
Lotul 2					
Dulap Frigider cu 2 uși mare 	79K4.14 NMV.00 	Turcia	Ozti	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI 304 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,23 kW / 220 V. Temperatura ambientă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 1400x810x2050 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI304 interior și inox AISI 430 exterior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134A, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,37 kW / 230 V. Temperatura ambientă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 1344x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.


					Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.
Lotul 5					
<p>Masina profesionala de taiat legume</p> 	<p>09307000</p> 	Maxima	Olanda	<p>Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteza - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranta in maner. Întrerupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curatat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. In set 8 discuri: Disc-cutit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteza - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranta in maner. Întrerupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curatat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. In set 8 discuri: Disc-cutit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani</p>
Lotul 6					
Mașină de tocat carne mare	09300455	Maxima	Olanda	<p>Caracteristici aproximative Mașină de tocat carne profesională Carcasa si tava din oțel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit Partea de măcinat poate fi îndepărtată cu ușurință. Cu 2 viteze: înainte și înapoi</p>	<p>Caracteristici: Mașină de tocat carne profesională Carcasa si tava din oțel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit</p>

				<p>Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : 345x445x45 mm Diametru de intrare: 80 mm Diametru de iesire: 100 mm 4 picioare de cauciuc Putere electrică: 1,5 kW/220V Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Partea de măcinat poate fi îndepărtată cu ușurință. Cu 2 viteze: înainte și înapoi Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : 345x445x45 mm Diametru de intrare: 80 mm Diametru de iesire: 100 mm 4 picioare de cauciuc Putere electrică: 1,5 kW / 220 V Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani</p>	
Lotul 7						
<p>Mașină de curățit cartofi</p> 	<p>09300471</p> 	Maxima	Olanda	<p>Caracteristici aproximative Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 400x400x750 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Caracteristici Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,55 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 490x570x810 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.</p>	

					Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani	
Lotul 8						
<p>Malaxor pentru aluat</p> 	<p>09361905</p> 	Maxima	Olanda	<p>Caracteristici aproximative Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 21 litri. Capacitate incarcare pina la 17 kg de aluat. Dimensiune cuva Ø360 x h 210 mm. Viteza cirlig - 85 rpm. Viteza cuva - 10 rpm. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil 304. Acționare cu lanț cu motor reductor în baie de ulei pentru a reduce zgomotul de funcționare. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru și roți incluse. Putere 0,75 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 390x670x670 mm.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Caracteristici Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 20,5 litri. Capacitate incarcare pina la 12 kg de aluat. 2 viteze cirlig – 105 și 158 rpm. 2 viteze cuva – 15 și 22 rpm. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil. Acționare cu lanț. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru inclus. Putere 1,1 kW / 200 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 380x750x690 mm.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani</p>	
Lotul 9						
<p>Val de călcat</p> 	<p>R3D25/100</p> 	Danube	Franța	<p>Caracteristici aproximative Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2; Productivitate de pina la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea</p>	<p>Caracteristici Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 3,2; Productivitate de pina la 27,50 kg/h la umiditatea 20-25%; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate.</p>	

				<p>frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totala 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimesniuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totala 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimesniuni 1462x484x985 mm. Greutate 114 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.</p>	
Lotul 10						
Mixer de mână profesional	 <p>FM300 VVC300</p>	Fama	Italia	<p>Caracteristici aproximative Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 35-40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 300-330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690-700 mm. Aprobata CE. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Caracteristici Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 300-330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690 mm.</p>	

					Aprobat CE. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.	
Lotul 12						
Cuptor cu aburi 7 nivele	<p>NMTE7W_</p> <p>R</p> 	Giorik	Italia	<p>Caracteristici aproximative</p> <p>Cuptor de preparare cu abur, electric (capacitatea 7 gastronorme GN 1/1), panou de control electric. Regim de temperatura de la 30 la 260 °C. Panou electronic de control Touch. 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm). Distanța dintre tave - 67mm. Capacitatea de programare - 256 programe. 4 cicluri automate de spălare. Generator de abur tip injector 750x783x843 11.7/400. Suport din inox cu poliță, cu ghidaje pentru tave pentru cuptor. Dotat cu 5 tave din inox 1.9 530x325x50-60. Dedurizator de apa, DEP 12 l d=185; h=500. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Cuptor de preparare cu abur, electric (capacitatea 7 gastronorme GN 1/1), panou de control electric. Regim de temperatura de la 50 la 300 °C. Panou electronic de control Touch. 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) și tave 600x400 mm. Distanța dintre tave – 74 mm. Carte de rețete presetată. Modurile de gătit programate manual Sistem automat de spălare Generator de abur tip injector Gabarite exterioare (LxAxH): 907x762x850 mm Putere electrică: 9,6 kW / 380 V. Suport din inox cu poliță, cu ghidaje pentru tave pentru cuptor. Dotat cu 5 tave din inox 1.9 530x325x65 mm. Dedurizator de apa, DVA 12 litri Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani</p>	
Lotul 13						

<p>Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave</p>	<p>09300419</p> 	<p>Maxima</p>	<p>Olanda</p>	<p>Caracteristici aproximative Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave. Construcție din oțel inoxidabil cu interior emailat. Distribuție eficientă a căldurii și funcție de abur. Echipat cu 2 motoare. Usa ușor detasabilă. Geam termopan. În set 4 tave 60*40 cm. Înălțimea 50-60 mm. Control analogic și temporizator. Indicatori de temperatură. Dimensiuni cu aproximație: 83,4x79,6x57cm. Distanța tava: 8cm. Interval de temperatură: 0-300°C. Cronometru: 0 până la 120 de minute. Tensiune 400V, Putere 6,4 kWt. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<p>Caracteristici Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave. Construcție din oțel inoxidabil cu interior emailat. Distribuție eficientă a căldurii și funcție de abur. Echipat cu 2 motoare. Usa ușor detasabilă. Geam termopan. În set 4 tave 60*40 cm. Înălțimea 50 mm. Control analogic și temporizator. Indicatori de temperatură. Gabarite exterioare (LxAxH): 834x796x570 mm. Distanța tava: 8 cm. Interval de temperatură: 0-300°C. Cronometru: 0 până la 120 de minute. Tensiune 400V, Putere 6,4 kWt. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani</p>	
--	---	---------------	---------------	---	--	--

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Berco Mihail** În calitate de: **Manager șef vânzări**

Ofertantul: **SC „Tilua” SRL** Adresa: **str. Alexandr Puskin 58**