

Anexa nr. 6
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: **Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă**

Numărul: Nr. MTG-L-19/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură / Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă (10 kw)	6 buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini – anexa 1)	IRON G11600KS-M5		Italia	GENMAC Power products	9 1. Основные Характеристики Тип электростанции : дизельная Тип запуска : автоматический Число фаз : трехфазный (400/230 вольт) 2. Двигатель и топливо : Двигатель : дизельный Топливо : дизельное топливо Объем двигателя : 690 куб.см Число цилиндров : 2 Число тактов : 4 Количество оборотов : 3000 Тип охлаждения : жидкостное Объем бака: 42 л. Время автономной работы : +- 14 часов 3. Генератор Мощность номинальная PRP kVA - 10.6

Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă (10 kw)	6 buc.	Conform documentației de atribuire (caietul de sarcini – anexa 1)	IRON G11600KS-M5	Italia	GENMAC Power products	Мощность номинальная PRP kW - 8.5 Мощность максимальная LTP kVA - 11.8 Мощность максимальная LTP kW - 9.4 Ампер PRP/LTP - 15 / 17 4. Конструкция и особенности Уровень шума : 67 дБ. Генератор в кожухе со следующими структурными характеристиками: Рама: - Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной - Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамой - Бак оснащен точкой слива - Рама с двухсторонними вилками, которые позволяют поднимать со всех сторон Кожух: - Специальная вертикальная конструкция идеальна для установок, на маленькие площади. Имеет специфический конструктив для крепления к стене (для примера на балконе или между двумя окнами) и возможности перемещения в лифте - Широкие двери для легкого доступа и обслуживания - Уплотнения против атмосферных влияний - Замки с ключом на каждой двери наружного использования - Крышки заправки охлаждающей жидкости и моторное масло - Внутренний горловина топливного бака - Центральная петля для подъема - Экологический материал шумогашения: 100% подходит реутилизации, самогасящий, класс 1, моющийся Глушитель - Тип Резидентный Низкошумный - Встроен в капоте Панель управления: - Металлический каркас, закрытый с внутренней стороны. Термагнитный выключатель Контроллер Comar IntelNano NT-Plus - Вольтметр, Частотометр, Амперметр - Чтение Мощности генератора (Kva, A) - Счетчик моточасов - Инструмент топлива - Защита от перегрузки (A) - Защита низкое давление масла - Защита высокой температуры жидкости
---	--------	---	------------------	--------	-----------------------	---

Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă (10 kwt)	6 buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini – anexa 1)	IRON G11600KS-M5	Italia	GENMAC Power products	- Защита низкий уровень топлива (Optional) - Неисправность генератора зарядки аккумулятора - Защита оборотов Аварийная кнопка Разъем для дистанционного запуска/Автоматическая панель Выключатель On/off Число розеток : Control panel manual ComAp + sockets Габариты (Ш*В*Г) : 1276x686x985 mm
Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă (30 kwt)	1 buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini – anexa 2)	AJ - ELLA 45	Turcia	ALTAS generator	1. Основные характеристики Тип электростанции: - дизель Число фаз: - трехфазный (400/230 В.) 2. Двигатель и топливо: Двигатель: - 4-х тактный Топливо: - дизель Объем двигателя: - 3,74 Число Цилиндров: - 4 Число тактов: - 4 Тип охлаждения: - жидкостное Время автономной работы: - 10 часов 3. Генератор Тип синхронный Степень защиты изоляции Н Класс защиты обмотки IP 23 Активная мощность: 45 Kva Номинальная мощность: 33 kw Бездетонный, самовозбуждение Да 4. Автоматизация: - блок АВР Да - автоматическую остановку Да и переключение источника; Да - система электроподогрева охлаждающей Жидкости дизельного двигателя; Да - система автоматической подзарядки бортовых аккумуляторов; Да - контролер; Да

						- язык интерфейса настройки и контроля	Ru
Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă (30 kw)	1 buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini – anexa 2)	AJ - ELLA 45	Turcia	ALTAS generator	5. Конструкция и особенности: 1.Шумозащитный кожух. (Внутренние поверхности кожуха покрыты звукопоглощающим и термоизолирующим материалом). 2.Прочная конструкция с надёжной защитой от несанкционированного доступа и осадков, сохраняя удобство при осуществлении технического обслуживания. 3.Интеллектуальная панель управления со светодиодным дисплеем. 3.Регулятор скорости 4.Электростартер и зарядное устройство 24В 5.Бак охлаждающей жидкостью 6.Высокоэффективный глушитель 7.Выхлопной патрубок 8.Аккумуляторная батарея 9. Стальная рама с отверстиями для строповки и вибрационными подушками под двигатель 10.Стандартный воздушный фильтр, масляный фильтр топливный фильтр. 11.Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.	Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да



Numele, Prenumele: Midoni Vasile Zaharia

Semnat:

În calitate de: Director general

Ofertantul: «TeCaPro» S.R.L

Adresa: Chisinau , str.Bucuresti 42/6 A

Data „22”_07_2022