

SCHEDA TECNICA

STARLED3 NX

| | |
|--|------------------------------------|
| Classe di prodotto (EN 60601 - 2 - 41) | I |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC \pm 10% |
| Consumo | 69 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tecnologia | LED |
| Durata | 50.000 ore circa |
| Illuminazione al centro, Ec @ 100 cm | 130.000 lux (160.000 lux optional) |
| Regolazione luce | da 5 % a 100% |
| Temperatura colore, CCT | 4.500 °K |
| Indice di resa cromatica, Ra | 95 |
| Indice R ₉ | > 90 |
| Coordinate di cromaticità | x = 0.365 , y = 0.370 |
| Diametro del campo luminoso | 24 - 33 cm |
| Distanza di lavoro focalizzabile | 70 - 150 cm |
| Profondità di luce L1+ L2 (20%) | 117 cm |
| Profondità di luce L1+ L2 (60%) | 71 cm |
| Dimensioni, peso ed altri dati | |
| Peso del corpo lampada | 4 kg |
| Diametro del corpo lampada | 50 cm |
| Peso attacco a soffitto | 6,0 – 9,0 Kg |
| Peso attacco a parete | 5,3 Kg |
| Peso stativo | 23 Kg |
| Bracci per soffitti bassi (LCH) | Optional |
| Manipolo | Estraibile e sterilizzabile |
| Colore | Bianco RAL 9002 |

S.E. & O.



ACEM SpA

Divisione Medical Company

Via della Tecnica 29 - 40050 Argelato

Bologna - ITALY

Tel +39 051 721844 Fax +39 051 721855

info@acem.it www.acem.it



Acem Medical Company è un marchio registrato Acem S.p.A. - ACEM tutti i diritti riservati

ACEM si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche ivi contenute senza preavviso

Dep.STARLED3NX.OPT.IT rev.2016-01