

Паспорт качества № 2021__
Масло моторное для четырехтактных мотоциклетных двигателей
V8 MOTO 4T SAE 10W-40; API SL
 ТУ У 23.2-2810205875:008-2010

Дата изготовления: июль 2021г.

Производитель: ФЛ-П Любин Р. Г.

Наименование показателей	Норма	Фактически
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, не менее	12,5	12,7
2. Индекс вязкости, не менее	130	134
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,006
4. Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствуют
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	224
6. Температура застывания, °С, не выше	-25	-28
7. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее	9,3	10,3
8. Зольность сульфатная, % не более	1,15	1,1
9. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85 ед. ЦНТ, не более	4,0	2,0
10. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	910	887

*Соответствует SAE 10W-40; API SL

Соответствует ТУ У 23.2-2810205875:008-2010

Заведующий лабораторией контроля качества

