



GENERAL INFORMATION

Product name : Heated ultrasonic bath with timer, ULTR

Description : Stainless steel body and bath resistant to water. Lid and basket included. Digital screen that shows temperature and timing. Temperature control (adjustable from RT to 80°C). Timer: 0-30 min. The 6,5 L – 30 L models have a drainage valve. Replacement baskets available at www.labbox.com. 220-240 V / 50-60 Hz.
Warranty 1 year

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ultrasound power	heating power	useful dimensions (length x width x height)	pcs/pack
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,48	2,9	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	7,2146	4	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,3	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	22,8231	8,4	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,1	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,5	85437090	08434868060371

PRODUCT PHOTO





INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, ULTR

Descripción : Carcasa y tanque de acero inoxidable resistentes al agua. Tapa y cestillo incluidos. Pantalla digital que muestra la temperatura y el tiempo. Control digital de la temperatura (regulable entre ambiente y 80°C). Temporizador: 0-30 min. Los modelos de 6,5 L - 30 L tienen válvula de desagüe. Cestillos de recambio disponibles en www.labbox.com. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia ultrasonidos	potencia calefacción	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,48	2,9	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	7,2146	4	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,3	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	22,8231	8,4	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,1	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,5	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODUCTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, ULTR

Description : Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé. Ecran numérique montrant la température et le temps. Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C). Minuterie : 0-30 min. Les modèles de 6.5L à 30L ont une vanne de vidange. Panier de rechange disponible sur www.labbox.com. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 an

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance ultrasons	puissance chauffage	dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,48	2,9	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	7,2146	4	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,3	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	22,8231	8,4	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,1	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,5	85437090	08434868060371





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno a ultrasuoni con riscaldamento e timer, ULTR

Descrizione : Rivestimento e serbatoio in acciaio inox resistenti all'acqua. Coperchio e cestello inclusi. Display digitale che mostra la temperatura e il tempo. Controllo digitale della temperatura (regolabile tra temperatura ambiente e 80 °C). Timer: 0-30 min. I modelli da 6,5 L a 30 L dispongono di una valvola di scarico. Cestelli di ricambio disponibili su www.labbox.com. 220-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 1 anno

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza ultrasuoni	potenza riscaldamento	dimensioni utili (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,48	2,9	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	7,2146	4	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,3	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	22,8231	8,4	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,1	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,5	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODOTTO

