

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21627809 ____ din _03.06.2026__
Obiectul achiziției: __: <i>Buldoexcavator multifuncțional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și modernizarea serviciul public de salubritate în satul Dezghinea, satul Bugeac, satul Cenac</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Buldoexcavator Multifunctional	BobCat B730 -M	INDIA	Concern BOBCAT	2.Condiții generale • Utilajul trebuie să fie nou • An fabricație: max. 1 an • Conformitate: standarde CE, ROPS/FOPS • Manuale: în limba română (sau rusă) • Furnizorul trebuie să asigure service și piese de schimb	2.Condiții generale • Utilajul - NOU • An fabricație: - 2025 • Conformitate: ROPS/FOPS • Manuale: în limba rusă • ASIGURAM service și piese de schimb	
				3.1. Motor • Tip: diesel, turbo (sau chivalent) • Putere nominală: min. 70 kW – max. 90 • Normă emisii: minimum Stage III B • Răcire: lichid	3.1. Motor Perkins / 1104D-44T • Tip: diesel, - TURBO • Putere nominală: min. - 70 kW • Normă emisii: minimum Stage III B • Răcire: lichid	
				3.2. Masă și dimensiuni • Greutate operațională: 7.000 – 10.000 kg • Ampatament stabil, adaptat lucrăr. mixte	3.2. Masă și dimensiuni • Greutate operațională: 7904 kg • Ampatament stabil, adaptat - mixte	

				3.3. Sistem hydraulic • Tip: sistem hydraulic cu pompă cu debit variabil (sau echivalent) • Debit: min. 100 l/min • Presiune: min. 200 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hydraulic etc.)	3.3. Sistem hydraulic • Tip: sistem hydraulic cu pompă *cu debit variabil * - DA • Debit: 136.4 l/min • Presiune: min.- 220 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hydraulic etc.) -- DA	
				3.4. Încărcător frontal • Capacitate cupă: 0,9 – 1,3 m³ • Lățime cupă: 2,2 – 2,5 m • Înălțime de descărcare: min. 2.7 m • Sistem de cuplare rapidă (preferabil)	3.4. Încărcător frontal • Capacitate cupă: – 1,10 m³ • Lățime cupă: – 2,28 m • Înălțime de descărcare: min. 3.2 m • Sistem de cuplare rapidă (NU)	
				3.5. Excavator (spate) • Adâncime de săpare: min. 4.0 – max. 5.5 • Rază maximă de lucru: min. 5.5 m	3.5. Excavator (spate) • Adâncime de săpare: min. 5.4 m • Rază maximă de lucru: min. 6,7 m	
				3.6. Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 • Cutie: powershift / sincronizată / automată (echivalent acceptat) • Viteză: min. 35 km/h	3.6. Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 • Cutie: --- sincronizată • Viteză: min. ---- 40 km/h	
				3.7. Sistem de frânare și direcție • Frâne: hidraulice, discuri (în baie de ulei – preferabil) • Direcție asistată hydraulic	3.7. Sistem de frânare și direcție • Frâne - Hidraulice, discuri (în baie de ulei l) • Direcție - Asistată hydraulic	
				3.8. Cabină operator • Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS • Aer condiționat și încălzire • Scaun ergonomic reglabil • Vizibilitate panoramică • Sistem de control ergonomic	3.8. Cabină operator • Cabină - închisă, certificată ROPS/FOPS • Aer condiționat și încălzire - DA • Scaun ergonomic reglabil - DA • Vizibilitate panoramică -- DA • Sistem de control ergonomic -- DA	
				3.9. Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontală standard • Cupă excavare (min. 600 mm) • Instalație pentru ciocan hydraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte) • Girofar	3.9. Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontal - *standard • Cupă excavare - 600 mm • Instalație pentru ciocan hydraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte) -- DA • Girofar - NU	
				3.10. Siguranță și control • Centură de siguranță • Sistem avertizare defecțiuni • Oglinzi și/sau cameră video (preferabil)	3.10. Siguranță și control • Centură de siguranță - DA • Sistem avertizare defecțiuni - DA • Oglinzi - DA	

				4. Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) • ISO 14001 (emis pe numele producătorului bunului oferat)	4. Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 - DA (anexa) • ISO 14001 - DA (anexa)	
				5. Garanție și service • Garanție minimă: 24 luni sau 1.000 ore • Timp de intervenție service: max. 72 ore • Disponibilitate pieselor de schimb : min. 36 luni	5. Garanție și service • * Garanție minimă: 36 luni sau 2.000 ore • Timp de intervenție service: max. 24 -- 47 ore • Disponibilitate pieelor – 10 ani.	
				6. Livrare • Termen de livrare: max. 90 zile • Instruire operatori inclusă • Punere în funcțiune inclusă	6. Livrare • Termen de livrare: 2-zile (în stoc) • Instruire operatori inclusă - DA • Punere în funcțiune inclusă - DA	

Semnat: __ Baltaga Sergiu __ Numele, Prenumele: __ Baltaga Sergiu __ În calitate de: __ Administrator __

Ofertantul: __ TCI-PRIM SRL __ Adresa: __ mun.Chisinau, or.Durlesti, Tudor Vladimirescu 89/1, 2003 __