

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21428837</u> din <u>05.06.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Cuplaje și adaptoare din fontă</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN80 (88-103 mm) lungime minima 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN80 (88-103 mm) lungime minima 250 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN80 (88-103 mm) minimum length 250 mm	
2	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN100 (108-128 mm) lungime minima 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN100 (108-128 mm) lungime minima 250 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN100 (108-128 mm) minimum length 250 mm	
3	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN150 (159-182 mm) lungime minima 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN150 (159-182 mm) lungime minima 250 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN150 (159-182 mm) minimum length 250 mm	
4	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN200 (218-235 mm) lungime minima 270 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN200 (218-235 mm) lungime minima 270 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN200 (218-235 mm) minimum length 270 mm	
5	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN300 (315-332 mm) lungime minima 290 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN300 (315-332 mm) lungime minima 290 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 290 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN300 (315-332 mm) minimum length 290 mm	
6	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN400 (390-410 mm) lungime minima 310 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN400 (390-410 mm) lungime minima 310 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 310 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN400 (390-410 mm) minimum length 310 mm	
7	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN500 (500-532 mm) lungime minima 310 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN500 (500-532 mm) lungime minima 310 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510-540mm) lungimea minim 310 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN500 (500-532 mm) minimum length 310 mm	

8	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN600 (600-635 mm) lungime minima 310 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16 DN600 (600-635 mm) lungime minima 310 mm	Turcia	AHM VANA	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610-640mm) lungimea minim 310 conform cerințelor caietului de sarcini	Cuplaj – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN600 (600-635 mm) minimum length 310 mm	
9	Adaptor fontă ductilă PN16 DN80 (88-103 mm) lungime minima 80 mm	Adaptor fontă ductilă PN16 DN80 (88-103 mm) lungime minima 80 mm	Turcia	AHM VANA	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 230 conform cerințelor caietului de sarcini	Adaptor – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN80 (88-103 mm) minimum length 80 mm	
10	Adaptor fontă ductilă PN16 DN100 (108-128 mm) lungime minima 80 mm	Adaptor fontă ductilă PN16 DN100 (108-128 mm) lungime minima 80 mm	Turcia	AHM VANA	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 230 conform cerințelor caietului de sarcini	Adaptor – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN100 (108-128 mm) minimum length 80 mm	
11	Adaptor fontă ductilă PN16 DN150 (158-192 mm) lungime minima 80 mm	Adaptor fontă ductilă PN16 DN150 (158-192 mm) lungime minima 80 mm	Turcia	AHM VANA	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 230 conform cerințelor caietului de sarcini	Adaptor – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN150 (158-192 mm) minimum length 80 mm	
12	Adaptor fontă ductilă PN16 DN300 (315-332 mm) lungime minima 85 mm	Adaptor fontă ductilă PN16 DN300 (315-332 mm) lungime minima 85 mm	Turcia	AHM VANA	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 conform cerințelor caietului de sarcini	Adaptor – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN300 (315-332 mm) minimum length 85 mm	
13	Adaptor fontă ductilă PN16 DN400 (400-429 mm) lungime minima 108 mm	Adaptor fontă ductilă PN16 DN400 (400-429 mm) lungime minima 108 mm	Turcia	AHM VANA	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 270 conform cerințelor caietului de sarcini	Adaptor – fonta ductila GGG50, garnitura –EPDM, elemente de fixare – 4.8 Otel galvanizat, acoperire anticorozivă din epoxid 250 mkm, RAL 5005, PN16 DN400 (400-429 mm) minimum length 108 mm	
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Vladimir Catan În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str.Mitropolit Dosoftei 142, or. Chisinau