

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Extinderea sistemului existent de control acces în oficiul ASP, str. A.Pușkin, 47						

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1 Cititor	ProID 10 BM(MF)	China	ZKTeco	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	Cititor de carduri, pentru utilizare în interior sau exterior cu design frumos și modern. Protocol: 13.56MHz Mifare. Distanța până la card până la 3,5 Cm, Wiegand 26 (24/36 biți), material: Plastic. Clasa de protecție IP65. Dimensiune: 80,5×44×15mm	
1.2 Amortizator hydraulic	OTS 140	Germania	GU		Închiderea ușii fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 80 kg; lățimea frunzei de până la 1100 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a blocării finale. Protecție la suprasarcina cu supapa de siguranță. Ritm. mod: de la - 20C la + 40C. Dimensiune: 221x43x58. Culoare: maro (2365), argintiu (2364), alb (2366). Recomandat pentru uși cu cadru gol din lemn, PVC, aluminiu și oțel.	
1.3 Buton de ieșire	Buton de ieșire iluminat				Butonul de ieșire. Tip carcasă: metal antivandal, montat la suprafață, iluminat, contact NO .4 fire de cupru de 0,5 mm ² Dimensiune: Dimensiuni miniaturale:	

					Înălțime - 68 mm; Latime - 30 mm; Grosime - 17 mm.	
1.4 Încălzător electric	YS-132NC	China			Încuietoare electrică. Se închide când este aplicată alimentarea. Alimentare 12V. Dimensiune: 250*25*31	
1.5 Sursa de alimentare cu rezervă	HD - PB0501 PIII(5A)				Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncălzirii și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm.	
1.6 Trecere flexibilă	ABK-403B				Tranziție flexibilă (largă), metal. Dimensiuni: : 450Lx12Ø	
1.7 Cablu canal	20 x 10				Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm	
1.8 Cablu UTP	LK-CAT6-UTP4P/CU				Cablu UTP de categoria 6 cu fire de cupru solid (CU) de 24 AWG (0,52 mm); teaca din polietilena.	
1.9 Cablu de alimentare	LK-PC 2x0,75 CU				2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru, dublu izolat	
1.12 Servicii de montare, lansare și conectare la sistemul existent					Elemente de conexiune, materiale pentru conexiune	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Sef Sectia Achizitii

Oferantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. M. Varlaam 6

