

**____ Lucrări de reparație curentă în
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23,
IMSP AMT Ciocana**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparație Capitolul 1.1. Sala 113 Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	12,9200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,3600
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,3600
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	13,3200
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3200
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,6000
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
10	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,9200
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	12,9200
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	12,9200

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului		
14	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,9200
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9200
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9200
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9200
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9200
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9200
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9200
21	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	12,9200
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,6000
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
23	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
24	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	43,3600
26	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	26,0000
27	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,0000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3600
29	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	43,3600

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3600
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3600
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3600
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600
36	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	43,3600
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		Capitolul 1.1.4. Pardosea		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	13,3200
39	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,2920
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3200
41	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,3200
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	13,3200

1	2	3	4	5
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,3200
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	13,3200
		Capitolul 1.2. Sala 107 Capitolul 1.2.1. Lucrări de demolare		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	6,8200
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	24,0500
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,1000
48	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
50	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	6,8200
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,8200
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	6,8200
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8200
54	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,8200
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8200
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200

1	2	3	4	5
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8200
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8200
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200
61	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	6,8200
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	24,0500
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,0500
64	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	22,0000
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0500
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0500
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0500
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500
71	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	24,0500
		Capitolul 1.2.4. Timplarie		
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.		
		Capitolul 1.3. Sala 213 Capitolul 1.3.1. Lucrări de demolare		
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	15,3300
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	47,1600
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,4400
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	15,7000
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,7000
78	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,7200
79	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
81	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	15,0000
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500
83	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,3300
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	15,3300
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,3300

1	2	3	4	5
87	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,3300
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,3300
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3300
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3300
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300
94	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	15,3300
95	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,7200
		Capitolul 1.3.3. Pereti		
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	47,1600
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
100	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,1600
102	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	47,1600

1	2	3	4	5
		fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,1600
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1600
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1600
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600
109	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	47,1600
		Capitolul 1.3.4. Pardosea		
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	15,7000
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	48,6700
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7000
113	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,7000
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	15,7000
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,7000
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	15,7000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
117	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
		Capitolul 1.4. Sala 211		
		Capitolul 1.4.1. Lucrari de demolare		
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,7700
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,1600
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,2000
122	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,7200
123	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,7200
124	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
126	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,0000
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500
128	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
129	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,7700
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,7700

1	2	3	4	5
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,7700
132	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,7700
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,7700
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7700
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7700
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700
139	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,7700
140	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,7200
		Capitolul 1.4.3. Pereti		
141	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	38,1600
144	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
145	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1600

1	2	3	4	5
147	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,1600
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1600
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,1600
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,1600
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600
154	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,1600
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
156	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
		Capitolul 1.4.4. Pardosea		
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	9,2000
158	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	28,5200
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,2000
160	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,2000

1	2	3	4	5
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,2000
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,2000
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	9,2000
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
		Capitolul 1.5. Sala 209		
		Capitolul 1.5.1. Lucrari de demolare		
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,3600
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,6200
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,7500
169	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,5400
170	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,5400
171	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000
172	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
173	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,0000
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500

1	2	3	4	5
175	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,3600
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,3600
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,3600
179	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,3600
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3600
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3600
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3600
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600
186	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,3600
187	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,5400
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
188	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
189	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000

1	2	3	4	5
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,6200
191	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
192	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,6200
194	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,6200
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,6200
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,6200
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200
199	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,6200
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200
201	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,6200
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000
203	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
		Capitolul 1.5.4. Pardosea		
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,7500
205	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg	27,1250

1	2	3	4	5
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100		
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,7500
207	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,7500
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,7500
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,7500
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	8,7500
		Capitolul 1.5.5. Timplarie		
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
		Capitolul 1.6. Sala 207		
		Capitolul 1.6.1. Lucrari de demolare		
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,0900
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	34,1700
214	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000
215	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,0900
216	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,3800
217	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,3800
21	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000

1	2	3	4	5
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
220	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,0000
221	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500
223	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
224	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,0900
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,0900
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0900
227	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,0900
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0900
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0900
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0900
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900

1	2	3	4	5
234	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,0900
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,3800
		Capitolul 1.6.3. Pereti		
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,1400
239	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
240	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1400
242	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,1400
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1400
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1400
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1400
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,1400

1	2	3	4	5
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
251	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		Capitolul 1.6.4. Pardosea		
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	8,0900
254	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,0790
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0900
256	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,0900
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	8,0900
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,0900
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	8,0900
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7.1. Lucrări de demolare		
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	22,7500
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	64,0500
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,0000
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,7500
265	RpCM33G	Demontarea baghete	m	25,7700
266	RpCM33G	Demontarea plinte	m	25,7700
267	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,0000
269	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,0000
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000
271	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,0000
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
273	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,7500
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,7500
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,7500
276	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,7500

1	2	3	4	5
277	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,7500
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7500
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7500
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500
283	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	22,5000
284	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,7700
		Capitolul 1.7.3. Pereti		
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000
287	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,8500
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,0500
289	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	65,0000
290	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	46,0000
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,0500
292	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,0500

1	2	3	4	5
293	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0500
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0500
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0500
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500
299	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,0500
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
301	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
		Capitolul 1.7.4. Pardosea		
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	22,7500
303	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,7500
304	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	22,7500
		Capitolul 1.7.5. Timplarie		
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.8.1. Demolări		
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,3500
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,0400
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,3500
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,0800
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,3500
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6700
312	RpCM33G	Demontarea baghete	m	7,3600
313	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
315	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
316	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,3500
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,3500
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,3500
320	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,3500
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	3,3500

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3500
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500
325	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3500
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500
327	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	3,3500
328	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,3600
		Capitolul 1.8.3. Pereti		
329	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	22,0800
332	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	68,4480
333	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	18,0000
334	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	22,0800
335	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800

1	2	3	4	5
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,0800
337	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	22,0800
		Capitolul 1.8.4. Pardosea		
338	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,3500
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,3500
340	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,3850
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,3500
342	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,3500
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,3500
344	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,3500
		Capitolul 1.8.5. Timplarie		
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
		Capitolul 1.9. Sala 200 Capitolul 1.9.1. Lucrari de demolare		
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,4900

1	2	3	4	5
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,6600
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8300
349	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	7,4900
350	RpCM33G	Demontarea baghete	m	11,2000
351	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
353	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,3000
355	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
356	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,5000
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
357	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,4900
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,4900
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,4900
360	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,4900
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,4900
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900

1	2	3	4	5
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4900
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4900
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900
367	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,4900
368	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,2000
		Capitolul 1.9.3. Pereti		
369	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,6600
372	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
373	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,0000
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6600
375	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,6600
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6600
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6600
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	33,6600

1	2	3	4	5
		pereților, coloanelor si tavanelor		
379	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	33,6600
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6600
381	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	33,6600
382	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	33,6600
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
384	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
		Capitolul 1.9.4. Pardosea		
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	16,8300
386	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	52,1730
387	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,8300
388	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,8300
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	16,8300
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,8300
391	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	16,8300
		Capitolul 1.9.5. Timplarie		
392	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.		
		Capitolul 1.10. Sala 203 Capitolul 1.10.1. Lucrări de demolare		
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	14,1300
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,6000
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000
396	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1300
397	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,2000
398	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,2000
399	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
401	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500
403	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,1300
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,1300
406	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,1300
407	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	14,1300

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)		
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,1300
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1300
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1300
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	14,1300
415	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,2000
		Capitolul 1.10.3. Pereti		
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	48,6000
419	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000
420	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,0000
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,6000
422	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	48,6000

1	2	3	4	5
		CF50)		
423	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,6000
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6000
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6000
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000
429	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,6000
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
431	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
		Capitolul 1.10.4. Pardosea		
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	14,1300
433	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	43,8030
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,1300
435	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,1300
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	14,1300
437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1300

1	2	3	4	5
438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	14,1300
		Capitolul 1.10.5. Timplarie		
439	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
		Capitolul 1.11. Sala 215		
		Capitolul 1.11.1. Lucrari de demolare		
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,6000
441	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,4800
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8200
444	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
445	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	16,6500
		Capitolul 1.11.2. Pereti		
446	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,8500
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,4000
448	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	31,0000
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,4000

1	2	3	4	5
450	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,4000
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,4000
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000
454	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,4000
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000
456	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,4000
457	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,4800
		Capitolul 1.11.3. Timplarie		
458	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
459	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,2000
		Capitolul 1.12. Farmacia Capitolul 1.12.1. Lucrari de demolare		
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	23,2900
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	72,7200

1	2	3	4	5
462	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	2,0000
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,2900
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	24,0000
465	RpCM33G	Demontarea plinte	m	24,0000
466	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
468	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8200
470	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,1000
		Capitolul 1.12.2. Tavan		
472	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	23,2900
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	23,2900
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,2900
475	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,2900
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,2900
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900

1	2	3	4	5
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2900
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900
480	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2900
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900
482	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	23,2900
483	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,0000
		Capitolul 1.12.3. Pereti		
484	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,0000
485	CN54A	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,0000
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	72,7200
487	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	72,7200
488	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	62,0000
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,7200
490	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	72,7200
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,7200
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,7200
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,7200

1	2	3	4	5
494	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	72,7200
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,7200
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,7200
497	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	72,7200
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,0000
499	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000
500	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		Capitolul 1.12.4. Pardosea		
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	23,2900
502	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	72,1990
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,2900
504	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,2900
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	23,2900
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,2900
507	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	23,2900

Capitolul 1.12.5. Timplarie

1	2	3	4	5
508	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000
509	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,7000
510	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,2000
		Capitolul 1.13. Coridor Capitolul 1.13.1. Lucrări de demolare		
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	108,4700
512	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	335,5300
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,7600
514	RpCM33G	Demontarea baghete	m	100,9100
515	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	7,0000
516	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,0000
517	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,1300
519	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	108,4700

Capitolul 1.13.2. Tavan

1	2	3	4	5
520	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m înălțime	m2	108,4700
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți	m2	108,4700
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,4700
523	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	108,4700
524	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,4700
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4700
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,4700
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4700
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,4700
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4700
530	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	108,4700
531	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,9100
		Capitolul 1.13.3. Pereti		
532	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	335,5300
533	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	111,0000
534	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	145,0000
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,3500

1	2	3	4	5
536	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	335,3500
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,3500
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,3500
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,3500
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500
543	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	335,3500
		Capitolul 1.13.4. Timplarie		
544	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Aluteh sau analogic)	m2	38,2200
		Capitolul 1.14. Lucrari sanitare Capitolul 1.14.1. Lucrari de demolare		
545	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,2000
546	RCsB30E κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	8,0000
547	RCsB30J κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,0000
548	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000

1	2	3	4	5
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000
550	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000
551	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,0000
		Capitolul 1.14.2. Lucrări sanitare		
552	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	15,0000
553	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida din inox destinat institutiilor cu profil medical 80*60cm	buc	5,0000
554	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	15,0000
555	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
556	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
557	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,0000
		Capitolul 1.14.3. Sistemul A1, T3,		
558	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20	buc	12,0000

Capitolul 1.14.4. Conductori

1	2	3	4	5
559	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social- culturale, având diametrul de 20- mm	m	40,0000
560	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	60,0000
561	GD12A	Legătură conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	2,0000
562	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,0000
563	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	40,0000
		Capitolul 1.14.5. Sistemă C1 Capitolul 1.14.5.1. Piese		
564	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Тройник РР ф 50	buc	2,0000
565	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Отводы рр Ф 50	buc	20,0000
566	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm муфты рр Ф 50	buc	10,0000
567	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (отводы ПВХ diam. 110 x 45 mm)	buc	4,0000
568	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (муфты diam. 110 mm)	buc	1,0000
569	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc	1,0000
570	SB10E	Piesa de legătură (ramificație simplă) din	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник PP ф 110 x45		
		Capitolul 1.14.5.2. Conducte		
571	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	3,0000
572	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,0000
573	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,0000
574	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000
		Capitolul 1.15. Sistema de incalzire		
575	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desființare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	32,5000
576	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	52,0000
577	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	65,0000
578	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	32,0000
579	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc	13,0000
580	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	3,0000
581	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii,	buc	52,0000

1	2	3	4	5
		racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"		
582	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	56,0000
583	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25	buc	48,0000
584	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc	16,0000
585	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc	96,0000
586	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25	buc	16,0000
587	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф 25	buc	32,0000
588	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 папа	buc	32,0000
589	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc	32,0000
590	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	48,0000
591	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m	80,0000
592	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	80,0000

1	2	3	4	5
		încalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
593	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	42,5000
		Capitolul 1.16. Alte lucrări		
594	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,0000
595	TsH92B	Încarcarea in auto deseuri	t	55,0000
596	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	55,0000
		Capitolul 2. Lucrări de montare Capitolul 2.1. Sistema de incalzire		
597	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер 9000 BTU inv	buc	8,0000
598	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер 12000 BTU inv	buc	2,0000
		Capitolul 2.2. Sistema electrica Capitolul 2.2.1. Sala 113		
599	08-03-591-3	Întreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
600		Întreruptor cu o clapa	buc	1,0000
601	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
602		Priza ordinara	buc	6,0000
603	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
604		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,0000

1	2	3	4	5
605		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	20,0000
606	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
607		Tub gofrat 16	m	60,0000
608	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
609		Cutie de distributie	buc	1,0000
610		Doze	buc	7,0000
611	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
612		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000
		Capitolul 2.2.2. Sala 107		
613	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
614		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
615	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
616		Priza ordinara	buc	1,0000
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
618		Cutie de distributie	buc	1,0000
619		Doze	buc	2,0000
620	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100
621		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000
		Capitolul 2.2.3. Sala 213		
622	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
623		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
624	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
625		Priza ordinara	buc	8,0000

1	2	3	4	5
626	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000
627		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	40,0000
628		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	30,0000
629	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000
630		Tub gofrat 16	m	70,0000
631	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
632		Cutie de distributie	buc	1,0000
633		Doze	buc	9,0000
634	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
635		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000
		Capitolul 2.2.4. Sala 211		
636	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
637		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
638	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
639		Priza ordinara	buc	4,0000
640	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
641		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	40,0000
642		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	20,0000
643	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
644		Tub gofrat 16	m	60,0000
64	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000

1	2	3	4	5
646		Cutie de distribuție	buc	1,0000
647		Doze	buc	5,0000
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu șuruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
649		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.2.5. Sala 209		
650	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etanșat	100 buc	0,0100
651		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
653		Priza ordinara	buc	6,0000
654	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
655		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	40,0000
656		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	20,0000
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
658		Tub gofrat 16	m	60,0000
659	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
660		Cutie de distributie	buc	1,0000
661		Doze	buc	7,0000
662	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
663		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.2.6. Sala 207		
664	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
665		întrerupător cu o clapa	buc	1,0000
666	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalație închisa	100 buc	0,0600
667		Priza ordinara	buc	6,0000
668	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
669		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	40,0000
670		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	20,0000
671	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
672		Tub gofrat 16	m	60,0000
673	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
674		Cutie de distributie	buc	1,0000
675		Doze	buc	7,0000
676	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
677		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.2.7. Sala 205		
678	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
679		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
680	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
681		Priza ordinara	buc	3,0000
682	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000
683		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	50,0000
684		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	20,0000
685	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	0,7000

1	2	3	4	5
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm		
686		Tub gofrat 16	m	70,0000
687	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
688		Cutie de distributie	buc	1,0000
689		Doze	buc	4,0000
690	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0500
691		Corp de iluminat 2*18 led	buc	5,0000
		Capitolul 2.2.8. Bloc Sanitar		
692	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
693		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
694	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
695		Priza ordinara	buc	1,0000
696	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4000
697		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	30,0000
698		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	10,0000
699	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000
700		Tub gofrat 16	m	40,0000
701	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
702		Cutie de distributie	buc	1,0000
703		Doze	buc	2,0000
704	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
705		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000
		Capitolul 2.2.9. Sala 200		
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
708	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
709		Priza ordinara	buc	4,0000
710	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000
711		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	30,0000
712		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	20,0000
713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000
714		Tub gofrat 16	m	50,0000
715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
716		Cutie de distributie	buc	1,0000
717		Doze	buc	5,0000
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
719		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.2.10. Farmacie		
720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200
721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
723		Priza ordinara	buc	4,0000
724	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000

1	2	3	4	5
725		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	50,0000
726		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	30,0000
727	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000
728		Tub gofrat 16	m	80,0000
729	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
730		Cutie de distributie	buc	1,0000
731		Doze	buc	6,0000
732	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
733		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000
		Capitolul 2.2.11. Sala 203		
734	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
735		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
736	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
737		Priza ordinara	buc	6,0000
738	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
739		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	40,0000
740		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	20,0000
741	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
742		Tub gofrat 16	m	60,0000
743	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
744		Cutie de distributie	buc	1,0000
745		Doze	buc	7,0000

1	2	3	4	5
746	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
747		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.2.12. Coridor		
748	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300
749		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000
750		Doze	buc	3,0000
751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0800
752		Corp de iluminat 2*18 led	buc	8,0000
753	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	3,0000
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Sistema de incalzire		
754		Кондиционер 9000 BTU inv	buc	8,0000
755		Кондиционер 12000 BTU inv	buc	2,0000
		Capitolul 3.2. Lucrari electrice		
756		Automat B10	buc	10,0000
757		Automat C16	buc	10,0000
758		Automat dif. C16, 30mA	buc	10,0000
759		Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3- 160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	3,0000