



SPECIFICAȚII

L3000LG

Greutate:	18,7 oz (530 g)
Tip:	Litiu-fier-fosfat (4 celule)
Capacitate:	2,5 Ah (amp. oră)/33 Wh
Tensiune:	13,2 V c.c.
Culoare:	negru

Condiții de mediu	Operare	Depozitare și transport
Temperatură:	 10°C 50°F 25°C 77°F	 -20°C -4°F 70°C 158°F
Umiditate relativă:	 30% 75% Fără condensare	 10% 93% Fără condensare
Presiune atmosferică:	 700 hPa 1060 hPa	 500 hPa 1060 hPa

Pentru considerații privind emisiile electromagnetice/imunitatea electromagnetică, consultați manualul încărcătorului de baterii cu litiu Hall (L3000).



AMBALARE ȘI ETICHETARE

La recepția inițială a produsului, acest dispozitiv trebuie utilizat numai dacă ambalajul original și eticheta sunt intacte. Dacă ambalajul a fost deschis sau modificat, contactați reprezentanța CONMED sau, în S.U.A., contactați Departamentul de relații cu clienții (1-866-426-6633).



INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații despre o demonstrație a utilizării produsului, contactați reprezentanța de vânzări regională sau sunați la 1-866-426-6633 în S.U.A.

RETURNAREA BATERIILOR

Din cauza regulilor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), acest dispozitiv nu poate fi returnat prin transport AERIAN. Această baterie trebuie returnată prin transport TERESTRU. Pentru întrebări, contactați reprezentanța de vânzări regională sau sunați la 1-866-426-6633 în S.U.A.