MD-2020, str. Socoleni, 12/2 of. 25; mun. Chişinău, Tel: 87-65-85; Fax: 87-65-95;
C/IDNO 1022600019360; Cod TVA 0200377; c/d MD47AG000000022514862863;
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA fil. Buiucani, Chisinau; c/b AGRNMD2X832

Fișa Tehica

Recomandat pentru spalarea echipamentelor industriale, piese, pereti, pardoseli in ateliere, intreprinderi producatoare si alimentare. Face față eficient poluării din produse petroliere, grăsimi vegetale și animale, uleiuri. Are capacitate mare de spălare și degresare. Oferă dizolvare rapidă, ajută la reducerea timpului de curățare. Datorită combinației de agenți tensioactivi de înaltă calitate, este potrivit pentru spălarea manuală și automată.
Mod de aplicare: Spălarea manuala: concentrație: 2-5% (20-50gr/l). Spumant: 2-5% (20-50gr/l). Set spumă: 20-30% (200-300gr/l). Interval de temperatură: 40-60 ºC Expunere: 2-3 minute Nu lăsați soluția de lucru să se usuce la suprafață. Clătiți cu apă de la AED.
Compoziție: apă, surfactanți, amestec de acizi organici și anorganici.

Digitally signed by Gradișteanu Irina
Date: 2025.02.17 15:31:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova