

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reconstrucție a acoperisului Gimnaziului din sat. Ratus,
comuna Ratus, r-nul Telenesti (etapa I-Bloc A),
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		Anul 202		Anul (n)		
		Luna						
		1	2	3	4		...	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile						
2.	<p>Obiect 01 mm) Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment; - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, (zidul pe acoperis), betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu vechi). Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (погрузка мусора на а/с вручную). Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km. Beton turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20. Cofraje din panouri refofosibile, cu astartala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv. sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. Armaturi din otel beton OB 37 și PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Beton turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20. Cofraje din panouri refofosibile, cu astartala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. Armaturi din otel beton OB 37 și PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.</p>	28-30 Zile	10-12 Zile					

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (обрешетка 30x120 (3,35м3))</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита обрешетки)</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита деревянного каркаса)</p> <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</p> <p>Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (крепление пленки)</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</p> <p>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montate pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Тигла metalica Monterrey gros. 0,55mm, verde)</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montate pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Подшивка карниза профнастилом).</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)</p> <p>Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)</p> <p>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (termoizolarea planseului cu vata minerala gr. 100mm, dens. 80kg)</p> <p>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu</p>		18-20 Zile	10-12 Zile		
----	--	--	------------	------------	--	--

	asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (termoizolarea centurii cu vata mineralagr.100mm, dens.80kg)				
...	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv</p> <p>Strat de fundatie din piatra sparta.Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc(cosoroaba).</p> <p>Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</p> <p>Grosimea mijlocie 11,5 cm. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-1,5. Canale de scurgere de tip OL 50x16x4cm, prefabricate, asezate pefundatie de beton de 10x20xcm. Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori cosoroabe. (огнезащита деревянного каркаса). Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Metal cutatgros. 0,6mm, verde).Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивакакарниза профнастилом, толщ.0,5 ммсерый).</p>			18-20 Zile	10-12 Zile

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_