

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Drepcauti, r-nul Briceni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Drepcauti, r-nul Briceni

3. Obiectul achizițiilor Forarea sondei arteziene din s.Drepcauti, r-l Briceni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | |
| | | 1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura | | |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.0MIIa | buc | 1,00 |
| 2 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de retinere 2' d=50mm PN10) | buc | 1,00 |
| 3 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet | buc | 1,00 |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=10MIIa | buc | 1,00 |
| 5 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conector cu mufa d=50) | buc | 1,00 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=50mm)-сварка | buc | 6,00 |
| 7 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind | buc | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|-----|-------|
| | | diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)- болтовое соединение | | |
| 8 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap ermetic OG-50) | buc | 1,00 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Racord din otel L=0.15m, D=57x3.5mm) | buc | 2,00 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal d=50x50) | buc | 1,00 |
| 11 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM | buc | 1,00 |
| 12 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D, mufa de imbinare-6buc. | m | 48,67 |
| 13 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tevi din otel d=57x3.5mm | m | 1,00 |
| 14 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm) | buc | 1,00 |
| 15 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 0,50 |
| 16 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate D315.00.00-Deflector | buc | 1,00 |
| 17 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, | m | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|--------|
| | | avind diametrul de 160-200 mm -HDPE d=200mm | | |
| 18 | AcA13C | Sudarea tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm -Cot PE100 90gr. d=200mm | buc | 1,00 |
| 19 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate P200P (Заслонка с ручным приводом) | buc | 1,00 |
| 20 | Pret de peata | Провод ВПП 4 | m | 150,00 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. -безнапорные | m | 10,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE80 SDR17.6 PN4 | m | 4,00 |
| | | 2. Montarea utilajului | | |
| 23 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm-без стоимости водомера | buc | 1,00 |
| 24 | 07-04-030-02 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-6,5-85" -без стоимости насоса | buc | 1,00 |
| 25 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -pentru statia de comanda | buc | 1,00 |
| | | 3. Procurarea utilajului | | |
| 26 | Pret de piata | Pompa submersibil, marca ETV 6-6.5-85 Q=6.0 m3/ora, H=85,0m, P=3.0 kWt n=2900 rot./min, sau analog | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Apometru pentru apa rece ВМГ-50 | buc | 1,00 |
| 28 | Pret de piata | Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6.0m, P=0.37kWt Pedrola sau analog | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|------|
| 29 | Pret de piata | Statia de comanda "Каскад К-20А-" sau analog | buc | 1,00 |