

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).*Numărul: **CG-12B/2023;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:*

Nr. d/o	Denumire a bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea galbenă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător: fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
2	Vopsea roșie	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător: fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
3	Vopsea albă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

				dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislația RM. HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.			
4	Vopsea neagră	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislația RM. HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF389 75017- 003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
5	Vopsea albastră	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislația RM. HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF389 75017- 003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
6	Vopsea sură	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice	SF389 75017- 003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

				anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.			
7	Vopsea cafenie	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
8	Grunt	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,0 kg.	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

9	White Spirit	1	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Diluant Coloriks soluție pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalaj 0.9 L. Produsul corespunde legislației RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	SF384 06561-005: 2009	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
10	Diluant "646"	1	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor speciale, sticla 0.9 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF3840 6561-001: 2010	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
11	Olifa	1	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Olifa (ulei fiert și sicativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforază rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9 L.	SF389 75017-007: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
12	Lac	1	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Lac incolor produs fabricat pe baza de rasini alchidice și solvenți organici pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Aderență sporită la suport, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l. Ambalaj nu mai mare de 4 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita	SF389 75017-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

				COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
13	Vopsea de ulei galbenă Kober sau analog	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Uscare totala 6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0.7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Romania	PPG Romania	
14	Vopsea de ulei roșie Kober sau analog	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Uscare totala 6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0.7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind	Romania	PPG Romania	

				substantele chimice.			
15	Vopsea de ulei albastră Kober sau analog	kg	Descriș p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Corespunde documentatiei de atribuire conform specificatiilor tehnice anexate. Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa. pigmenti. material de umplutura. aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Uscare totala 6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0.7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.		Romania	PPG Romania

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zincenco Andrei

În calitate de: Ofertant

Ofertantul: Cheton grup SRL Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului



Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.