



BENTOFLUX S.A.
original chemicals

Romania, Satu Mare 440118, str.Fabricii nr.64, Nr.Reg.Com. J30/54/1991; CUI RO639307
Tel/fax +40.261.768950, www.bentoflux.ro; marketing@bentoflux.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

BENTONITĂ TIP WYOMING (TRASSGEL)

Pentru noroi de foraj în foraje verticale și foraje orizontale dirijate în soluri dificile

Descriere: Trassgel este o bentonită de tip Wyoming cu randament ridicat, de 200 de mesh aditivată cu un polimer solid special. Este concepută să mențină integritatea forajului în foraje verticale și foraje orizontale dirijate.

Utilizare recomandată: Trassgel este conceput special pentru condiții întâlnite în forajele verticale, în unghi și orizontale. Poate fi folosit cu toate tipurile de foraje rotative cu noroi format din apă dulce și ca lubrifiant pentru foraje.

Caracteristici:

- Concentrat pentru a da un randament ridicat
- Formează o suprafață de filtrare subțire, strânsă
- Menține stabilitatea forajului, în găurile forate orizontal și vertical
- Se amestecă repede
- Necesită mai puțin material datorită proprietății scăzute de pierdere de lichid
- Rezistentă la apă dură

Amestecare și aplicare: Rata de amestec se bazează pe utilizarea apei proaspete. Puritya apei va afecta performanța bentonitei. Pentru cele mai bune rezultate, apa utilizată trebuie să aibă un pH de 8,5-9,5. Trassgel se adaugă încet printr-un amestecator cu jet/cu buncăr.

Densitate: 0,86 kg/L

Ambalare: saci de 25 de kg, 40 buc pe 1 palet sau la cerere, saci Big Bag de 1 tona.

Toti paletii sunt infoliatii.

RATA DE AMESTEC IN KG PENTRU 1 M ³ DE NOROI CU TRASSGEL	
CONDITII DE SOL	KG DE TRASSGEL
Argilă și lut	15-24 kg
Normal	25-30 kg
Nisip grosier și pietriș	31-39 kg
Controlul pierderii de lichid	40-45 kg

COMPARTIMENT TEHNIC

SC BENTOFLUX SA