

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: oeds-b3wdp1-MD 1600676030014	Data: „23. 09. 2020”	Alternativa nr.: nu este
Denumirea licitației:	Modernizarea sistemului de supraveghere video Î.M. „Piata Centrală”		Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>
	Lot:-		

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	1. Echipament de bază Sistem de supraveghere video	3	4	5	6	7	8
32300000-6	DH-NVR4216-1		China	Dahua	Registrator de rețea	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport camere de până la 12Mp (3840x2160) 8MP (3840x2160) până la 5MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 SATA HDD-uri de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 200 Mbps. AI: detectarea omului și a vehiculului. Filtrează dezinformarea, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: intersecție, intruziune, schimbare de scenă, hartă de căldură, obiecte lipsă / abandonate, detectare a feței, video push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă de arhivă. Intrare / ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Faceți o copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este	

						128. Dimensiune: 1U, 375mm × 276mm × 56mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 4A.	
32300000-6	DH-SD49425XB-HNR Auto Tracking	China	Dahua	Cameră exterioară	4 Mp (2688 × 1520), CMOS STARVIS™ 1 / 2,8 "4Mp, 4M / 3M @ 25fps, 30fps @ 1080P. Sensibilitate la lumină: 0.05Lux / F1.6 (Color) 0Lux / F1.6 (IR activat), obiectiv 4,8 mm - 120 mm (25x Zoom optic) (60,0° -2,5°), 16x-Digital; unghi de rotație - 360°, suport 4G, codec triplu: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, DWDNR 120 dB, Zi / Noapte (ICR), Ultra DNR, Iris automat, Focalizare automată, suport analitic, ieșiri "Alarmă", I / O audio, IR-100m, Securitate perimetrală: Suport alarmă pentru tipurile jintă (om și mașină). Suportă filtrarea alarmelor false cauzate de animale, foșnet de frunze, lumină puternică etc. Funcții IVS: trecere de linie, obiecte pierdute / abandonate, detectarea feței. ONVIF PSIA CGI, IP66, încălzire. Alimentare: DC 12V / 3A, PoE + (802.3at), Interval de temperatură -40°C ~ 70°C, greutate 3kg.		
32300000-6	DH-IPC-HFW2531SP S-0280B-S2	China	Dahua	Cameră exterioară	5 Mp, 1 / 2.7 "5Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 5.0Mp@20fps (2592 × 1944) & 4.0Mp@25fps (2688 × 1520) 30fps PAL, Lux: 0.0Lux / F1, 6 (Color), 0Lux / F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video tri-stream (Principal, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; Obiectiv de 2,8 mm (103°), iluminare inteligentă IR 30M. Modul coridor, funcții IVS: Intersecție, Intruziune, MicroSD (până la 256 GB) ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), WDR (120dB), Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3at), Max 5,6W, IP67. Interval de temperatură (-30C + 60C). Opțional: suport Dahua PFA134 (art.6909)		
32300000-6	Dahua DH-PFS4226 24ET-360	China	Dahua	Comutator 24 porturi	Comutator PoE + 2 cu 24 de porturi, gestionat, nivel L2; 2 porturi combo x 10/100/1000 Base-T; 2 porturi combo x 1000 Base-X; 24 x10 / 100 porturi Base-T - PoE; Porturile 1 și 2 acceptă Hi-PoE		

						(60W), PoE+, PoE; IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE; Buget PoE: 360W Dimensiuni: 440mm x 300mm x 44mm	
32300000-6	Dahua DH-PFS3010 8ET-96	China	Dahua	Comutator 8 porturi	Comutator PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-96 Porturi: 2 (uplink): 10 / 100Mb / s, 8 (downlink): 10 / 100Mb / s Consum de energie (PoE): port 1 ≤ 60W, port 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocoloale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetului: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10% -90% Alimentare: 48 ~ 57V Protecție împotriva trăsnetului: modul comun 2 kV, diferențial modul 0,5 kV Intervalul de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni și greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g		
32300000-6	Dahua DH-PFS3006 4ET-60	China	Dahua	Comutator 4 porturi	PFS3005-4P-58. Comutator POE necontrolat cu 4 porturi DDH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator care acceptă transmisia PoE în modul CCTV pe linii de până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie cu 4 porturi în modul standard de 100 Mbps, 10 Mbps în modul CCTV. Comutarea modulelor de operare se efectuează prin comutatorul DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturi Port 2: 10/100 Mbps, Port 2-4: 10/100 Mbps Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură -10 °C ~ 50 °C Dimensiuni: 130 x 85 x 26mm Sursa de alimentare: adaptor CA DC48 ~ 57V / 1,25 A.		
32300000-6	Dahua DH-PFS3005 SGT-A	China	Dahua	Comutator 5 porturi	PFS3005-5GT - Comutator Gigabit cu 5 porturi (neadministrat) Comutator 5 porturi Gigabit, L2, 5x10 / 100/1000 Base-TC. Conectează și utilizează. Viteza de expediere a pachetelor 7.44Mb / s, Capacitate de comutare 10G Protecție la trăsnet		

					Mod general 4KV. Mod temperatura - 0 ° C ~ + 40. Carcasă metalică. Alimentare: DC 5V / 0.6A.	
32300000-6	LK-WMB-6406	China	Dahua	Server	Cabină server prefabricată 6 unități. 600 * 450 * 356. Culoare neagră. Grosimea oțelului: profiil de montare 2,0 mm, structură de susținere 1,5 mm, Dulapul de perete 6u de 19 "cu o adâncime de 450 mm este cea mai ieftină soluție pentru amplasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații. Dulapurile 6u au un cadru pliabil. Ușile din față, realizate din sticlă securizată, sunt echipate cu încuierii de înaltă calitate, care vă permit să păstrați echipamentul în deplină siguranță. Găurile permit instalarea de ventilatoare suplimentare. Panourile laterale detașabile au încuierii. Livrat asamblat.	
32300000-6	HDD 8TB SkyHawk	China	Dahua	Hard Disk	HDD 3.5 "8.0TB-SATA-64MB, ST8000VX003" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads 24x7 8TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Dahua Logo	
32300000-6	Surge Protector	China	Dahua	Surge Protector	Surge Protector 5 Sockets 1,8m	
32300000-6	Priza	China	Dahua	Priza	Priza panou 16A 220V	
32300000-6	Pornire automată BA47-29	China	Dahua		Pornire automată BA47-29 16A	
32300000-6	BOX	China	Dahua	Box	BOX 100*100	
32300000-6	BOX metalic	China	Dahua	Box metalic	Box metalic 40 cm*50 cm	
32300000-6	Canal din plastic 25 x 16	China	Dahua	Canal plastic	Canal de plastic din PVC dimensiune 25 x 16mm. Lungime tăiată 2 metri, preț pe 1 metru (24m în pachet).	
32300000-6	DH-PTM920L-SEUN	China	Dahua	Cablu UTP	DAHUA UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0.45CU. Ambalare - 305m	
32300000-6	LK-CAT.5E-FTP + cablu + cablu de alimentare 2x0.5	China	Dahua	Cablu FTP	FTP categoria 5 cupru cu cablu, Ecran din folie de aluminiu laminat FTP + cablu + cablu de alimentare 4x2x1 / 0.48CU + șurub cu bită 2x0.5 Ambalare - 305m	

32300000-6	LK-CAT.5E FTP/CU MESS	China	Dahua	Cablu FTP	»FTP 5E categoria cupru cu cablu, 4x2x1 / 0,50CU Ecran din folie de aluminiu laminat Ambalaj - 305m
32300000-6	Conectori				
32300000-6	Elemente de fixare			Material p/u fixare	Furnitura și accesorii de fixare
	TOTAL				

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Crivolapov Dumitru; În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: _____

CRP Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65

