

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ ТИП НР-М DN 100 PN16 (КАТАЛОГОВАЯ ГРУППА 11.291.100-GZ) (КАТАЛОГОВАЯ ГРУППА 11.291.100.1-GZ-версия корп. HN3 DN100)

Технические данные:

Выполнено в соответствии с ГОСТ 8220-85

Сфера применения: Для побора воды на пожарные нужды, протекающей в системах холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50 оС, не содержащей твердых частиц на пожарные нужды

Присоединительное гнездо с резьбой 6"- 4 дюйма согл. PN-ISO 725

Номинальный диаметр: DN 100

Номинальное давление: PN10/16 бар

Рабочее давление (PFA): макс. 16 бар

Максимальная скорость потока воды: 4 м/с

Максимальный крутящий момент (MOT): 90 Nm

Направление управления: согл. RWZ

Уплотнения стержня: кольцами типа - O-ринг

Подшипниковый стержень выполнен из нержавеющей стали, с накатанной резьбой

Уплотняющий гриб, вулканизированный на целой поверхности

Все элементы защищены от коррозии

Полное открытие после 9 оборотов (начало открытия >1 об.)

Двойной закрытие, запорные элементы полностью вулканизированные, по желанию клиента

Самостоятельное осушение гидранта в моменте полного закрытия

Время дренажа, а также коэффициент Kv соответствуют норме

Возможность подключения дренажной трубы

Возможность замены уплотнений после закрытия гидранта

Материал корпусов: сфероидальный чугун, класс: EN-GJS 400-15 согласно PN-EN 1563

Покраска:

- позиция 1, 2, 3, 4, 8, 14 - полиэфирная порошковая краска, толщина покрытия мин. 250 μm, RAL3020

X	G - глубина застройки	L - высота гидранта	Вес (кг.)
A	1000	720	31
B	1250	970	35
C	1500	1220	39
D	1750	1470	43
E	2000	1720	47
F	2250	1970	51
G	2500	2220	54
H	2750	2470	57
I	3000	2720	61
J	3250	2970	65

Примечание:

В заказе следует указать тип гидранта, номинальный диаметр, рабочее давление и глубину застройки напр. 11.291.100-G